

Position	Anz.	Beschreibung
	1	<div data-bbox="426 403 576 593" data-label="Image"> </div> <p>Produktnr.: 98649758 Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) 0.18</p> <p>Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie - Energieeffizienzindex (EEI) 0.18 - Automatische Sollwerteinstellung durch AutoAdapt-Funktion - Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck - Integrierter Motorvollschutz - Wärmedämmschalen gem. EnEV - Integriertes LED-Display mit wahlweiser Anzeige der Leistungsaufnahme oder des aktuellen Volumenstroms - Einfache elektrische Installation durch bewährten ALPHA-Stecker - Automatische Nachtabsenkfunktion aktivierbar - Handwerkermarke 5 1/4 Jahre Gewährleistung - Variante A mit Luftabscheidegehäuse (Schnellentlüfter bauseits) <p>Fördermedium:</p> <p>Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: 2 .. 110 °C Medientemperatur: 60 °C Dichte: 983.2 kg/m³</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Temperaturklasse: 110 Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: VDE,GS,CE</p> <p>Werkstoffe:</p> <p>Pumpengehäuse: Grauguß EN-GJL-150 ASTM A48-150B</p> <p>Lauftrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil</p> <p>Installation:</p> <p>Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Nennweite: G 1 1/2 Nenndruck (bar): PN 10</p>

Position	Anz.	Beschreibung
		<p>Einbaulänge: 180 mm</p> <p>Elektrische Daten:</p> <p>Leistungsaufnahme P1: 3 .. 50 W</p> <p>Netzfrequenz: 50 Hz</p> <p>Nennspannung: 1 x 230 V</p> <p>Maximale Stromaufnahme: 0.04 .. 0.44 A</p> <p>Schutzart (IEC 34-5): X4D</p> <p>Isolationsklasse (IEC 85): F</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Energie (EEI): 0.18</p> <p>Nettogewicht: 2.01 kg</p> <p>Bruttogewicht: 2.13 kg</p> <p>Fabrikat der Planung: Grundfos</p> <p>Typ der Planung: ALPHA2 25-80 180</p> <p>Produktnummer PN: 98649758</p> <p>mit Energieeffizienzindex (EEI) 0.18</p>