

# Modélisation, normalisation et représentation

Amina, KACIMI

Valentin, DEHAINAULT

Minh-Hoang, DANG

December 14, 2018

## Préambule

Lors de la phase précédente, nous avons nettoyé la base de données. Les données brutes ont été traitées et transférées dans une table accueillante. Cette table, nommée **Correction**, est à l'image du fichier CSV, ne possède pas de clé et ses attributs sont nullables.

Dans cette phase, nous allons normaliser cette table. A la fin, la table **Correction** va laisser la place pour les sous-tables.

## Déterminer les formes de normales

Avant de commencer, nous avons déterminé la clé primaire pour la table **Correction**. Nous avons remarqué que l'attribut **Article** est présent dans toutes les lignes. L'attribut **Discriminant** sert à compléter l'attribut **Article**. De ce logique, **Article** et **Discriminant** forment la clé primaire de **Correction**.

Correction			
ReferenceCindoc	varchar	integer(10)	N
Serie	varchar	varchar(255)	N
Article		integer(10)	
Discriminant		integer(10)	
Ville		varchar(255)	N
CodePostal		varchar(5)	N
Sujet		varchar(255)	N
DescDet		varchar(255)	N
Date		date	N
NoteBP		varchar(255)	N
FicNum		varchar(22)	N
Idx_Ico		varchar(255)	N
TailleCli		varchar(255)	N
N_V		varchar(3)	N
C_G		varchar(3)	N
Remarques		varchar(255)	N
CoordX		float(10)	N
CoordY		float(10)	N

Powered By Visual Paradigm Community Edition

## Première forme normale

Correction n'est pas en 1FN. Plusieurs attributs restent divisibles.

Attribut	Problème	Solution
Date	Les données sont présentes sous forme 'mois/année', 'année'. Nous souhaitons faire des requêtes concernant chaque élément (mois, année)	Un attribut pour mois (numeric), Un attribut pour année (numeric)
idx_per	Les données sont présentes sous forme "nom_oeuvre,type_oeuvre".	Un attribut pour nom_personne et un attribut pour type_oeuvre.

## Deuxième forme normale

La table Correction est maintenant en 1FN. Les dépendances fonctionnelles sont définies comme suivent:

Attribut maitre	Attributs auxiliaires
Ville	CoordX, CoordY
Date	DateMois, DateAnnee
Idx_Pers	OeuvreNom, OeuvreType
Cliche	N_V, C_G, TailleCli
ReferenceCindoc, Serie	Sujet, NoteBP, FicNum, DescDet, Remarques

Elle est également en 2FN car il n'y a pas de DF sur une partie de la clé. mais pas en 3FN, car il y a des DF hors de la clé.

Correction			
ReferenceCindoc	varchar	integer(10)	N
Serie	varchar	varchar(255)	N
Article		integer(10)	
Discriminant		integer(10)	
Ville		varchar(255)	N
CodePostal		varchar(5)	N
Sujet		varchar(255)	N
DescDet		varchar(255)	N
DateMois		integer(2)	N
DateAnnee		integer(4)	N
NoteBP		varchar(255)	N
FicNum		varchar(22)	N
OeuvreNom		varchar(255)	N
OeuvreType		varchar(255)	N
Idx_Ico		varchar(255)	N
TailleCli		varchar(255)	N
N_V		varchar(3)	N
C_G		varchar(3)	N
Remarques		varchar(255)	N
CoordX		float(10)	N
CoordY		float(10)	N

## Troisième forme normale

Pour obtenir la table Correction en 3FN, il faut dans un premier temps diviser chacune des DF en des tables distinctes. Ainsi on obtient les tables suivantes :

Nom de table	Colonnes de la table
Ville	<u>idVille</u> , nomVille, CoordX, CoordY
Date	<u>idDate</u> , DateMois, DateAnnee
Oeuvre	<u>idOeuvre</u> , OeuvreNom, OeuvreType
Cliche	<u>idCliche</u> , N_V, C_G, TailleCli
Photo	<u>idPhoto</u> , Sujet, NoteBP, FicNum, DescDet, Remarques
Article	<u>idArticle</u> , <u>Discriminant</u> , ReferenceCindoc, Serie, # idPhoto, #idCliche, #idOeuvre, #idDate, #idVille

Ainsi cet ensemble de données est en 3FN car on a transformé toutes les dépendances fonctionnelles existantes en tables qui sont référencées entre elles par des clés étrangères. Toutefois cette base peut encore être optimisée en terme d'espace car il reste des redondances d'informations au sein des nouvelles tables, en divisant à nouveau les informations nous obtenons les tables suivantes :

Nom de table	Colonnes de la table
Ville	<u>idVille</u> , nomVille, CoordX, CoordY
Date	<u>idDate</u> , DateMois, DateAnnee
IndexPersonne	<u>idOeuvre</u> , nomOeuvre, #idTypeOeuvre
Photo	<u>Article</u> , <u>Discriminant</u> , NoteBP, FicNum, DescDet, NbreCli, Remarques, ReferenceCindoc, N_V, C_G, #idVille, #idDate, #idSerie.
Sujet	<u>idSujet</u> , nomSujet
TypeOeuvre	<u>idTypeOeuvre</u> , nomTypeOeuvre
Serie	<u>idSerie</u> , nomSerie .
Cliche	<u>idCliche</u> , Taille
Cliche_Photo	<u>idCliche</u> , <u>PhotoArticle</u> , <u>PhotoDiscriminant</u>

IndexIconographique_Photo	<u>idIco</u> , PhotoArticle, PhotoDiscriminant
Photo_Sujet	PhotoArticle, PhotoDiscriminant, SujetIdSujet

Pour donner un exemple de ce à quoi ces tables servent, prenons le cas de Sujet. Comme le sujet est souvent composé de plusieurs informations dans la table Article, il est judicieux de créer une table Sujet contenant un id et le sujet afin d'éviter les répétitions d'un même sujet qui serait plus coûteuse que la répétition d'un id (entier).

## Diagramme final :

