GPS Friends - Opgave 1

Client

Forbind() - Skal anmode om et unikt ID klienten skal bruge fremadrettet i dataforbindelse

Response

```
{
    Id: 1
}
```

Opdater Info(int, float, float) - Skal hente personer og deres position, kræver ID, latitude, og longitude på din nuværende position

Request - sit eget data i form at ld, lat og longitude

```
{
    id: 1,
    lat: 56.4444,
    lon: 9.9999
}
```

Response - Array af andres data

Opdater UI() - Kommer til at stå for opdatering og rendering af canvas og kommer til at blive kaldt oftest af andre funktioner

Send Besked(int, int, string) - Skal sende besked til serveren som skal sendes videre til den modtagne klient, tager imod sit eget ID, modtager ID, og beskeden.

Request

```
id: 1,
  targetId: 2,
  message: "Den sendte besked"
}
```

Hent Beskeder(int) - Skal hente nye beskeder ud fra dit eget Id.

Request

```
{
    id: 1
}
```

Response

```
[
    fromId: 2,
    message: "Den indkommende besked"
    },
]
```

Server

Get Id() - Opretter et unikt ID som klienten skal bruge.

Kommer til at ligge under /api/generate

Response

```
{
    Id: 1
}
```

Post Info(id, lat, lon) - Opdatere bruger position ud fra deres id og returnere fuld liste af alles data.

Kommer til at ligge under /api/info

Request - sit eget data i form at Id, lat og longitude

```
{
    id: 1,
    lat: 56.4444,
    lon: 9.9999
}
```

Response - Array af andres data

Get Messages(int) - Hent beskeder sendt til det Id som er i URL. Kommer til at ligge under /api/message/{id}

Request

```
{
    id: 1
}
```

Response

```
[
    fromId: 2,
    message: "Den indkommende besked"
    },
]
```

Server Data

Min liste af oprettet brugere.

Liste af beskeder fra brugerne