데이터베이스 공부 #0

제출일: 2019.09.18. ~ 2019.09.25. 23:00


ERwin은 캡쳐해놓은 부분이 사라져서


Oracle 11g R2 설치하는 과정만 제출합니다!


이름: 구명회


학번: 20154215


분반: 01분반











3.40 GHz

선전(이

컴퓨터에 대한 기본 정보 보기

Windows 버전

Windows 10 Home

© 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.



시스템

프로네서: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor

설치된 메모리(RAM): 16.0GB

시스템 총록: 64비트 운영 체제, x64 기반 프로세서

펜 및 터치: 이 디스플레이에 사용할 수 있는 펜 또는 터치식 일찍이 없습니다.

컴퓨터 이름, 도메인 및 작업 그룹 불편

컴퓨터 이름: (

전체 컴퓨터 이름:

컴퓨터 설명:

작업 그룹: WORKGROUP

Windows 정품 인증

Windows 정품 인증을 받았습니다. Microsoft 소프트웨어 사용 조건 읽기

시스템 속성

컴퓨터 이름 하드웨어 고급 시스템 보호 원격

이 내용을 변경하려면 관리자로 로그온해야 합니다.

성능

시각 효과, 프로세서 일정, 메모리 사용 및 가상 메모리


성능 옵션

지각 효과 고급 데이터 실행 방지(DEP)

프로세서 사용 계획
프로세서 리소스를 할당하는 방법을 선택하십시오.
다음의 최적 성능을 위해 조정:

● 프로그램(P) ○백그라운드 서비스(S)


가상 메모리
페이징 파일은 Windows에서 RAM처럼 사용하는 하드 디스크의 영역입니다.
모든 드라이브의 총 페이징 파일 크기 2432 MB



윈도우 10에서 발생하는 오류입니다. 무시하고 예 눌렀습니다.



저는 보안문제 신경쓰지 않을거라서 체크해제하고 넘겼습니다.







데이터베이스를 포함하고 최소 구성을 허용합니다. 🌡 시스템 클래스 ○ 서버 클래스(S) 🔍 <u>기본 설치</u> 🍐 필요 조건 검사 운용 데이터 센터에 Oracle을 배치할 때 사용하는 것과 같이 서버 클래스 시스템에 설치하는 경우 이 Ů 요약 옵션을 선택하십시오. 이 옵션을 선택하면 고급 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. ♦ 제품설치 ◌ 완료

완료(F) 도움말(H) < 뒤로(B) 다음(N) > 취소







설치 경로가 한글로 되어있어서 발생하는 오류입니다.




database 디렉터리를 새로 만들어서 경로를 database로 바꿔 재설치했습니다.










윈도우 10에서 발생하는 오류입니다. 무시하면 설치가 계속 진행됩니다.





설치가 완료되었습니다. 계정을 설정하기 위해서 비밀번호 관리를 들어갑니다.

Database Configuration Assistant

×

데이터베이스 생성이 완료되었습니다. 자세한 내용은 다음의 로그 파일에서 확인하십시오. C:\database\cfgtoollogs\dbca\orcl

데이터베이스 정보:

전역 데이터베이스 이름: orcl.168.0.20

SID(시스템 식별자): orcl

서버 매개변수 파일 이름: C:\database\product\11.2.0\dbhome_1\database\spfileorcl.ora

Database Control URL은 https://localhost:1158/em입니다.

Management Repository가 보안 모드로 전환되었습니다. 이 모드에서 Enterprise Manager 데이터가 암호화됩니다. 암호화 키는 C:/database/product/11.2.0 /dbhome_1/localhost_orcl/sysman/config/emkey.ora 파일에 있습니다. 이 파일이 손실되면 암호화된 데이터를 사용할 수 없으므로 이 파일이 백업되었는지 확인하십시오.

참고: SYS, SYSTEM, DBSNMP 및 SYSMAN을 제외한 모든 데이터베이스 계정이 잠겨 있습니다. [비밀번호 관리] 단추를 선택하여 잠겨 있는 계정의 전체 목록을 확인하거나 데이터베이스 계정(DBSNMP 및 SYSMAN 제외)을 관리하십시오. [비밀번호 관리] 창에서 사용할 계정만 잠금을 해제하십시오. 오라클에서는 계정 잠금을 해제한 즉시 기본 비밀번호를 변경할 것을 강력히 권장합니다.

비밀번호 관리..

비밀번호를 입력하고 확인을 누르면 설치가 완료되었습니다.

		데이터베이스 생성이 완료되었습니다. 자세한 내용은 다음의 로그 파일에서 확인하십시오. C:\database\cfgtoollogs\dbca\orcl									
	데이터베이스 정보: 전역 데이터베이스 이름: orcl.168.0.20 SID(시스템 식별자): orcl 서버 매개변수 파일 이름: C:\database\product\11.2.0\dbhome_1\database\spfileorcl.ora										
*****	● 비밀번호 관리 ★										
	데이터베이스 사용자 계정 잠금/잠금 해제 및/또는 기본 비밀번호 변경:										
	사용자 이름		계정을 잠그겠습니까?	새 비밀번호	비밀번호 확인						
	PM		✓								
	SCOTT		~	****	****						
	SH		~								
	SI_INFORMTN_SCHEMA		~								
	SPATIAL_CSW_ADMIN		V								
	SPATIAL_WFS_ADMIN		~								
	SYS			******	******						
	SYSTEM			******	******	13					
	VVMSYS		V								
	XDB		~			₹					
	확인 취소) 도움말)										

다음 3페이지는 예제 실습결과입니다

name, job, sal	from emp;						
J0B	SAL						
CLERK SALESMAN SALESMAN MANAGER SALESMAN MANAGER MANAGER ANALYST PRESIDENT SALESMAN CLERK	800 1600 1250 2975 1250 2850 2450 3000 5000 1500 1100						
J0B	SAL						
CLERK ANALYST CLERK	950 3000 1300						
14 개의 행이 선택되었습니다.							
SQL> SQL> select empno, ename, job, sal 2 from emp 3 where sal > 1500;							
JOB	SAL						
SALESMAN MANAGER MANAGER MANAGER ANALYST PRESIDENT ANALYST							
	JOB CLERK SALESMAN MANAGER SALESMAN MANAGER MANAGER ANALYST PRESIDENT SALESMAN CLERK JOB CLERK ANALYST ANALYST PRESIDENT ANALYST						

SQL> select empno, ename, job, sal 2 from emp 3 where sal > 1500;										
	EMPNO	ENAME	J0B	SAL						
	7566 7698 7782 7788 7839	ALLEN JONES BLAKE CLARK SCOTT KING FORD	SALESMAN MANAGER MANAGER MANAGER ANALYST PRESIDENT ANALYST	1600 2975 2850 2450 3000 5000 3000						
7 개	7 개의 행이 선택되었습니다.									
SQL> SQL> 이론	desc (emp			널?	유형				
EMP ENA JOB MGR HIR SAL COM DEP	ME EDATE M				NOT NULL	NUMBER(4) VARCHAR2(10) VARCHAR2(9) NUMBER(4) DATE NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(2)				
SQL> SQL> 1 2	list		ame, job, sal							

```
SQL> list
    select empno, ename, job, sal
    from emp
    where sal > 1500
SQL>
SQL> run
    select empno, ename, job, sal
    from emp
    where sal > 1500
    EMPNO ENAME
                     JOB
                                      SAL
                     SALESMAN
                                     1600
      7499 ALLEN
                                     2975
      7566 JONES
                     MANAGER
      7698 BLAKE
                     MANAGER
                                     2850
      7782 CLARK
                     MANAGER
                                     2450
      7788 SCOTT
                                     3000
                     ANALYST
     7839 KING
                     PRESIDENT
                                     5000
      7902 FORD
                     ANALYST
                                     3000
 개의 행이 선택되었습니다.
SQL>
|SQL> save emp
SP2-0110: 저장 파일 "emp.sql"(를)을 생성할 수 없습니다.
```

```
SQL>
SQL> save emp
file emp.sql(이)가 생성되었습니다
SQL>
SQL> _
```

```
SQL> get emp
     select empno, ename, job, sal
     from emp
  3* where sal > 1500
SQL>
SQL>
     select empno, ename, job, sal
     from emp
    where sal > 1500
     EMPNO ENAME
                      JOB
                                       SAL
                      SALESMAN
      7499 ALLEN
                                      1600
      7566 JONES
                      MANAGER
                                      2975
      7698 BLAKE
                      MANAGER
                                      2850
      7782 CLARK
                      MANAGER
                                      2450
      7788 SCOTT
                      ANALYST
                                      3000
      7839 KING
                      PRESIDENT
                                      5000
      7902 FORD
                      ANALYST
                                      3000
  개의 행이 선택되었습니다.
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> host
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.356]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\database\product\11.2.0\dbhome_1\BIN>exit
SQL>
```

```
■ 선택 SQL Plus
```