

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Радов Максим Иванович

2026-08-31

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы


Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки



The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with the following output:


```
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ chmod +x lab13_*
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
16:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The right window is a text editor showing the content of `lab13_1.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The script's output is as follows:


```
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/20...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
3  
положительное  
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-4  
отрицательное  
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
0  
равно нулю  
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The file editor on the right shows the content of `lab13_2.sh`:

```
1 #!/bin/bash  
2 gcc -c script2.c  
3 gcc -o script2 script2.c  
4 ./script2  
5 case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window title is "miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/20...". The file editor title is "lab13_3.s".

Terminal Window:


```
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 2
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
3.tmp  5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
4.tmp  fout.txt lab13_2.sh  lab13_4.sh  report        script2.c  text.txt
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

File Editor (lab13_3.sh):

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i=1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j=1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window on the left and a file manager on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/20...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr  
o/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 2  
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr  
o/labs/lab13$ ls  
3.tmp 5.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh presentation script2 script2.o  
4.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh report script2.c text.txt  
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr  
o/labs/lab13$ ./lab13_4.sh  
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped  
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr  
o/labs/lab13$ ls  
3.tmp arhiv.tar lab13_2.sh presentation script2.c  
4.tmp fout.txt lab13_3.sh report script2.o  
5.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2 text.txt  
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr  
o/labs/lab13$
```

The file manager on the right shows the contents of the file `lab13_4.sh`:

```
1 #!/bin/bash  
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf  
arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.