

Vježba 1.

0. Napišite programski kod koji će, za zadani prirodni broj n , kao rezultat ispisati sumu svih brojeva manjih od njega, djeljivih s 3 ili 5.

Primjerice, ako je $n = 14$, brojevi manji od njega, djeljivi s 3 ili 5, su: 3, 5, 6, 9, 10 i 12, a njihova suma je jednaka 45.

```
>>> def answer_zero(n):  
...     # YOUR CODE HERE  
...     return
```

```
>>> answer_zero(14)  
45
```

1. Napišite programski kod koji će, za zadani prirodni broj n , kao rezultat ispisati broj njegovih znamenki.

Rezultat izvršavanja funkcije mora biti broj.

```
>>> def answer_one(n):  
...     # YOUR CODE HERE  
...     return
```

```
>>> answer_one(32)  
2
```

2. Napišite programski kod koji će, za zadani prirodni broj n , kao rezultat ispisati sumu njegovih znamenki.

Rezultat izvršavanja funkcije mora biti broj.

```
>>> def answer_two(n):  
...     # YOUR CODE HERE  
...     return
```

```
>>> answer_two(38)  
11  
>>> answer_two(753)  
15
```

3. Napišite programski kod koji će zadani prirodni broj n ispisati sa obrnutim redoslijedom njegovih znamenki.

Rezultat izvršavanja funkcije mora biti broj.

```
>>> def answer_three(n):  
...     # YOUR CODE HERE  
...     return
```

```
>>> answer_three(54)
45
>>> answer_three(752)
257
```

4. Napišite programski kod koji će, za zadani prirodni broj n , kao rezultat ispisati broj x , takav da je x^2 najmanji kvadrat veći od n .

Primjerice, ako je $n = 100$, tada je $x = 11$, jer je $11^2 = 121$. Rezultat izvršavanja funkcije mora biti broj.

```
>>> def answer_four(n):
...     # YOUR CODE HERE
...     return
```

```
>>> answer_four(100)
11
>>> answer_four(5)
3
```

5. Napišite programski kod koji će, za zadani niz znakova s , kao rezultat ispisati niz znakova, sačinjen od prva dva i zadnja dva znaka iz originalnog niza s . Ukoliko s drži manje od 4 znaka, ispisuje se prazni niz znakova.

Rezultat izvršavanja funkcije mora biti niz znakova.

```
>>> def answer_five(s):
...     # YOUR CODE HERE
...     return
```

```
>>> answer_five('macka')
'maka'
>>> answer_five('pas')
''
```

6. Napišite programski kod koji će, za zadani niz znakova s , kao rezultat ispisati novi niz znakova u kojem će svi znakovi jednaki prvom znaku - izuzev njega samoga - biti zamijenjeni s '*'.¹

Rezultat izvršavanja funkcije mora biti niz znakova.

```
>>> def answer_six(s):
...     # YOUR CODE HERE
...     return
```

```
>>> answer_six('mamut')
'ma*ut'
```

7. Napišite programski kod koji će, za zadane nizove znakova s_1 i s_2 , kao rezultat ispisati novi niz znakova, sastavljen od nizova s_1 i s_2 odvojenih razmakom, pri čemu će njihovi prvi znakovi biti zamijenjeni.

Rezultat izvršavanja funkcije mora biti niz znakova.

```
>>> def answer_seven(s1, s2):  
...     # YOUR CODE HERE  
...     return
```

```
>>> answer_seven('srna zora')  
'zrna sora'
```

8. Napišite programski kod koji će znakove unutar zadanog niza znakova *s*, kodirati na način da svaku bročanu znamenku zamijeni sa znakom '*', svako slovo sa znakom '-', a sve ostale znakove sa znakom '?'.

Rezultat izvršavanja funkcije mora biti niz znakova.

```
>>> def answer_eight(s):  
...     # YOUR CODE HERE  
...     return
```

```
>>> answer_eight('pi = 3.14')  
'--???*?*'
```

```
>>> answer_eight('x + y = 3')  
'-???-???*'
```