

ANFÄNGERPRAKTIKUM DER FAKULTÄT FÜR PHYSIK,
UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

**Versuch Spezifische
Elektronenladung e/m_e
Protokoll**

Praktikant: Michael Lohmann
Felix Kurtz
E-Mail: m.lohmann@stud.uni-goettingen.de
felix.kurtz@stud.uni-goettingen.de
Betreuer: Björn Klaas
Versuchsdatum: 04.09.2014

Testat:

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
2.1	Helmholzspulen	3
2.2	Fadenstrahlrohr und Lorenz-Kraft	3
3	Durchführung	4
4	Auswertung	5
5	Diskussion	5
	Literatur	5

1 Einleitung

Die spezifische Elektronenladung beschreibt das Verhältnis von Elementarladung e zur Masse des Elektrons m_e . Für viele Versuche müssen die einzelnen Größen der Beiden nicht bekannt sein, sondern die spezifische Elektronenladung reicht aus. Diese Naturkonstante wurde bereits ***** ([Mes10, S.]) entdeckt.

2 Theorie

Das *Coulombsche Gesetz* gibt nach [Dem12, S. 2] die Stärke der Kraft an, die auf zwei Ladungsträger wirkt. es lautet:

$$\vec{F}_{\text{el}} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}_Q}{|\vec{r} - \vec{r}_Q|^3} \quad \text{und} \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}_{\text{el}}}{q}$$

2.1 Helmholtzspulen

Um homogene elektrische Felder in guter Näherung zu erzeugen, kann man einen Plattenkondensator verwenden. Ein homogenes Magnetfeld zu erzeugen ist wesentlich anspruchsvoller. Das hier verwendete HELMHOLZ-Spulenpaar ist die wohl gebräuchlichste Lösung. Dafür wird nicht eine unendlich (oder zumindest sehr) lange Spule verwendet, sondern nur zwei relativ kleine. Diese, welche für sich genommen nur ein inhomogenes Magnetfeld besitzen, sind in einer bestimmten Geometrie angeordnet, so dass sich auch mit ihnen gute Ergebnisse zumindest in kleinen Raumbereichen erzielen lassen. In einer Helmholtzspule gilt nach [Dem12, S. 94, Gleichung 3.22c] für die Mitte der Spulen

$$B \approx \frac{8\mu_0 I}{\sqrt{125}R} \quad (1)$$

Dies wird erreicht, dass die mit der Entfernung schwächer werdenden Felder sich im Inneren des Paares idealerweise genau ausgleichen. Die sogenannte HELMHOLZ-Bedingung beschreibt den Spulenabstand im Verhältnis zu ihrem Radius. Diese beiden Größen sollten im Idealfall die selben Dimensionen (jeweils R) haben.

2.2 Fadenstrahlrohr und Lorenz-Kraft

Ein Fadenstrahlrohr ist ein Aufbau, um einen Strahl an freien Elektronen zu erzeugen. Es besteht aus einer Kathode, welche wiederum eine Glühlampe ist, und einer Anode. Diese ist häufig eine Scheibe in deren Mitte ein Loch ist. Glimmt die Glühlampe, so erheizt sich der Draht, durch den Elektronen fließen. Legt man an die Lampe nun einen negativen

Pol einer Spannungsquelle an und an die Kathode in einem Abstand einen positiven, so werden sie Elektronen von der Glühlampe abgestoßen und zur Anode beschleunigt. Die meisten Elektronen treffen auf die Metallfläche und sorgen für einen Stromfluss. Ein Teil aber fliegt durch das Loch in der Mitte und kann als relativ feiner Elektronenstrahl für Versuche verwendet werden. Wird dieser in einen bis auf ein Restgas evakuierten Glaszylinder geleitet, so kann man den Strahlenverlauf mit bloßem Auge verfolgen. Die Elektronen bekommen durch die Beschleunigung eine Energie von

$$E = \frac{U}{d} \\ \Rightarrow W = qEd = qU .$$

Diese wird in kinetische Energie nach

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m_e v^2$$

berechnet und es gilt mit $q = e$

$$E_{\text{kin}} = W = eU \\ \Rightarrow v = \sqrt{2 \frac{e}{m_e} U} .$$

Die Elektronen können nun mit den Helmholtzspulen auf eine Kreisbahn gelenkt werden. Die Kraft, welche der Zentripetalkraft entgegen wirkt, ist die *Lorentz-Kraft*. Sie lautet nach [Mes10, S. 368]

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} .$$

In einem Magnetfeld werden Elektronen also nach der rechten-Hand-Regel abgelenkt.

3 Durchführung

Es wird ein Glaskolben mit Restgas aufgebaut, in dem ein Fadenstrahlrohr befestigt ist. Ein Okular auf einer Messskala dient zur Vermessung des Bahnradius. Damit wird der Ausgang des Elektronenstrahls (der linke Rand) vermessen, sowie im weiteren Verlauf der rechte Rand. Man notiert vor den Messungen alle Spulendaten.

Zunächst geht man in Schritten von $\Delta U_B = 20\text{V}$ und $\Delta I = 0.1\text{A}$ grob die verschiedenen Einstellungen durch, um die überhaupt messbaren Bereiche einzuschränken. Aus diesen wählt man zwei Spulenströme, für die Messungen in einem möglichst großen Bereich von U_B durchführbar sind. Für jeweils einen festen Parameter wird nun der andere systematisch untersucht. Die Gesamtzahl aller Messungen sollte mindestens 25 betragen. Abschließend müssen natürlich noch die angenommenen Fehler notiert werden.

4 Auswertung




Abbildung 1: Durchmesser des Kreises gegen $\sqrt{\frac{U_B}{I_V} / \frac{I_H}{I_A}}$

In Abb. 1 erkennt man einen linearen Zusammenhang. Dieser sollte sich auch nach Gleichung (??) ergeben.

Insgesamt ergibt sich aus der Tabelle 1 ein gewichteter Mittelwert von $(1.7104 \pm 0.0096) \text{C/kg}$ über alle Messungen. Dies ergibt eine Abweichung vom Literaturwert 1.7588C/kg von 3%

5 Diskussion

Literatur

- [Dem12] W. Demtröder: *Experimentalphysik 2, Elektrizität und Optik*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 6. Auflage, 2012, ISBN 978-3-642-29943-8.
- [Mes10] Dieter Meschede: *Gerthsen Physik*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 24. Auflage, 2010, ISBN 978-3-642-12893-6.




Abbildung 2: Durchmesser des Kreises gegen $\sqrt{\frac{U_B}{I_V} / \frac{I_H}{I_A}}$

Spannung U_B [V]	Strom I [100 mA]	Radius r [mm]	e/m_e [10^{11} C kg $^{-1}$]
120,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	36,5 \pm 0,4	1,78 \pm 0,06
130,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	38,0 \pm 0,4	1,78 \pm 0,06
140,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	39,5 \pm 0,4	1,77 \pm 0,06
150,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	41,5 \pm 0,4	1,72 \pm 0,06
160,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	43,0 \pm 0,4	1,71 \pm 0,06
170,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	44,0 \pm 0,4	1,73 \pm 0,06
180,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	45,0 \pm 0,4	1,75 \pm 0,06
190,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	46,5 \pm 0,4	1,73 \pm 0,06
200,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	47,5 \pm 0,4	1,75 \pm 0,06
210,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	48,5 \pm 0,4	1,76 \pm 0,06
220,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	50,0 \pm 0,4	1,74 \pm 0,06
230,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	51,5 \pm 0,4	1,71 \pm 0,06
240,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	53,0 \pm 0,4	1,68 \pm 0,05
250,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	54,0 \pm 0,4	1,69 \pm 0,05
120,0 \pm 0,5	5,0 \pm 0,1	52,0 \pm 0,4	1,72 \pm 0,07
130,0 \pm 0,5	5,0 \pm 0,1	54,0 \pm 0,4	1,72 \pm 0,07
140,0 \pm 0,5	5,0 \pm 0,1	56,5 \pm 0,4	1,70 \pm 0,07
150,0 \pm 0,5	5,0 \pm 0,1	59,0 \pm 0,4	1,67 \pm 0,07
160,0 \pm 0,5	5,0 \pm 0,1	61,0 \pm 0,4	1,66 \pm 0,07
170,0 \pm 0,5	5,0 \pm 0,1	63,0 \pm 0,4	1,66 \pm 0,07
140,0 \pm 0,5	4,5 \pm 0,1	63,0 \pm 0,4	1,68 \pm 0,08
140,0 \pm 0,5	5,0 \pm 0,1	57,0 \pm 0,4	1,67 \pm 0,07
140,0 \pm 0,5	5,5 \pm 0,1	51,0 \pm 0,4	1,72 \pm 0,07
140,0 \pm 0,5	6,0 \pm 0,1	47,0 \pm 0,4	1,70 \pm 0,06
140,0 \pm 0,5	6,5 \pm 0,1	44,0 \pm 0,4	1,65 \pm 0,06
140,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	41,0 \pm 0,4	1,64 \pm 0,06
140,0 \pm 0,5	7,5 \pm 0,1	37,0 \pm 0,4	1,76 \pm 0,06
140,0 \pm 0,5	8,0 \pm 0,1	35,0 \pm 0,4	1,73 \pm 0,06
140,0 \pm 0,5	8,5 \pm 0,1	33,0 \pm 0,4	1,72 \pm 0,06
140,0 \pm 0,5	9,0 \pm 0,1	31,5 \pm 0,4	1,68 \pm 0,06
140,0 \pm 0,5	9,5 \pm 0,1	30,0 \pm 0,4	1,67 \pm 0,06
160,0 \pm 0,5	5,0 \pm 0,1	61,5 \pm 0,4	1,64 \pm 0,07
160,0 \pm 0,5	5,5 \pm 0,1	55,0 \pm 0,4	1,69 \pm 0,07
160,0 \pm 0,5	6,0 \pm 0,1	50,5 \pm 0,4	1,68 \pm 0,06
160,0 \pm 0,5	6,5 \pm 0,1	46,0 \pm 0,4	1,73 \pm 0,06
160,0 \pm 0,5	7,0 \pm 0,1	43,0 \pm 0,4	1,71 \pm 0,06
160,0 \pm 0,5	7,5 \pm 0,1	40,0 \pm 0,4	1,72 \pm 0,06
160,0 \pm 0,5	8,0 \pm 0,1	37,5 \pm 0,4	1,72 \pm 0,06
160,0 \pm 0,5	8,5 \pm 0,1	35,0 \pm 0,4	1,75 \pm 0,06
160,0 \pm 0,5	9,0 \pm 0,1	33,0 \pm 0,4	1,75 \pm 0,06
160,0 \pm 0,5	9,5 \pm 0,1	32,0 \pm 0,4	1,67 \pm 0,05

Tabelle 1: Messreihen