在微信上指挥 Claude Code

把 Claude Code 接进微信的桥接程序：架构、搭建步骤、踩过的坑和安全注意事项。文中的路径和账号信息已去掉，换成占位写法，照着做时请替换成你自己的。

一、它能做什么

- 在微信里和电脑上的 Claude Code 对话，效果接近在终端里直接用：它能读写你电脑上的文件、运行命令、用浏览器、搜索资料。
- 它会把执行过程以进度提示的形式发到微信（每调用一次工具，发一句中文说明）。
- 能把文件、图片、截图发回微信；能用 /stop 中途停下，遇到被安全检查拦下的操作，用 /approve 批准。
- 可以定时主动给你发消息（例如每天早上提醒），也可以让其他脚本叫醒它推送消息。
- 不需要 API key，用的是你 Claude Code 登录账号的额度。

二、整体架构

```
微信（ClawBot）
（双向）腾讯官方 iLink 接口（长轮询收消息 / 发消息 / 正在输入）
bridge.js（桥接程序，常驻后台）
↓ 调用 claude 命令行（流式输出 stream-json）
Claude Code（headless，用你的登录账号）
↓ 结果 → 切分成多段 → 发回微信
```

- 收消息：用腾讯官方开源插件 @tencent-weixin/openclaw-weixin（MIT 协议）里的接口，长轮询 getupdates。
- 进度提示：不等 Claude 全部做完，而是流式读取，每个工具调用都转成一句中文进度发出去。
- 发文件/图片：Claude 在回复里写一行 **[[发送: 路径]]**，程序识别后，先对文件加密上传到腾讯的 CDN，再发出对应消息（图片按图片，其他按文件，单个上限 100 MB）。
- 主动推送：每条收到的消息都带一个 context_token，相当于一张「回复许可」，程序会存到硬盘上，重启也不丢。定时任务和脚本就用它主动发消息。
- 本机控制口：bridge 只监听 127.0.0.1 的一个端口，带随机口令。wake.js 通过它发送消息、查状态、停止程序。
- 开机自启：在「启动」文件夹放一个 vbs，它调用 launcher.vbs，后者在后台（无窗口）启动 bridge.js，崩溃后 30 秒自动重启。

三、搭建步骤

1. 单独安装 Claude Code 命令行版

用 npm 装一个固定版本：npm install -g @anthropic-ai/claude-code@<版本号>。不要直接用桌面 app 自带的那份，它更新后路径会变，桥接程序会找不到。

2. 用账号登录

运行 claude auth login --claudeai，在浏览器里授权；然后 claude auth status 确认 authMethod 是 claude.ai。

3. 确认没有 API key

检查用户级和系统级环境变量里有没有 ANTHROPIC_API_KEY、ANTHROPIC_AUTH_TOKEN 等。有的话 Claude 会走 API 计费。桥接程序启动 claude 时会主动去掉这些变量，但最好自己也查一遍。

4. 扫码绑定 ClawBot

运行 login.js，用手机微信扫二维码并确认，绑定信息保存在 state/account.json。这个文件等于凭据，不要分享。

5. 写桥接程序

核心逻辑：长轮询收消息 → 白名单检查（只响应绑定的那个微信用户）→ 解析 / 开头的指令 → 调用 Claude → 切分回复 → 发回微信。

6. 先测后用真机

用模拟的微信服务器（fake iLink）跑端到端测试：收发消息、正在输入、主动推送、文件加密上传后再解密核对内容。全部通过后，再用真实微信测。测试会调用几次小模型，成本很低。

7. 设开机自启

把 vbs 放进「启动」文件夹（不需要管理员权限，关掉也简单）。之后每次登录 Windows，程序自动在后台运行。

四、踩过的坑（最值得参考的部分）

• 缓存失效，费用翻了好几倍

每次调用时，MCP 工具列表和环境信息有细微差别，导致提示词前缀对不上，缓存全部失效。解决办法：默认不加载 MCP 服务器（strictMcp），并固定追加给 Claude 的系统说明。修好后，接着聊的消息几乎全部命中缓存，新写入的 token 从约 7500 降到约 60。

• 用量统计记成了累计值

Claude Code 返回的 total_cost_usd 是整个会话的累计费用，不是这一条的费用。必须记增量，否则每条都会被重复计算。

• 程序被终端带走，微信显示「暂时无法连接」

用终端标签页启动程序后，关掉标签页，程序会被一起结束。改成由资源管理器或启动文件夹启动后，关终端不再影响它。

• 两个实例同时运行会抢消息

同一个 ClawBot 只能有一个桥接程序在收消息。启动时要检查端口是否已被占用，并在日志里明确提示。

• 同一段对话在两边同时聊，会写乱

微信会话和桌面 app 打开的是同一个会话文件。两边同时写入会互相覆盖。建议只在一边聊；想换边，先在微信里发 /new 开新对话。

• 停止任务要连子进程一起结束

/stop 不能只杀 claude
主进程，它开的命令（比如跑脚本）也要一起结束，否则会留下僵尸进程占资源。Windows 上要按进程树结束。

• 同时到达的多条消息

用户连发几条时，合并成一次回复，避免每条都单独启动一次
Claude。断线期间收到的消息，恢复连接后补回复。

• Windows 退出时的 Node 断言报错

关闭时清理 abort 的顺序不对，会在 Windows
上报一行断言错误。不影响功能，但会吓到人，把清理顺序调整好即可。

• 无界面模式不能弹窗确认

Claude Code 在无界面模式下没法弹权限框。用 permissionMode =
auto：危险操作被自动拦下，程序把被拦的操作列在微信里，用户回复 /approve
才继续。这是安全上最重要的一道闸。

五、费用与模型

- 用的是 Claude Code 的登录额度（订阅或企业席位），按这种方式不会另外按 API 计费。注意：Claude Code 每次调用都会带上大约 3.8 万 token 的内置说明和工具定义，缓存命中很关键。
- 模型可以按需切换：日常聊天用 haiku 最省；干活（查资料、整理文件）用 opus 或 sonnet。
- 思考程度 /effort 可调：low 快而省，high/xhigh/max 更仔细但更慢、更费额度。
- 在微信里用 /status 可以看今天和近 7 天的用量（按官方标价折算的美元，是参考值，不是账单）。

六、微信里的指令

指令	作用	是否耗额度
/stop	立刻停止正在做的事，连它开的命令一起结束（相当于 Esc）	不耗
/approve	批准刚才被安全检查拦下的操作，让 Claude 继续	耗
/screenshot 或 /截图	截一张电脑全屏发给你，不经过 Claude	不耗
/new	开始新对话，清空上下文	不耗
/model opus | sonnet | haiku | default	切换模型	不耗
/effort low | medium | high | xhigh | max | default	调整思考程度	不耗
/status	查看模型、会话、用量	不耗
/help	显示帮助	不耗

其他消息都直接交给 Claude。图片、文件、视频会先存到本机的 state/media 目录，再把路径告诉 Claude。语音由微信自带的转文字结果代替。

七、安全须知（分享前必读）

- 这相当于把电脑上 Claude Code 的能力开放给微信。只应该绑定你自己的微信账号，程序只回应白名单里的用户。
- account.json 是绑定凭据，不要发给别人，也不要传到任何网站或仓库里。
- 不要把 permissionMode 改成完全放开。删除、覆盖、发送这类难撤销的操作，应让 Claude 先问你，再动手。
- 别人想搭建时，请让他用自己的账号和自己的微信绑定。不要共用同一个账号或同一个桥接程序。
- 使用单位或学校提供的账号时，先确认账号政策允许用于这类自动化用途。
- 腾讯 ClawBot 的接口没有正式文档，细节来自官方开源插件的代码，随时可能变化。遇到「暂时无法连接」或 -14 之类的错误，先检查微信登录态，必要时重新扫码。

八、已知局限

- 电脑关机时它是离线的。想全天候可用，需要一台 24 小时开着的机器。
- 主动推送依赖 context_token 的有效期。长时间不聊天，推送可能不会弹出通知，随手发一句即可刷新。
- 语音只能拿到微信的转文字结果，听不到原始语音。
- 电脑开机时常驻的资源很小：待机约 60 MB 内存，CPU 基本为零；处理一条消息时临时启动 Claude，峰值约 250 MB，回复后释放。

本文档根据一次实际搭建的过程整理，不代表官方文档。接口和价格可能随时变化，使用前请以官方说明为准。