

江苏省普通高校"专转本"选拔考试 计算机专业大类专业技能 试卷

科目代码: 204 (技能部分)

注意事项:

1. 本卷分为试卷和答题卡两部分, 考生必须在答题卡上作答, 作答在试卷上无效。
2. 作答前务必将自己的姓名和准考证号准确清晰地填写在试卷和答题卡的指定位置。
3. 考试结束时, 须将试卷和答题卡一并交回。
4. 编程题和SQL语句题请在答题卡指定区域书写, 注意代码缩进和格式。

一、单项选择题 本大题共 25 小题, 每小题 2 分, 共 50 分。在每小题列出的选项中只有一项最符合题目要求的。

1.

以下关于C语言程序结构的描述中, 正确的是 ()

- A.
C语言程序中可以有main函数
- B.
C语言程序的执行总是从main函数开始
- C.
C语言程序中只能有一个函数
- D.
main函数必须放在程序的最前面

答案: B

解题关键词: C语言程序结构

题源: 《C程序设计》P15

2.

在C语言中, 以下数据类型中占用内存空间最小的是 ()

- A.
int
- B.
float
- C.
char
- D.
double

答案: C

解题关键词: C语言数据类型

题源: 《C程序设计》P28

3.

以下运算符中, 优先级最高的是 ()

- A.
()
- B.
•
- C.
•
- D.

=

答案: A

解题关键词: C语言运算符优先级

题源: 《C程序设计》P45

4.

C语言中，用于从键盘读取一个字符的函数是（ ）

A.

printf()

B.

scanf()

C.

puts()

D.

getchar()

答案: D

解题关键词: C语言输入输出

题源: 《C程序设计》P55

5.

以下关于if语句的描述中，错误的是（ ）

A.

if语句可以嵌套使用

B.

else子句必须与if子句配对使用

C.

if语句的条件表达式可以是任意合法表达式

D.

if-else-if结构可以实现多分支选择

答案: B

解题关键词: C语言选择结构

题源: 《C程序设计》P68

6.

以下循环语句中，至少执行一次循环体的是（ ）

A.

for语句

B.

while语句

C.

do-while语句

D.

以上都不是

答案: C

解题关键词: C语言循环结构

题源: 《C程序设计》P78

7.

定义一维数组”int a[10];“时，数组元素的下标范围是（ ）

A.

0~9

B.

1~10

C.

0~10

D.

1~9

答案: A

解题关键词: C语言数组

题源: 《C程序设计》P95

8.

定义二维数组”int a[3][4];“时，该数组共有多少个元素（ ）

A.

3

B.

4

C.

7

D.

12

答案: D

解题关键词: C语言二维数组

题源: 《C程序设计》P102

9.

字符串”Hello”在内存中占用的字节数是（ ）

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

答案: B

解题关键词: C语言字符串

题源: 《C程序设计》P108

10.

以下关于C语言函数的描述中，正确的是（ ）

A.

C语言函数必须有返回值

B.

函数定义必须在函数调用之前

C.

函数可以没有参数

D.

函数的形参和实参必须同名

答案: C

解题关键词: C语言函数

题源: 《C程序设计》P125

11.

C语言中，函数参数传递默认采用的方式是（ ）

- A.
值传递
- B.
地址传递
- C.
引用传递
- D.
以上都可以

答案: A

解题关键词: C语言参数传递

题源: 《C程序设计》P135

12.

在E-R图中，用于表示实体之间联系的是（ ）

- A.
矩形
- B.
椭圆形
- C.
三角形
- D.
菱形

答案: D

解题关键词: 数据库E-R图

题源: 《MySQL数据库》P25

13.

MySQL中，用于存储可变长度字符串的数据类型是（ ）

- A.
CHAR
- B.
VARCHAR
- C.
TEXT
- D.
STRING

答案: B

解题关键词: MySQL数据类型

题源: 《MySQL数据库》P45

14.

用于保证表中每一行记录都唯一的约束是（ ）

- A.
NOT NULL

- B.
FOREIGN KEY
- C.
PRIMARY KEY
- D.
CHECK

答案: C

解题关键词: MySQL约束

题源: 《MySQL数据库》P52

15.

SQL语句中, 用于删除表中数据的命令是 ()

- A.
DELETE
- B.
DROP
- C.
REMOVE
- D.
CLEAR

答案: A

解题关键词: MySQL数据操纵

题源: 《MySQL数据库》P68

16.

SQL中用于对查询结果进行排序的子句是 ()

- A.
GROUP BY
- B.
WHERE
- C.
HAVING
- D.
ORDER BY

答案: D

解题关键词: MySQL查询

题源: 《MySQL数据库》P75

17.

SQL中用于计算平均值的聚合函数是 ()

- A.
SUM()
- B.
AVG()
- C.
COUNT()
- D.
MAX()

答案: B

解题关键词: MySQL聚合函数

题源:《MySQL数据库》P82

18.

在UML用例图中，用例与参与者之间的关系是（ ）

- A.
继承关系
- B.
依赖关系
- C.
关联关系
- D.
包含关系

答案: C

解题关键词: UML用例图

题源:《UML建模》P35

19.

在UML类图中，表示类与类之间整体-部分关系的是（ ）

- A.
聚合关系
- B.
关联关系
- C.
依赖关系
- D.
泛化关系

答案: A

解题关键词: UML类图

题源:《UML建模》P52

20.

UML顺序图中，表示对象之间消息传递的是（ ）

- A.
实线
- B.
带箭头的实线
- C.
虚线
- D.
带箭头的虚线

答案: B

解题关键词: UML顺序图

题源:《UML建模》P68

21.

在局域网拓扑结构中，所有节点都连接到一个中心设备上的是（ ）

- A.
总线型
- B.

环型

C.

星型

D.

网状型

答案: C

解题关键词: 局域网拓扑结构

题源: 《计算机网络》P115

22.

无线局域网中用于标识网络名称的是 ()

A.

SSID

B.

MAC地址

C.

IP地址

D.

子网掩码

答案: A

解题关键词: 无线局域网

题源: 《计算机网络》P145

23.

Windows 10中，用于管理系统用户账户的工具是 ()

A.

设备管理器

B.

计算机管理

C.

任务管理器

D.

控制面板

答案: B

解题关键词: Windows用户管理

题源: 《Windows操作系统》P58

24.

Windows 10中，用于查看和管理硬件设备的工具是 ()

A.

资源管理器

B.

任务管理器

C.

注册表编辑器

D.

设备管理器

答案: D

解题关键词: Windows设备管理

题源：《Windows操作系统》P75

25.

Windows 10中，查看本机IP地址的命令是（ ）

- A.
ping
- B.
tracert
- C.
ipconfig
- D.
netstat

答案：C

解题关键词：Windows网络设置

题源：《Windows操作系统》P88

二、多项选择题 本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。全部选对得 3 分，选对但不全得 1 分，错选或不选不得分。

26.

C语言中的基本语句包括（ ）

- A.
表达式语句
- B.
空语句
- C.
复合语句
- D.
函数定义语句

答案：ABC

解题关键词：C语言基本语句

题源：《C程序设计》P50

27.

C语言中用于实现选择结构的语句有（ ）

- A.
if语句
- B.
switch语句
- C.
for语句
- D.
条件运算符(?:)

答案：ABD

解题关键词：C语言选择结构

题源：《C程序设计》P70

28.

C语言中用于控制循环流程的语句有（ ）

- A.
break

- B.
continue
- C.
return
- D.
goto

答案: ABCD

解题关键词: C语言循环控制

题源: 《C程序设计》P80

29.

SQL中数据操纵语言(DML)包含的操作有 ()

- A.
插入数据(INSERT)
- B.
删除数据(DELETE)
- C.
修改数据(UPDATE)
- D.
创建表(CREATE)

答案: ABC

解题关键词: MySQL数据操纵

题源: 《MySQL数据库》P65

30.

SQL中用于连接查询的类型有 ()

- A.
UNION连接
- B.
内连接(INNER JOIN)
- C.
左外连接(LEFT JOIN)
- D.
右外连接(RIGHT JOIN)

答案: BCD

解题关键词: MySQL查询

题源: 《MySQL数据库》P72

31.

UML中常用的结构图包括 ()

- A.
类图
- B.
用例图
- C.
组件图
- D.
部署图

答案: ABCD

解题关键词：UML图类型

题源：《UML建模》P25

32.

UML类图中，类与类之间的关系包括（ ）

- A.
关联关系
- B.
依赖关系
- C.
调用关系
- D.
泛化关系

答案：ABD

解题关键词：UML类图关系

题源：《UML建模》P55

33.

局域网中常用的网络设备有（ ）

- A.
交换机
- B.
路由器
- C.
网卡
- D.
集线器

答案：ABCD

解题关键词：局域网设备

题源：《计算机网络》P120

34.

无线局域网的安全加密类型包括（ ）

- A.
WEP
- B.
WPA
- C.
WPA2
- D.
HTTP

答案：ABC

解题关键词：无线局域网安全

题源：《计算机网络》P148

35.

Windows 10操作系统中可以进行的管理操作有（ ）

- A.
软件安装与卸载
- B.

用户账户创建与管理

C.

硬件设备驱动更新

D.

网络连接配置

答案: ABCD

解题关键词: Windows系统管理

题源: 《Windows操作系统》P45

三、判断题 本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。下列每小题表述正确的，在答题卡上填涂 A 选项；表述错误的填涂 B 选项。

36.

C语言程序的注释可以嵌套使用。

答案: 错误

解题关键词: C语言注释

题源: 《C程序设计》P18

37.

C语言中，变量必须先定义后使用。

答案: 正确

解题关键词: C语言变量

题源: 《C程序设计》P32

38.

C语言中，数组名代表数组中所有元素的值。

答案: 错误

解题关键词: C语言数组

题源: 《C程序设计》P98

39.

C语言函数可以递归调用，即函数可以直接或间接地调用自身。

答案: 正确

解题关键词: C语言函数递归

题源: 《C程序设计》P140

40.

MySQL表中可以有多个主键。

答案: 错误

解题关键词: MySQL主键

题源: 《MySQL数据库》P50

41.

MySQL视图是基于查询结果的虚拟表，不存储实际数据。

答案: 正确

解题关键词: MySQL视图

题源: 《MySQL数据库》P95

42.

UML用例图中，参与者只能是人，不能是其他系统或设备。

答案: 错误

解题关键词: UML用例图

题源: 《UML建模》P38

43.

UML顺序图中，对象的 lifeline 用垂直虚线表示。

答案：正确

解题关键词：UML顺序图

题源：《UML建模》P70

44.

星型拓扑结构中，单个节点故障不会影响其他节点之间的通信。

答案：正确

解题关键词：局域网拓扑

题源：《计算机网络》P118

45.

无线局域网的SSID可以隐藏，不对外广播。

答案：错误

解题关键词：无线局域网

题源：《计算机网络》P145

46.

Windows 10支持多用户同时使用同一台计算机。

答案：正确

解题关键词：Windows系统

题源：《Windows操作系统》P35

47.

Windows防火墙只能阻止外部对内部的访问，不能阻止内部对外部的访问。

答案：错误

解题关键词：Windows防火墙

题源：《Windows操作系统》P92

48.

C语言中，字符串以'\0'作为结束标志。

答案：正确

解题关键词：C语言字符串

题源：《C程序设计》P110

49.

MySQL中，索引越多越好，应该为所有列都创建索引。

答案：错误

解题关键词：MySQL索引

题源：《MySQL数据库》P102

50.

UML状态图中，状态之间的转换由事件触发。

答案：正确

解题关键词：UML状态图

题源：《UML建模》P82

四、填空题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每小题的答案填在答题卡对应的横线上。

51.

C语言程序的执行总是从 ____ 函数开始。

答案：main

解题关键词：C语言main函数

题源：《C程序设计》P15

52.

C语言中，逻辑假用 ____ 表示。

答案: 0

解题关键词: C语言逻辑运算

题源: 《C程序设计》P42

53.

在switch语句中，用于跳出switch结构的语句是 ____。

答案: break

解题关键词: C语言switch语句

题源: 《C程序设计》P72

54.

C语言函数参数默认采用 ____ 方式进行传递。

答案: 值传递

解题关键词: C语言参数传递

题源: 《C程序设计》P132

55.

SQL语句中，用于创建数据表的命令是 ____。

答案: CREATE TABLE

解题关键词: MySQL创建表

题源: 《MySQL数据库》P48

56.

SQL语句中，用于查询数据的命令是 ____。

答案: SELECT

解题关键词: MySQL查询

题源: 《MySQL数据库》P70

57.

在UML用例图中，与系统交互的人或其他系统称为 ____。

答案: 参与者

题源: 《UML建模》P32

58.

在 ____ 拓扑结构的局域网中，所有节点都连接到一个中心设备上。

答案: 星型

题源: 《计算机网络》P116

59.

无线局域网中， ____ 用于标识无线网络的名称。

答案: SSID

题源: 《计算机网络》P145

60.

Windows 10中，用于管理和配置硬件设备的工具是 ____。

答案: 设备管理器

题源: 《Windows操作系统》P75

五、编程与SQL操作题 本大题共 3 小题，共 35 分。根据题目要求作答。

61.

阅读以下程序，回答问题。

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, sum = 0;
    for(i = 1; i <= 100; i++) {
        if(i % 2 == 0)
            sum += i;
    }
    printf("sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

61.1

@answer: 计算1到100中所有偶数的和 @score: 3 该程序的功能是什么？（3分）

61.2

@answer: 2550 @score: 3 程序运行后，输出的结果是什么？（3分）

61.3

@answer: for循环，累加 @score: 4 程序中使用了哪些控制结构？请简述程序的执行流程。（4分）

62.

编写程序题。

62.1

@answer_lines: 10 @score: 12 请编写一个C语言函数，实现计算整数数组中的最大值。函数原型为：

```
int findMax(int arr[], int n);
```

要求：使用循环结构遍历数组，返回数组中的最大元素值。（12分）

@analysis: 参考代码：

```
int findMax(int arr[], int n) {
    int max = arr[0]; // 假设第一个元素最大
    int i;
    for(i = 1; i < n; i++) {
        if(arr[i] > max) {
            max = arr[i]; // 更新最大值
        }
    }
    return max;
}
```

评分标准：函数定义正确(2分)、初始化最大值(2分)、循环遍历数组(3分)、比较并更新最大值(3分)、返回结果(2分)。

63.

数据库操作题。

假设有一个学生信息管理系统，包含以下两张表：

学生表(student): | 字段名 | 类型 | 说明 | |——|——|——| | sno | VARCHAR(10) | 学号（主键） | | sname | VARCHAR(20) | 姓名 | | sgender | CHAR(2) | 性别 | | sage | INT | 年龄 | | sdept | VARCHAR(20) | 所在系 |

课程表(course): | 字段名 | 类型 | 说明 | |——|——|——| | cno | VARCHAR(10) | 课程号（主键） | | cname | VARCHAR(30) | 课程名 | | credit | INT | 学分 |

选课表(sc): | 字段名 | 类型 | 说明 | |——|——|——| | sno | VARCHAR(10) | 学号（外键） | | cno | VARCHAR(10) | 课程号（外键） | | grade | INT | 成绩 |

63.1

@answer_lines: 3 @score: 4 写出创建学生表(student)的SQL语句。(4分)

@analysis:

```
CREATE TABLE student (  
    sno VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    sname VARCHAR(20) NOT NULL,  
    sgender CHAR(2),  
    sage INT,  
    sdept VARCHAR(20)  
);
```

63.2

@answer_lines: 3 @score: 4 写出查询计算机系所有学生信息的SQL语句。(4分)

@analysis:

```
SELECT * FROM student WHERE sdept = '计算机系';
```

63.3

@answer_lines: 4 @score: 5 写出查询选修了课程号为"C001"且成绩在80分以上的学生学号和姓名的SQL语句。(5分)

@analysis:

```
SELECT student.sno, sname  
FROM student, sc  
WHERE student.sno = sc.sno  
    AND cno = 'C001'  
    AND grade >= 80;
```

六、局域网配置与UML设计题 本大题共 2 小题，共 25 分。根据题目要求作答。

64.

局域网搭建题。

某办公室需要搭建一个小型局域网，共有10台计算机，需要共享一台打印机和访问互联网。

64.1

@answer_lines: 3 @score: 4 请说明应该选择的网络拓扑结构，并简述理由。(4分)

@analysis: 应选择星型拓扑结构。理由：(1) 易于管理和维护；(2) 单点故障不影响其他节点；(3) 便于扩展，增加新节点方便。

64.2

@answer_lines: 4 @score: 4 请列出搭建该局域网所需的网络设备。(4分)

@analysis: 所需设备：(1) 交换机一台（或路由器）；(2) 网卡（每台计算机一块）；(3) 网线若干；(4) 打印机一台（网络打印机或通过计算机共享）。

64.3

@answer_lines: 4 @score: 4 简述无线局域网相比有线局域网的主要优缺点。(4分)

@analysis: 优点：(1) 布线灵活，不受物理位置限制；(2) 安装便捷，节省布线成本；(3) 便于移动办公。缺点：(1) 传输速率相对较低；(2) 信号稳定性受环境影响；(3) 安全性相对较低，需要加密保护。

65.

UML建模题。

某图书管理系统的主要功能包括：读者借书、读者还书、管理员管理图书信息、管理员查询借阅记录。系统的参与者有读者和管理员。

65.1

@answer_lines: 8 @score: 7 请绘制该系统的用例图，包括参与者、用例以及它们之间的关系。（7分）

@analysis: 用例图包含：-参与者：读者、管理员 -用例：借书、还书、管理图书信息、查询借阅记录 -关系：读者与”借书”、“还书”用例关联；管理员与”管理图书信息”、“查询借阅记录”用例关联；“借书”和”还书”用例可能与”验证读者身份”用例存在包含关系。

65.2

@answer_lines: 6 @score: 6 请简述UML类图中类的基本组成元素，并说明类与类之间常见的关系类型。（6分）

@analysis: 类的基本组成元素：(1)类名；(2)属性（成员变量）；(3)操作（方法）。常见关系类型：(1)关联关系；(2)依赖关系；(3)泛化关系（继承）；(4)聚合关系；(5)组合关系。