Linux防火墙Firewall和Iptables的使用

原创 梦想de星空 macrozheng 2019-06-06 08:36

收录于合集

#mall学习教程(参考篇)

27个

Linux中有两种防火墙软件,ConterOS7.0以上使用的是firewall,ConterOS7.0以下使用的是iptables,本文将分别介绍两种防火墙软件的使用。

Firewall

■ 开启防火墙:

systemctl start firewalld

■ 关闭防火墙:

systemctl stop firewalld

■ 查看防火墙状态:

systemctl status firewalld

■ 设置开机启动:

systemctl enable firewalld

■ 禁用开机启动:

systemctl disable firewalld

■ 重启防火墙:

firewall-cmd --reload

■ 开放端口(修改后需要重启防火墙方可生效):

firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent



■ 查看开放的端口:

firewall-cmd --list-ports

0

■ 关闭端口:

firewall-cmd --zone=public --remove-port=8080/tcp --permanent

0

Iptables

安装

由于CenterOS7.0以上版本并没有预装Iptables,我们需要自行安装。

■ 安装前 先关闭 firewall 防 火 墙

0

■ 安装iptables:

yum install iptables

■ 安装iptables-services:

yum install iptables-services

使用

■ 开启防火墙:

systemctl start iptables.service

 \bigcirc

■ 关闭防火墙:

systemctl stop iptables.service

■ 查看防火墙状态:

systemctl status iptables.service

■ 设置开机启动:

systemctl enable iptables.service

■ 禁用开机启动:

systemctl disable iptables.service

■ 查看filter表的几条链规则(INPUT链可以看出开放了哪些端口):

iptables -L -n

0

■ 查看NAT表的链规则:

iptables -t nat -L -n

 \bigcirc

■ 清除防火墙所有规则:

iptables -F

iptables -X

iptables -Z

■ 给INPUT链添加规则 (开放8080端口):

```
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
```

■ 查找规则所在行号:

iptables -L INPUT --line-numbers -n

■ 根据行号删除过滤规则(关闭8080端口):

iptables -D INPUT 1

推荐阅读

- mall在Windows环境下的部署
- mall整合SpringBoot+MyBatis搭建基本骨架
- mall整合Swagger-UI实现在线API文档

- mall整合Redis实现缓存功能
- mall整合SpringSecurity和JWT实现认证和授权 (一)
- mall整合SpringSecurity和JWT实现认证和授权(二)
- mall整合SpringTask实现定时任务
- mall整合Elasticsearch实现商品搜索
- mall整合Mongodb实现文档操作
- mall整合RabbitMQ实现延迟消息
- mall整合OSS实现文件上传

0

欢迎关注,点个在看

收录于合集 #mall学习教程 (参考篇) 27

上一篇

下一篇

还在百度Linux命令?推荐一套我用起来特顺 手的命令!

还在百度Docker命令? 推荐一套我用起来特顺手的命令!

阅读原文

喜欢此内容的人还喜欢

项目中到底该不该用Lombok?

macrozheng

