

Document fictif : Amina. Pour expliquer une boucle, j'ai pris une liste de trois montants : 10, 20 et 30. J'initialise le total a zero, puis j'ajoute chaque montant dans une boucle. Je distingue la variable total de la valeur courante. J'ai detaille les trois etapes : total 10, puis 30, puis 60. J'ai execute cet exemple et compare avec une addition manuelle. Je sais expliquer pourquoi initialiser le total avant la boucle et comment les iterations modifient cette valeur.

Mon projet personnel est un petit gestionnaire de dépenses. J'ai écrit seule le formulaire, la validation des montants et le calcul du total. J'ai choisi une liste locale pour conserver les entrées plutôt qu'un service distant : le projet doit fonctionner hors connexion. J'ai comparé deux mises en page et retenu une liste avec le montant de chaque dépense. Le résultat est une application dans laquelle je peux ajouter et consulter mes dépenses. Je peux distinguer mon propre code d'un exemple de formulaire utilisé comme point de départ.

Pour apprendre les tests, mon premier essai verifiait seulement le total final. Un retour de ma camarade m'a montre qu'une entree vide causait une erreur. J'ai consulte la documentation du langage et une explication sur la validation des nombres. J'ai ajuste mon code pour traiter la valeur vide avant le calcul, puis ajoute un test de cette situation. J'ai ensuite reutilise cette methode dans un exercice de moyenne : ecrire un petit exemple, verifier le resultat, demander un retour, ajuster et tester de nouveau. Cette demarche m'aide a comprendre mes erreurs plutot qu'a simplement copier une solution.