# Esquema de Trigger, Función y Procedimiento en MySQL

Este documento explica de forma esquemática cómo crear los siguientes objetos en MySQL:

- Un Trigger
- Una Función
- Un Procedimiento Almacenado

## **Trigger**

Un Trigger se ejecuta automáticamente antes o después de una operación (INSERT, UPDATE, DELETE).

La estructura básica es:

#### Características:

- Puede ejecutarse antes o después de INSERT, UPDATE o DELETE.
- Usa NEW y OLD para acceder a los valores nuevos y antiguos de las filas.

### **Función**

Una función encapsula lógica y devuelve un único valor. Es ideal para cálculos o formateos.

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION nombre_de_la_funcion(paraml INT)

RETURNS INT

BEGIN

DECLARE resultado INT;

-- Cálculo interno

SET resultado = paraml * 2;

RETURN resultado;

END //

DELIMITER ;
```

#### Características:

- Devuelve un único valor.
- Puede ser usada en consultas SELECT o como parte de una expresión.
- No realiza modificaciones directas a los datos de la base.

### **Procedimiento**

Un procedimiento es un bloque de código más flexible que puede realizar operaciones complejas y devolver múltiples valores.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE nombre_del_procedimiento(IN entrada INT, OUT salida INT)

BEGIN

DECLARE temporal INT;

SELECT COUNT(*) INTO temporal FROM tabla WHERE id > entrada;
```

```
SET salida = temporal;
END //
DELIMITER ;
```

#### Características:

- Puede tener parámetros de entrada (IN), salida (OUT) o ambos (INOUT).
- Se invoca con CALL nombre\_procedimiento(...).
- Puede realizar operaciones INSERT, UPDATE, DELETE o cualquier lógica compleja.