

04. Relaciones entre esfuerzos y deformaciones

sección 2.8

Michael Heredia Pérez

mherediap@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales
Departamento de Ingeniería Civil
Mecánica de sólidos

2023a



Advertencia

Estas diapositivas son solo una herramienta didáctica para guiar la clase, por si solas no deben tomarse como material de estudio y el estudiante debe dirigirse a la literatura recomendada (Álvarez, 2022).



Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Particularización de tres a dos dimensiones

Existen 3 casos de particularización:

- Tensión plana
- Deformación plana
- Caso axisimétrico

Tensión y deformación plana se conocen como los **casos de elasticidad plana**.
[wikipedia/elasticidad_plana](https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_plana).

Particularización de tres a dos dimensiones

Existen 3 casos de particularización:

- Tensión plana
- Deformación plana
- Caso axisimétrico

Tensión y deformación plana se conocen como los **casos de elasticidad plana**.
[wikipedia/elasticidad_plana](https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_plana).

Particularización de tres a dos dimensiones

Existen 3 casos de particularización:

- Tensión plana
- Deformación plana
- Caso axisimétrico


Tensión y deformación plana se conocen como los **casos de elasticidad plana**.
[wikipedia/elasticidad_plana](https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_plana).

Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Tensión plana

En elementos estructurales en los cuales **una dirección es muy pequeña comparada con las otras dos**, es decir, cuando un elemento es muy delgado.



Tensión plana

Supondremos que:

- El elemento no tiene cargas aplicadas en la dirección z ni sobre la superficie ortogonal al eje z .
- Las cargas están aplicadas en el contorno del cuerpo, ortogonal al eje z , distribuidas uniformemente en su espesor.

$$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$

Existe cuando uno de los tres esfuerzos principales (σ_1 , σ_2 , σ_3) es cero, usualmente en elementos delgados.

Tensión plana

Supondremos que:

- El elemento no tiene cargas aplicadas en la dirección z ni sobre la superficie ortogonal al eje z .
- Las cargas están aplicadas en el contorno del cuerpo, ortogonal al eje z , distribuidas uniformemente en su espesor.

$$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$

Existe cuando uno de los tres esfuerzos principales (σ_1 , σ_2 , σ_3) es cero, usualmente en elementos delgados.

Tensión plana

Supondremos que:

- El elemento no tiene cargas aplicadas en la dirección z ni sobre la superficie ortogonal al eje z .
- Las cargas están aplicadas en el contorno del cuerpo, ortogonal al eje z , distribuidas uniformemente en su espesor.

$$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$

Existe cuando uno de los tres esfuerzos principales (σ_1 , σ_2 , σ_3) es cero, usualmente en elementos delgados.

Tensión plana

Supondremos que:

- El elemento no tiene cargas aplicadas en la dirección z ni sobre la superficie ortogonal al eje z .
- Las cargas están aplicadas en el contorno del cuerpo, ortogonal al eje z , distribuidas uniformemente en su espesor.

$$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$

Existe cuando uno de los tres esfuerzos principales $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ es cero, usualmente en elementos delgados.


Tensión plana

tensión plana

$$\sigma_z = 0$$

$$\tau_{xz} = 0$$

$$\tau_{yz} = 0$$



Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Caso isótropo

Tensión plana

(complementar)

Ley de Hooke generalizada para un material isótropo, tensión plana

$$\sigma_x = \frac{E}{1 - \nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1 - \nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x)$$

$$\sigma_z = 0$$

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy}$$

$$\tau_{xz} = 0$$

$$\tau_{yz} = 0$$

Caso isótropo

Tensión plana

(complementar)

Ley de Hooke generalizada para un material isótropo, tensión plana

$$\sigma_x = \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_x + \nu \varepsilon_y)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_y + \nu \varepsilon_x)$$

$$\sigma_z = 0$$

$$\tau_{xy} = G \gamma_{xy}$$

$$\tau_{xz} = 0$$

$$\tau_{yz} = 0$$

Caso isótropo

Tensión plana

Representación matricial

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E}{1-\nu^2} & \frac{E\nu}{1-\nu^2} & 0 \\ \frac{E\nu}{1-\nu^2} & \frac{E}{1-\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{E}{2(1+\nu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}$$

Las matrices de esfuerzos y deformaciones simplificadas al caso de tensión plana:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\det \underline{\underline{\sigma}}=0} \quad \underline{\underline{\varepsilon}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & \gamma_{xy} & 0 \\ \gamma_{xy} & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix}$$

Caso isótropo

Tensión plana

Representación matricial

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E}{1-\nu^2} & \frac{E\nu}{1-\nu^2} & 0 \\ \frac{E\nu}{1-\nu^2} & \frac{E}{1-\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{E}{2(1+\nu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}$$

Las matrices de esfuerzos y deformaciones simplificadas al caso de tensión plana:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\det \underline{\underline{\sigma}}=0} \quad \underline{\underline{\varepsilon}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & \gamma_{xy} & 0 \\ \gamma_{xy} & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix}$$

Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

TP Caso ortótropo

(complementar)

Ley de Hooke generalizada para un material ortótropo TP

$$\sigma_x = \frac{E_x}{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}}(\varepsilon_x + \nu_{yx}\varepsilon_y)$$

$$\sigma_y = \frac{E_y}{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}}(\varepsilon_y + \nu_{xy}\varepsilon_x)$$

$$\sigma_z = 0$$

$$\tau_{xy} = G_{xy}\gamma_{xy}$$

$$\tau_{xz} = 0$$

$$\tau_{yz} = 0$$

Caso ortótropo


Tensión plana

Representación matricial

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \frac{1}{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}} \begin{pmatrix} E_x & E_x\nu_{yx} & 0 \\ E_y\nu_{xy} & E_y & 0 \\ 0 & 0 & (1 - \nu_{xy}\nu_{yx})G_{xy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}$$

Caso ortótropo

Tensión plana



Si las direcciones de los ejes de ortotropía x' , y' están inclinadas un ángulo θ con respecto a los ejes globales x , y de la estructura, la matriz constitutiva para el material ortótropo en coordenadas globales D_{TP} es:

$$D_{TP} = T_{\epsilon, 2D}^T D'_{TP} T_{\epsilon, 2D}$$

Recuerde:





$$\sigma = \underbrace{T_{\epsilon}^T D' T_{\epsilon}}_D \epsilon$$

Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Deformación plana

En elementos estructurales en los cuales **una dimensión es mucho más grande que las otras dos**.



Displacements : $\mathbf{u} = [u, v]^T$

Body forces : $\mathbf{b} = [b_x, b_y]^T$

Surface tractions : $\mathbf{t} = [t_x, t_y]^T$

Point loads : $\mathbf{p}_i = [P_{x_i}, P_{y_i}]^T$

Deformación plana

Supondremos que:

- Dadas las condiciones geométricas, la deformación en la dirección de la dimensión más larga no se puede efectuar.
- El elemento es cargado mediante fuerzas perpendiculares a la dirección longitudinal: independientes de z .
- Basta con analizar una rebanada la cual se supone confinada entre dos planos rígidos y lisos, de modo que el desplazamiento en la dirección axial no sea posible.

$$\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0.$$

Deformación plana

Supondremos que:

- Dadas las condiciones geométricas, la deformación en la dirección de la dimensión más larga no se puede efectuar.
- El elemento es cargado mediante fuerzas perpendiculares a la dirección longitudinal: independientes de z .
- Basta con analizar una rebanada la cual se supone confinada entre dos planos rígidos y lisos, de modo que el desplazamiento en la dirección axial no sea posible.

$$\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0.$$

Deformación plana

Supondremos que:

- Dadas las condiciones geométricas, la deformación en la dirección de la dimensión más larga no se puede efectuar.
- El elemento es cargado mediante fuerzas perpendiculares a la dirección longitudinal: independientes de z .
- Basta con analizar una rebanada la cual se supone confinada entre dos planos rígidos y lisos, de modo que el desplazamiento en la dirección axial no sea posible.

$$\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0.$$

Deformación plana

Supondremos que:

- Dadas las condiciones geométricas, la deformación en la dirección de la dimensión más larga no se puede efectuar.
- El elemento es cargado mediante fuerzas perpendiculares a la dirección longitudinal: independientes de z .
- Basta con analizar una rebanada la cual se supone confinada entre dos planos rígidos y lisos, de modo que el desplazamiento en la dirección axial no sea posible.

$$\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0.$$

Deformación plana

Supondremos que:

- Dadas las condiciones geométricas, la deformación en la dirección de la dimensión más larga no se puede efectuar.
- El elemento es cargado mediante fuerzas perpendiculares a la dirección longitudinal: independientes de z .
- Basta con analizar una rebanada la cual se supone confinada entre dos planos rígidos y lisos, de modo que el desplazamiento en la dirección axial no sea posible.

$$\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0.$$


Deformación plana

deformación plana

$$\varepsilon_z = 0$$

$$\gamma_{xz} = 0$$

$$\gamma_{yz} = 0$$



Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Caso isótropo

Deformación plana

(complementar)

Ley de Hooke generalizada para un material isótropo, deformación plana

$$\sigma_x = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}((1 - \nu)\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}(\nu\varepsilon_x + (1 - \nu)\varepsilon_y)$$

$$\sigma_z = \frac{\nu E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}(\varepsilon_x + \varepsilon_y)$$

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy}$$

$$\tau_{xz} = 0$$

$$\tau_{yz} = 0$$

Caso isótropo

Deformación plana

(complementar)

Ley de Hooke generalizada para un material isótropo, deformación plana

$$\sigma_x = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}((1 - \nu)\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}(\nu\varepsilon_x + (1 - \nu)\varepsilon_y)$$

$$\sigma_z = \frac{\nu E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}(\varepsilon_x + \varepsilon_y)$$

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy}$$

$$\tau_{xz} = 0$$

$$\tau_{yz} = 0$$

Caso isótropo

Deformación plana

Representación matricial

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}$$

Las matrices de esfuerzos y deformaciones simplificadas al caso de deformación plana:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)} \quad \underline{\underline{\varepsilon}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_x & \gamma_{xy} & 0 \\ \gamma_{xy} & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix}}_{\det \underline{\underline{\varepsilon}} = 0}$$

Caso isótropo

Deformación plana

Representación matricial

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}$$

Las matrices de esfuerzos y deformaciones simplificadas al caso de deformación plana:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)} \quad \underline{\underline{\varepsilon}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_x & \gamma_{xy} & 0 \\ \gamma_{xy} & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix}}_{\det \underline{\underline{\varepsilon}} = 0}$$

Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional

Deformación plana

$$\sigma_1 = \max((\sigma_1)_{xy}, (\sigma_2)_{xy}, \nu(\sigma_x + \sigma_y))$$

$$\sigma_2 = \text{mediana}((\sigma_1)_{xy}, (\sigma_2)_{xy}, \nu(\sigma_x + \sigma_y))$$

$$\sigma_3 = \min((\sigma_1)_{xy}, (\sigma_2)_{xy}, \nu(\sigma_x + \sigma_y))$$

$$\tau_{\max} = \max\left(\frac{|(\sigma_1)_{xy} - \nu(\sigma_x + \sigma_y)|}{2}, \frac{|(\sigma_2)_{xy} - \nu(\sigma_x + \sigma_y)|}{2}, \frac{|(\sigma_1)_{xy} - (\sigma_2)_{xy}|}{2}\right)$$

Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional

Tensión plana

$$\sigma_1 = \text{máx} ((\sigma_1)_{xy}, (\sigma_2)_{xy}, 0)$$

$$\sigma_2 = \text{mediana} ((\sigma_1)_{xy}, (\sigma_2)_{xy}, 0)$$

$$\sigma_3 = \text{mín} ((\sigma_1)_{xy}, (\sigma_2)_{xy}, 0)$$

$$\tau_{\text{máx}} = \text{máx} \left(\frac{|(\sigma_1)_{xy}|}{2}, \frac{|(\sigma_2)_{xy}|}{2}, \frac{|(\sigma_1)_{xy} - (\sigma_2)_{xy}|}{2} \right)$$

Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Ejemplo 2.9.4

Ejemplo: esfuerzos y direcciones principales 2D

Considere un punto sujeto a los esfuerzos $\sigma_x = -1Pa$, $\sigma_y = 2Pa$ y $\tau_{xy} = -3Pa$; encuentre los esfuerzos principales (y su dirección) para el punto en consideración.

Código

[02_09_04_ejemplo.ipynb](#)

Ejemplo 4.8.3

Ejemplo: esfuerzos y direcciones 3D

Solucionar el Ejemplo 2.9.4 considerando que el sólido es tridimensional. Aplicar simplificaciones de 3D a 2D.

Código

- [04_08_03_ejemplo_DP.ipynb](#)
- [04_08_03_ejemplo_TP.ipynb](#)

Derrotero

- 1 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 2 4.8.1. Tensión plana
 - Caso isótropo
 - Caso ortótropo
- 3 4.8.2. Deformación plana
 - Caso isótropo
- 4 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Referencias I

Álvarez, D. A. (2022). *Teoría de la elasticidad*, volume 1. Universidad Nacional de Colombia.

Links

- Repositorio del curso: [github/medio_continuo](https://github.com/medio_continuo)