

4200687 - Mecánica Tensorial

Unidad 4. Relación entre tensiones y deformaciones

Michael Heredia Pérez

Ing., Esp., MSc.

mherediap@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales
Departamento de Ingeniería Civil



2026a

Advertencia

Estas diapositivas son solo una herramienta didáctica para guiar la clase, por si solas no deben tomarse como material de estudio y el estudiante debe dirigirse a la literatura recomendada.



Derrotero

- Preámbulo
- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia
- 4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Derrotero

- **Preámbulo**
- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia
- 4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Observaciones

1. Las ecuaciones deducidas en las unidades 2 (esfuerzos) y 3 (deformaciones) solo tienen en cuenta factores geométricos y se ha aplicado equilibrio estático, por lo tanto son independientes del material.
2. La deformación de un sólido con esfuerzos aplicados depende de:
 - La velocidad de aplicación de estos.
 - La historia de carga.
 - La temperatura.
 - Las propiedades del material.

Observaciones

1. Las ecuaciones deducidas en las unidades 2 (esfuerzos) y 3 (deformaciones) solo tienen en cuenta factores geométricos y se ha aplicado equilibrio estático, por lo tanto son independientes del material.
2. La deformación de un sólido con esfuerzos aplicados depende de:
 - La velocidad de aplicación de estos.
 - La historia de carga.
 - La temperatura.
 - Las propiedades del material.

Observaciones

1. Las ecuaciones deducidas en las unidades 2 (esfuerzos) y 3 (deformaciones) solo tienen en cuenta factores geométricos y se ha aplicado equilibrio estático, por lo tanto son independientes del material.
2. La deformación de un sólido con esfuerzos aplicados depende de:
 - La velocidad de aplicación de estos.
 - La historia de carga.
 - La temperatura.
 - Las propiedades del material.

Modelos constitutivos

Modelos matemáticos que relacionan los esfuerzos y las deformaciones, teniendo en cuenta las variables anteriores: *velocidad, historia de carga, temperatura y propiedades del material*




Figure: Simulation of Compression Shock of Skull with Brain Missing Meninges - ANSYS Explicit Dynamics. [Video](#).




Figure: Linear Elasticity Problem using FEM (Bridge model). [Video](#).

Nuestro modelo constitutivo de estudio: los sólidos con comportamiento elástico lineal

Suposición

La velocidad de aplicación de la carga en el ensayo de carga-desplazamiento, no tiene ningún efecto en la relación elástica lineal del material.

Algunas definiciones importantes

- **Resistencia:** Oposición a la rotura.
Seguridad
- **Rigidez:** Oposición a la deformación.
Funcionalidad
- **Ductilidad:** Capacidad de deformarse (plásticamente) sin romperse.

Nuestro modelo constitutivo de estudio: los sólidos con comportamiento elástico lineal

Suposición

La velocidad de aplicación de la carga en el ensayo de carga-desplazamiento, no tiene ningún efecto en la relación elástica lineal del material.

Algunas definiciones importantes

- **Resistencia:** Oposición a la rotura.
Seguridad
- **Rigidez:** Oposición a la deformación.
Funcionalidad
- **Ductilidad:** Capacidad de deformarse (plásticamente) sin romperse.

Derrotero

- Preámbulo
- **4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles**
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia
- 4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Materiales frágiles y materiales dúctiles

Idealización comparativa del comportamiento




Figure: Curva esfuerzo-deformación para materiales dúctiles y frágiles.

Curvas esfuerzo-deformación

Idealización aproximada del comportamiento en la práctica ingenieril




Figura 6-2(a) - Curva esfuerzo-deformación del acero de refuerzo




Figura 6-2(b) - Curva esfuerzo-deformación del concreto no confinado

Figure: Tomado de García Reyes (1998) Dinámica estructural aplicada al diseño sísmico. No comparar escalas.

Curvas esfuerzo-deformación

Visualización de la construcción de las gráficas para el acero y el concreto




Figure: Compression testing of concrete. [Video](#).





Figure: Ensayo de tracción - Resistencia de materiales. [Video](#).

Derrotero

- Preámbulo
- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia
- 4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles



Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles

(Sin claridad del límite de fluencia)




Figure: Método de la compensación o correjimiento ASTM A370.




Figure: Ensayo de madera plástica (plastic lumber en inglés) realizado en el Laboratorio de Ingeniería Estructural y Sísmica de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.

Comportamiento de materiales lignocelulósicos

Ensayo de compresión




Figure: Autoría propia. Ver: <https://github.com/michaelherediaperez/procesamiento-datos-ensayos-compresion>.

Comportamiento de materiales lignocelulósicos

Guaduas




Figure: Autoría propia. Ver: <https://github.com/michaelherediaperez/procesamiento-datos-ensayos-compresion>.

Comportamiento de materiales lignocelulósicos

Maderas




Figure: Autoría propia. Ver: <https://github.com/michaelherediaperez/procesamiento-datos-enayos-compresion>.

Comportamiento del acero





Figure: Tomado del curso de Diseño sísmico de concreto reforzado (2022) del profesor Daniel Alveiro Bedoya Ruiz, UNAL Manizales.

Comportamiento del concreto reforzado




FIGURE 4.1 Stress–strain response of plain concrete (P) and three confined concrete cross sections. (After Moehle and Cavanagh, 1985, used with permission from ASCE.)

Figure: Tomado del curso de Diseño sísmico de concreto reforzado (2022) del profesor Daniel Alveiro Bedoya Ruiz, UNAL Manizales.

Ciclos de histéresis




Figure: Hysteretic Behavior of non-retrofitted and retrofitted bridge piers reinforced by UHPFRC. [Video](#).

Ciencia y Tecnología

Estudio advierte sobre vacíos en modelos clave para diseñar edificaciones ante sismos

Manizales | 28 de abril de 2026 | Creado por NLA/dmh/LOF | N.º 728

Permanentemente Colombia está expuesta a la actividad sísmica, por lo que anticipar cómo responden casas, edificios y puentes ante un terremoto es fundamental para proteger vidas. Una investigación encontró que algunos modelos usados para simular ese comportamiento no siempre reflejan lo que ocurre en una estructura durante un sismo, lo que abre la puerta a herramientas más confiables para diseñar dichos modelos.



Michael Heredia Pérez, ingeniero civil y magister en Ingeniería Estructural de la UNAL Sede Manizales. Foto: Natalia López Arboleda, Unimédios Manizales.


Figure: Reportaje Agencia UNAL. [Link](#).

Ciclos de histéresis

TIPO DE DUCTILIDAD	REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA	DEFINICIÓN
DUCTILIDAD DEL MATERIAL (AXIAL)		$\mu_\epsilon = \frac{\epsilon_u}{\epsilon_y}$
DUCTILIDAD DE LA SECCIÓN (CURVATURA)		$\mu_x = \frac{x_u}{x_y}$
DUCTILIDAD DEL MIEMBRO (ROTACIÓN)		$\mu_\theta = \frac{\theta_u}{\theta_y}$
DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA (DESPLAZAMIENTO)		$\mu_\Delta = \frac{\Delta_u}{\Delta_y}$

Figura 7. Tipos de ductilidad, adaptado de ATC-40 [9], 19

Figure: Tomado del curso de Diseño sísmico de concreto reforzado (2022) del profesor Daniel Alveiro Bedoya Ruiz, UNAL Manizales.



Ver libro de Dinámica de Chopra, pág. 102.

13.11.2 Structural Response-Incident Angle Relation
Pagina 599 leer para el análisis espectral tridimensional

Ver **Cyclic Behavior**; Manual Analysis Reference Etabas
pág. 108 pdf

Figure: Tomado del curso de Diseño sísmico de concreto reforzado (2022) del profesor Daniel Alveiro Bedoya Ruiz, UNAL Manizales.

Derrotero

- Preámbulo
- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia
- 4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Ley de Hooke

Robert Hooke (1635-1703) científico inglés

Si el elemento es sometido a un esfuerzo de tracción (o compresión) en la dirección x , el elemento se estira (o contrae) en esta misma dirección. Dicha ley relaciona los esfuerzos normales σ_x y las deformaciones longitudinales ε_x , por medio de la expresión:

$$\sigma_x = E\varepsilon_x$$

Cuando el comportamiento de un sólido elástico sigue la ley de Hooke, se dice que el sólido tiene un comportamiento elástico lineal.

Efecto de Poisson

Siméon Denis Poisson (1781-1840), matemático y físico francés

Si sobre el cuerpo de la figura se aplica una fuerza de tracción en dirección x , se produce un alargamiento relativo (deformación longitudinal) ε_x en esa dirección y un acortamiento, encogimiento o contracción relativa ε_y y ε_z en las dos direcciones transversales.

$$\varepsilon_y = -\nu\varepsilon_x ; \varepsilon_z = -\nu\varepsilon_x$$




Figure: Forma deformada de un diferencial de sólido sometido a la contracción lateral que se produce por el efecto de Poisson.

Constantes elásticas

Tener en cuenta que el esfuerzo de fluencia f_y disminuye con el aumento de la temperatura

Módulo de Young, E

Thomas Young (1773-1829)

- Indica qué tan rígido es un material: cuál es la oposición que ofrece al ser estirado o contraído.
- Disminuye con el aumento de la temperatura.

Coefficiente de Poisson, ν

Siméon Denis Poisson (1781-1840)

- Expresa una relación entre las deformaciones transversales y longitudinales.
- Varía con los cambios de temperatura.

$$\nu = - \frac{\varepsilon_{transversal}}{\varepsilon_{longitudinal}}$$

Material	Módulo de Young (GPa) E	Coefficiente de Poisson ν
Acero	200	0.27 – 0.30
Arcilla saturada	4 – 20	0.40 – 0.499
Caucho	0.01 – 0.1	≈ 0.499
Concreto	21.5 – 39	0.20
Corcho	0.032	≈ 0
Material augético		negativo
Nanotubos de carbono	1000 – 5000	–0.2 – 0.06

Constantes elásticas

Tener en cuenta que el esfuerzo de fluencia f_y disminuye con el aumento de la temperatura

Módulo de Young, E

Thomas Young (1773-1829)

- Indica qué tan rígido es un material: cuál es la oposición que ofrece al ser estirado o contraído.
- Disminuye con el aumento de la temperatura.

Coefficiente de Poisson, ν

Siméon Denis Poisson (1781-1840)

- Expresa una relación entre las deformaciones transversales y longitudinales.
- Varía con los cambios de temperatura.

$$\nu = - \frac{\varepsilon_{transversal}}{\varepsilon_{longitudinal}}$$

Material	Módulo de Young (GPa) E	Coefficiente de Poisson ν
Acero	200	0.27 – 0.30
Arcilla saturada	4 – 20	0.40 – 0.499
Caucho	0.01 – 0.1	≈ 0.499
Concreto	21.5 – 39	0.20
Corcho	0.032	≈ 0
Material augético		negativo
Nanotubos de carbono	1000 – 5000	–0.2 – 0.06

Constantes elásticas

Tener en cuenta que el esfuerzo de fluencia f_y disminuye con el aumento de la temperatura

Módulo de Young, E

Thomas Young (1773-1829)

- Indica qué tan rígido es un material: cuál es la oposición que ofrece al ser estirado o contraído.
- Disminuye con el aumento de la temperatura.

Coefficiente de Poisson, ν

Siméon Denis Poisson (1781-1840)

- Expresa una relación entre las deformaciones transversales y longitudinales.
- Varía con los cambios de temperatura.

$$\nu = - \frac{\varepsilon_{transversal}}{\varepsilon_{longitudinal}}$$

Material	Módulo de Young (GPa) E	Coefficiente de Poisson ν
Acero	200	0.27 – 0.30
Arcilla saturada	4 – 20	0.40 – 0.499
Caucho	0.01 – 0.1	≈ 0.499
Concreto	21.5 – 39	0.20
Corcho	0.032	≈ 0
Material augético		negativo
Nanotubos de carbono	1000 – 5000	–0.2 – 0.06

Constantes elásticas

Tener en cuenta que el esfuerzo de fluencia f_y disminuye con el aumento de la temperatura

Módulo de Young, E

Thomas Young (1773-1829)

- Indica qué tan rígido es un material: cuál es la oposición que ofrece al ser estirado o contraído.
- Disminuye con el aumento de la temperatura.

Coefficiente de Poisson, ν

Siméon Denis Poisson (1781-1840)

- Expresa una relación entre las deformaciones transversales y longitudinales.
- Varía con los cambios de temperatura.

$$\nu = - \frac{\varepsilon_{transversal}}{\varepsilon_{longitudinal}}$$

Material	Módulo de Young (GPa) E	Coefficiente de Poisson ν
Acero	200	0.27 – 0.30
Arcilla saturada	4 – 20	0.40 – 0.499
Caucho	0.01 – 0.1	≈ 0.499
Concreto	21.5 – 39	0.20
Corcho	0.032	≈ 0
Material augético		negativo
Nanotubos de carbono	1000 – 5000	–0.2 – 0.06

Materiales auxéticos




Figure: Auxetic MetaMaterials. [Video](#).




Figure: Material Conexion Bilbao, espuma auxética. [Link](#).

Principio de superposición

Dice que para un sistema lineal, la respuesta neta, para una posición y tiempo dados, causada por dos o más estímulos, es la suma de las respuestas que causan cada uno de los estímulos individualmente.




Figure: Aplicación del principio de superposición.

Principio de superposición

Legitimidad:

- Deformaciones y desplazamientos pequeños.
- Los desplazamientos no afectan sustancialmente la acción de las fuerzas externas.




Figure: Barra esbelta sometida a flexo-compresión. En este caso no se debe emplear el principio de superposición.

Deformación de un sólido sometido a esfuerzos normales en las direcciones x , y , z




Figure: Aplicación del principio de superposición.

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu (\sigma_y + \sigma_z))$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu (\sigma_x + \sigma_z))$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y))$$

Deformación de un sólido sometido a esfuerzos tangenciales

Buscamos obtener una constante llamada **Módulo de corte**, $G := \frac{E}{2(1+\nu)}$.

- Código: 04_03_02.ipynb





Figure: Guías para la deducción, 1ra parte.

Figure: Guías para la deducción, 2da parte.

Deformación de un sólido sometido a esfuerzos tangenciales

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G}\tau_{xy} \quad \gamma_{yz} = \frac{1}{G}\tau_{yz} \quad \gamma_{xz} = \frac{1}{G}\tau_{xz}.$$

Para un material con comportamiento lineal, elástico, e isótropo, las deformaciones longitudinales no están afectadas por las deformaciones angulares y no existe un efecto de Poisson para el esfuerzo cortante.



Formulación de las deformaciones

- Las deformaciones:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu (\sigma_y + \sigma_z))$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu (\sigma_x + \sigma_z))$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y))$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy}$$

$$\gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz}$$

$$\gamma_{xz} = \frac{1}{G} \tau_{xz}$$

- En notación indicial:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{E} [(1 + \nu)\sigma_{ij} - \nu\delta_{ij}\sigma_{kk}]$$

Tarea

A partir de la formulación en notación indicial:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{E} [(1 + \nu)\sigma_{ij} - \nu\delta_{ij}\sigma_{kk}]$$

verifique para ε_y :

$$\begin{aligned} \varepsilon_y = \varepsilon_{22} &= \frac{1}{E} \left[(1 + \nu)\sigma_{22} - \nu\delta_{22} \sum_{k=1}^3 \sigma_{kk} \right] \\ &= \frac{1}{E} [(1 + \nu)\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)] \\ &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \end{aligned}$$

Materiales isótropos, anisótropos y ortótropos

Isótropos

- Acero
- Aluminio
- Concreto

Anisótropos

- Maderas
- Tejido humano
- Fibras de carbono
- Placas metálicas roladas
- Estructura interna a partir de fibras alineadas o cuyo proceso de elaboración induce alteraciones en las estructuras atómicas (cristales).

Ortótropos

- Maderas
- Reforzados con fibras
- Algunos cristales
- Metales laminados

Ley de Hooke generalizada para materiales isotrópicos

Isótropo: propiedades mecánicas iguales en todas las direcciones del análisis.

Partimos de las deformaciones:

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy}$$

$$\gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz}$$

$$\gamma_{xz} = \frac{1}{G} \tau_{xz}$$

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu (\sigma_y + \sigma_z))$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu (\sigma_x + \sigma_z))$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y))$$

Despejando los esfuerzos:

Ecuaciones de Lamé

$$\sigma_x = \lambda e + 2G\varepsilon_x$$

$$\sigma_y = \lambda e + 2G\varepsilon_y$$

$$\sigma_z = \lambda e + 2G\varepsilon_z$$

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy}$$

$$\tau_{xz} = G\gamma_{xz}$$

$$\tau_{yz} = G\gamma_{yz}$$

Donde:

- La dilatación cúbica: $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$.
- Constante de Lamé: $\lambda := \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}$.

Ley de Hooke generalizada para materiales isotrópicos

Isótropo: propiedades mecánicas iguales en todas las direcciones del análisis.

Formulación matricial

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \frac{E}{1+\nu} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1-\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{1-\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{1-\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}}_D \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}$$

- **Código:** [4.03.3_ley_de_Hooke_isotropos.ipynb](#)

Detallando:

- D es la **matriz constitutiva** o **matriz de constantes elásticas** para un material isótropo.
- Relación entre la matriz de tensiones y la de deformaciones matemáticas:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \lambda \text{tr}(\underline{\underline{\varepsilon}}) \mathbf{I} + 2G \underline{\underline{\varepsilon}}$$

Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos

Anisótropo: propiedades mecánicas diferentes según la dirección del análisis

En el caso general de un material anisótropo, lineal y elástico, una componente del esfuerzo se asume como combinación lineal de las seis componentes de deformación; por ejemplo:

$$\begin{aligned}\sigma_x &= d_{1111}\varepsilon_x + d_{1122}\varepsilon_y + d_{1133}\varepsilon_z + d_{1123}\gamma_{yz} + d_{1113}\gamma_{xz} + d_{1112}\gamma_{xy} \\ &= d_{1111}\varepsilon_x + d_{1122}\varepsilon_y + d_{1133}\varepsilon_z + 2d_{1123}\varepsilon_{yz} + 2d_{1113}\varepsilon_{xz} + 2d_{1112}\varepsilon_{xy}.\end{aligned}$$

Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos

Notación tensorial de Voigt

La matriz de esfuerzos de Cauchy:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix}$$

Se puede expresar como un vector de dimensión 6:

$$\underline{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{xz}, \tau_{xy}]^T \equiv [\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6]^T$$

Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos

Empleando la notación de Voigt:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{pmatrix}$$

Aquí el orden de los elementos del esfuerzo cortante y de la deformación angular es el que se asume en mecánica de sólidos. Su elección no es arbitraria, sino que está dada bajo el criterio de que $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$ y que $\sigma_{ij} = \sigma_k$ para $i, j, k = 1, 2, \dots, 6$ de tal modo que $i + j + k = 9$. Por ejemplo, si $i = 2$ y $j = 3$, entonces $k = 4$. Esto explica el porqué de la relación $\tau_{yz} = \sigma_{23} = \sigma_4$.

Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix}}_{\sigma} = \underbrace{\begin{pmatrix} d_{1111} & d_{1122} & d_{1133} & d_{1123} & d_{1113} & d_{1112} \\ d_{2211} & d_{2222} & d_{2233} & d_{2223} & d_{2213} & d_{2212} \\ d_{3311} & d_{3322} & d_{3333} & d_{3323} & d_{3313} & d_{3312} \\ d_{2311} & d_{2322} & d_{2333} & d_{2323} & d_{2313} & d_{2312} \\ d_{1311} & d_{1322} & d_{1333} & d_{1323} & d_{1313} & d_{1312} \\ d_{1211} & d_{1222} & d_{1233} & d_{1223} & d_{1213} & d_{1212} \end{pmatrix}}_D \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{pmatrix}}_{\varepsilon}$$

- Notación tensorial:

$$\sigma_{ij} = d_{ijkl}\varepsilon_{kl}$$

d_{ijkl} es un tensor de orden 4 ($3^4 = 81$) con propiedades de simetría:

$$d_{i\textcolor{red}{j}kl} = d_{j\textcolor{red}{i}kl}, \quad \sigma_{i\textcolor{red}{j}} = \sigma_{j\textcolor{red}{i}}$$

$$d_{ij\textcolor{violet}{k}l} = d_{ji\textcolor{violet}{l}k}, \quad \varepsilon_{\textcolor{violet}{k}l} = \varepsilon_{l\textcolor{violet}{k}}$$

- D matriz constitutiva o de constantes elásticas para un material anisótropo (caso más general).
- D es una matriz ($6^2 = 36$) **definida positiva** y **simétrica**: $d_{ijkl} = d_{klij}$
- $D^{-1} = S$ es la **matriz de conformidad**, tal que: $\varepsilon = S\sigma$.

Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos

Matriz definida positiva

Se dice que una matriz $\mathbf{K}$ es definida positiva si:

$$\mathbf{x} \mathbf{K} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i K_{ij} x_j > 0$$

para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

- Alternativamente, una matriz es definida positiva si todos sus valores propios son números reales positivos.
- Toda matriz definida positiva $\mathbf{K}$ es invertible, su inversa $\mathbf{K}^{-1}$ existe.

Explicación de las componentes

- De las 81 componentes del tensor d_{ijkl} (o de las 36 componentes de la matriz $\mathbf{D}$) se requieren únicamente 21 constantes para describir un material **anisótropo lineal elástico** (los términos en la diagonal y encima de la diagonal de la matriz $\mathbf{D}$).
- Para materiales **isótropos**, solo se necesitan dos constantes a saber: Módulo de Young E y coeficiente de Poisson ν .
- Generalmente, los materiales anisótropos presentan ciertos ejes de simetría, por lo que las constantes se reducen de 21 a un número entre 2 y 21.

Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos

Ortótropo: propiedades mecánicas diferentes en tres direcciones mutuamente ortogonales alineadas con la estructura del material




Figure: Direcciones de ortotropía de la madera.

- Sin interacción entre ε y γ , ni entre σ y τ .
- En el caso tridimensional, requieren de 9 constantes elásticas:
 - E_i módulo de elasticidad a lo largo del eje i :

$$E_x, E_y, E_z;$$

- ν_{ij} coeficiente de Poisson que corresponde a la contracción en la dirección j cuando se aplica un estiramiento en la dirección i :

$$\nu_{yz}, \nu_{xz}, \nu_{xy};$$

$$\nu_{ij} = -\frac{\varepsilon_{transversal}}{\varepsilon_{longitudinal}} = -\frac{\varepsilon_j}{\varepsilon_i}$$

- G_{ij} módulo de cortante en el plano ij :

$$G_{yz}, G_{xz}, G_{xy}.$$

- **Código:** [4.03.5_ley_de_Hooke_ortotropos.ipynb](#)

4.3.5. Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos

Deformaciones longitudinales y angulares son independientes

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{1}{E_x} \sigma_x - \frac{\nu_{yx}}{E_y} \sigma_y - \frac{\nu_{zx}}{E_z} \sigma_z \\ \varepsilon_y = -\frac{\nu_{xy}}{E_x} \sigma_x + \frac{1}{E_y} \sigma_y - \frac{\nu_{zy}}{E_z} \sigma_z \\ \varepsilon_z = -\frac{\nu_{xz}}{E_x} \sigma_x - \frac{\nu_{yz}}{E_y} \sigma_y + \frac{1}{E_z} \sigma_z \\ \gamma_{yz} = \frac{1}{G_{yz}} \tau_{yz} \\ \gamma_{xy} = \frac{1}{G_{xy}} \tau_{xy} \\ \gamma_{xz} = \frac{1}{G_{xz}} \tau_{xz} \end{cases}$$

Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{E_x} & -\frac{\nu_{yx}}{E_y} & -\frac{\nu_{zx}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xy}}{E_x} & \frac{1}{E_y} & -\frac{\nu_{zy}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xz}}{E_x} & -\frac{\nu_{yz}}{E_y} & \frac{1}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{yz}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} \end{pmatrix}}_S \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{pmatrix}$$

$$\nu_{yx} = \frac{E_y}{E_x} \nu_{xy} \quad \nu_{zx} = \frac{E_z}{E_x} \nu_{xz} \quad \nu_{zy} = \frac{E_z}{E_y} \nu_{yz}$$

Simetría

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{pmatrix}}_{\sigma} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1-\nu_{yz}\nu_{zy}}{E_y E_z \Delta} & \frac{\nu_{yz}\nu_{zx}+\nu_{yx}}{E_y E_z \Delta} & \frac{\nu_{yx}\nu_{zy}+\nu_{zx}}{E_y E_z \Delta} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\nu_{xz}\nu_{zy}+\nu_{xy}}{E_x E_z \Delta} & \frac{1-\nu_{xz}\nu_{zx}}{E_x E_z \Delta} & \frac{\nu_{zy}+\nu_{xy}\nu_{zx}}{E_x E_z \Delta} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\nu_{xy}\nu_{yz}+\nu_{xz}}{E_x E_y \Delta} & \frac{\nu_{yz}+\nu_{xz}\nu_{yx}}{E_x E_y \Delta} & \frac{1-\nu_{xy}\nu_{yx}}{E_x E_y \Delta} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xy} \end{pmatrix}}_D \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}}_{\varepsilon}$$

$$\Delta = \frac{1 - \nu_{yz}\nu_{zy} - \nu_{xz}\nu_{zx} - \nu_{xy}\nu_{yx} - 2\nu_{yx}\nu_{zy}\nu_{xz}}{E_x E_y E_z}$$

Matriz constitutiva de un material ortótropo

10/16/2022

40

Derrotero

- Preámbulo
- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isotrópicos u ortótropos
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia
- 4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos


Estudio autónomo

Se concluye que ambas direcciones principales coinciden en el caso de tener un material **elástico, lineal, isótropo y ortótropo**.

Derrotero


- Preámbulo
- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos
- **4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica**
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia
- 4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Cambios de volumen y dilatación cúbica



(a)

(b)



(c)

(d)

La dilatación cúbica o deformación volumétrica es el cambio de volumen por unidad de volumen.


$$e := \frac{V_{\text{def}} - V}{V} \approx \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$$

$$e(x, y, z) = \text{div} \mathbf{u}(x, y, z) = \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial x} + \frac{\partial v(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial w(x, y, z)}{\partial z}$$

Divergencia de un campo vectorial: interpretación física


La divergencia cuantifica el grado en el que un campo vectorial se expande o contrae alrededor de un punto (x, y, z) .

Cambios de volumen y dilatación cúbica



(a)

(b)



(c)

(d)

La dilatación cúbica o deformación volumétrica es el cambio de volumen por unidad de volumen.

$$e := \frac{V_{\text{def}} - V}{V} \approx \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$$

$$e(x, y, z) = \text{div} \mathbf{u}(x, y, z) = \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial x} + \frac{\partial v(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial w(x, y, z)}{\partial z}$$

Divergencia de un campo vectorial: interpretación física

La divergencia cuantifica el grado en el que un campo vectorial se expande o contrae alrededor de un punto (x, y, z) .

Cambios de volumen y dilatación cúbica

Se ha demostrado matemáticamente que:

1. Los cambios de volumen en el sólido son producidos por los esfuerzos normales.
2. Un elemento sometido solo a fuerzas cortantes no cambia de volumen.
3. Si el elemento está sometido a esfuerzos normales y cortantes, su cambio de volumen se puede aproximar mediante $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$.

El cambio de volumen en todo el sólido Ω :

$$\begin{aligned}\Delta V &\approx \iiint_{\Omega} e(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (\varepsilon_x(x, y, z) + \varepsilon_y(x, y, z) + \varepsilon_z(x, y, z)) dx dy dz\end{aligned}$$

Cambios de volumen y dilatación cúbica

Se ha demostrado matemáticamente que:

1. Los cambios de volumen en el sólido son producidos por los esfuerzos normales.
2. Un elemento sometido solo a fuerzas cortantes no cambia de volumen.
3. Si el elemento está sometido a esfuerzos normales y cortantes, su cambio de volumen se puede aproximar mediante $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$.

El cambio de volumen en todo el sólido Ω :

$$\begin{aligned}\Delta V &\approx \iiint_{\Omega} e(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (\varepsilon_x(x, y, z) + \varepsilon_y(x, y, z) + \varepsilon_z(x, y, z)) dx dy dz\end{aligned}$$

Cambios de volumen y dilatación cúbica

Se ha demostrado matemáticamente que:

1. Los cambios de volumen en el sólido son producidos por los esfuerzos normales.
2. Un elemento sometido solo a fuerzas cortantes no cambia de volumen.
3. Si el elemento está sometido a esfuerzos normales y cortantes, su cambio de volumen se puede aproximar mediante $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$.

El cambio de volumen en todo el sólido Ω :

$$\begin{aligned}\Delta V &\approx \iiint_{\Omega} e(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (\varepsilon_x(x, y, z) + \varepsilon_y(x, y, z) + \varepsilon_z(x, y, z)) dx dy dz\end{aligned}$$

Cambios de volumen y dilatación cúbica

Se ha demostrado matemáticamente que:

1. Los cambios de volumen en el sólido son producidos por los esfuerzos normales.
2. Un elemento sometido solo a fuerzas cortantes no cambia de volumen.
3. Si el elemento está sometido a esfuerzos normales y cortantes, su cambio de volumen se puede aproximar mediante $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$.

El cambio de volumen en todo el sólido Ω :

$$\begin{aligned}\Delta V &\approx \iiint_{\Omega} e(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (\varepsilon_x(x, y, z) + \varepsilon_y(x, y, z) + \varepsilon_z(x, y, z)) dx dy dz\end{aligned}$$

Cambios de volumen y dilatación cúbica

Se ha demostrado matemáticamente que:

1. Los cambios de volumen en el sólido son producidos por los esfuerzos normales.
2. Un elemento sometido solo a fuerzas cortantes no cambia de volumen.
3. Si el elemento está sometido a esfuerzos normales y cortantes, su cambio de volumen se puede aproximar mediante $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$.

El cambio de volumen en todo el sólido Ω :

$$\begin{aligned}\Delta V &\approx \iiint_{\Omega} e(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (\varepsilon_x(x, y, z) + \varepsilon_y(x, y, z) + \varepsilon_z(x, y, z)) dx dy dz\end{aligned}$$

Cambios de volumen y dilatación cúbica


Ejemplo: cambio de volumen

Suponga que un cubo de 10 cm de arista (al nivel del mar), fabricado con un material con $E = 20$ GPa y $\nu = 0.1$, se hunde en el océano. ¿Cuántos cm^3 se encogería dicho sólido si este se encuentra a una profundidad de 1000 m? Suponga que la densidad del agua de mar es 1 g/cm^3 y desprecie la variación lateral de la presión del agua sobre las caras del cubo.

Derrotero

- Preámbulo
- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica
- **4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia**
- 4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia




Teorema de la divergencia

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{u}(x, y, z) dV = \oiint_{\partial\Omega} \mathbf{u}(x, y, z) \cdot \hat{\mathbf{n}}(x, y, z) dS$$

Nos permite calcular el cambio de volumen de un material ya sea como la suma de los pequeños cambios de volumen de cada uno de los diferenciales dV que lo conforman o mediante el flujo del material a través del contorno del sólido.

- Equivalencia en una dimensión: integración por partes.
- Equivalencia en dos dimensiones: teorema de Green.

Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia



Teorema de la divergencia

$$\iiint_{\Omega} \nabla \mathbf{u}(x, y, z) dV = \oint_{\partial\Omega} \mathbf{u}(x, y, z) \cdot \hat{\mathbf{n}}(x, y, z) dS$$

Nos permite calcular el cambio de volumen de un material ya sea como la suma de los pequeños cambios de volumen de cada uno de los diferenciales dV que lo conforman o mediante el flujo del material a través del contorno del sólido.

- Equivalencia en una dimensión: integración por partes.
- Equivalencia en dos dimensiones: teorema de Green.

Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia

Video para complementar

Gauss's Divergence Theorem

Words: The flux of a vector field $\vec{F}$ through a closed surface 'S' is equal to the integral of the divergence $\text{div}(\vec{F})$ over the entire enclosed volume 'V'.

$$\iiint_V \text{div}(\vec{F}) dV = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

Flux through S

10:52 / 26:52 Why Gauss's Theorem is True >

Gauss's Divergence Theorem

Steve Brunton
525 K subscribers



6,2 K Compartir Preguntar Guardar Descargar

● Gauss's Divergence Theorem

Derrotero

- Preámbulo
- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia
- **4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad**
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad



Módulo de compresibilidad

$$K := \frac{E}{3(1 - 2\nu)}$$

Es una propiedad del material que determina su incompresibilidad y es una medida de la capacidad de una sustancia de soportar cambios de volumen cuando se somete a esfuerzos normales en todas las direcciones.

- Entre más tienda $\nu \rightarrow 0$ más incompresible es el sólido.
- Un suelo saturado tiene un ν cercano a 0.5.

Derrotero

- Preámbulo
- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia
- 4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad
- 4.8. Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

- Según Poisson (1827): $\nu = 0.25$ para todos los materiales.
- Desarrollo experimentales y matemáticos demuestran que, para un material lineal, elástico e isótropo:

$$-1 < \nu < 0.5$$

- En la práctica de la ingeniería civil:

$$0 < \nu < 0.5$$

Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

- Según Poisson (1827): $\nu = 0.25$ para todos los materiales.
- Desarrollo experimentales y matemáticos demuestran que, para un material lineal, elástico e isótropo:

$$-1 < \nu < 0.5$$

- En la práctica de la ingeniería civil:

$$0 < \nu < 0.5$$

Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

- Según Poisson (1827): $\nu = 0.25$ para todos los materiales.
- Desarrollo experimentales y matemáticos demuestran que, para un material lineal, elástico e isótropo:

$$-1 < \nu < 0.5$$

- En la práctica de la ingeniería civil:

$$0 < \nu < 0.5$$

Límites superior e inferior para el coeficiente de Poisson

- Según Poisson (1827): $\nu = 0.25$ para todos los materiales.
- Desarrollo experimentales y matemáticos demuestran que, para un material lineal, elástico e isótropo:

$$-1 < \nu < 0.5$$

- En la práctica de la ingeniería civil:

$$0 < \nu < 0.5$$

Continuamos en sólidos :)

4.9. Particularización de tres a dos dimensiones.

4.10. Interpretación de gráficos de colores.

4.11. Trayectorias de esfuerzos.

4.12. Ley de Hooke considerando gradientes térmicos.