As **funções em R** são blocos de código reutilizáveis que realizam uma tarefa específica. Elas funcionam como "receitas": recebem dados de entrada (chamados de **argumentos**), processam essas informações e devolvem um **resultado**. www.ionos.com +2

Você pode usar funções já prontas do R (como `sum()`, `mean()`, `sqrt()`) ou criar suas próprias **funções personalizadas** para automatizar tarefas e evitar a repetição de códigos. R para Ciência de Dados +2

Estrutura de uma função personalizada

Para criar uma função no R, utiliza-se a palavra-chave `function`: YouTube · Psicometria Online

R

```
nome_da_funcao <- function(argumento1, argumento2) {
  # Corpo da função: conjunto de operações
  resultado <- argumento1 + argumento2

  # Retorno do valor
  return(resultado)
}
```

Use o código com cuidado.

Exemplo prático

Criando uma função simples para somar dois números: RPu...

R

```
# Definindo a função
somar_numeros <- function(a, b) {
  soma <- a + b
  return(soma)
}

# Chamando a função
resultado_final <- somar_numeros(10, 5)
print(resultado_final)
# [1] 15
```

Use o código com cuidado.

Principais vantagens de usar funções

- **Organização e abstração:** Deixam o código mais limpo, legível e fácil de manter.
- **Reutilização:** Você escreve a lógica uma única vez e pode executá-la várias vezes com diferentes dados de entrada.
- **Redução de erros:** Evitam o famoso "copiar e colar" que frequentemente gera inconsistências no código.
- **Escopo próprio:** As variáveis criadas **dentro** das chaves `{}` de uma função existem apenas durante a execução dela (formam um *ambiente local*), sem interferir nas variáveis globais do seu script