A função `group_by()` (do pacote `dplyr` no R) retorna uma versão modificada do seu `data.frame` ou `tibble` (chamada de *grouped data frame*), onde as linhas são organizadas com base nos grupos definidos pelas colunas informadas . YouTube · Data Driven … +3

O que acontece quando você a utiliza:

- **Não altera visualmente os dados de imediato:** Olhando a tabela impressa no console, ela parece igual à original, mas exibe um metadado no topo indicando que os dados estão agrupados por uma ou mais variáveis (`Groups: nome_da_coluna [n]`).
- **Modifica o comportamento das próximas funções:** Ela serve como um "marcador". Qualquer operação subsequente que você encadear — como `summarise()` (para calcular médias, somas, contagens por grupo) ou `mutate()` (para criar novas colunas baseadas em cálculos de cada grupo) — será aplicada **separadamente dentro de cada grupo** e não na base inteira. YouTube · Tiago Olivoto +3
- **Requer desdobramento posterior:** Para remover o agrupamento e voltar a tratar os dados como um `data.frame` comum, você deve usar a função `ungroup()`. RDocumentation

Nota: No R, o nome correto é `group_by()` (com underline), diferente do `groupby` do Python (no Pandas) ou do `GROUP BY` do SQL. LearnSQL.com.br +2

Se quiser, posso te mostrar um **exemplo de código prático** usando `group_by()` com `summarise()` para calcular a média ou o total de uma coluna específica.