No R, a formatação e manipulação de strings pode ser feita tanto pelas funções básicas do R (Base R) quanto de forma mais moderna e intuitiva pelo pacote `stringr` (integrado ao *tidyverse*). Coddy Tech +1

---

1. Concatenação e Colagem (`paste`, `paste0` e `str_c`)

- `paste()`: Junta elementos convertendo-os em texto, permitindo definir um separador com o argumento `sep` (padrão é espaço `" "`) e combinar vetores inteiros com `collapse`.

```R
paste("Olá", "Mundo", sep = ", ") # "Olá, Mundo"
```

Use o código com cuidado.

- `paste0()`: Atalho para `paste(..., sep = "")` (sem separador).
- `str_c()` (do `stringr`): Similar ao `paste()`, mas lida de forma mais previsível com valores `NA`. www.ionos.com +2

---

2. Formatação com `sprintf()`

Utiliza a sintaxe clássica da linguagem C para inserir variáveis dentro de um molde de texto (ótimo para números com casas decimais fixas ou zeros à esquerda): Stack Overflow em Port… +1

```R
sprintf("O valor é %.2f e o código é %04d", 3.14159, 7)
# Saída: "O valor é 3.14 e o código é 0007"
```

Use o código com cuidado.

---

3. Formatação e Ajuste de Números/Textos com `format()`

A função `format()` ajusta a exibição de objetos (como números) para um formato legível: Gaston Sanchez

R

```
format(13.789, digits = 2) # "13"
format(15.5, width = 6, justify = "right") # "  15.5"
```

Use o código com cuidado.

---

4. O Pacote `stringr` (Recomendado)

O pacote `stringr` padroniza os nomes das funções (todas começam com `str_`): YouTube · Uplatz

- **Mudança de caixa (maiúsculas/minúsculas)**:
  - `str_to_upper("olá")` -> `"OLÁ"`
  - `str_to_lower("OLÁ")` -> `"olá"`
  - `str_to_title("olá mundo")` -> `"Olá Mundo"` YouTube · Statplace +1
- **Preenchimento e alinhamento (`str_pad`)**:
  - Adiciona caracteres extras para garantir um tamanho mínimo na string: YouTube · Uplatz

R

```
stringr::str_pad("42", width = 5, side = "left", pad = "0")
# Saída: "00042"
```

Use o código com cuidado.

- **Remoção de espaços em branco (`str_trim` e `str_squish`)**:
  - `str_trim(" texto ")` -> remove espaços do início e do fim.
  - `str_squish("muitos espaços aqui")` -> remove excessos de espaços internos e externos. YouTube · Uplatz
- **Substituição e detecção (`str_replace`, `str_detect`, etc.)**:

R

```
stringr::str_replace("banana", "a", "o") # "bonana"
```

```
stringr::str_replace_all("banana", "a", "o") # "bonono"
```

Use o código com cuidado.

Se você tiver um **caso de uso específico** (como formatar CPFs, datas, arredondar números em tabelas ou limpar textos bagunçados), me explique o formato dos seus dados para eu montar o código exato para você.