Para exibir o símbolo de porcentagem após calcular as frequências relativas com `prop.table()`, a maneira mais simples e elegante em R é utilizar a função `percent()` do pacote **scales**.

Se preferir não instalar nenhum pacote, você também pode usar a função `paste0()` nativa do R.

Abaixo estão as duas principais abordagens para resolver isso.

Opção 1: Usando o pacote `scales` (Recomendado)

O pacote `scales` formata automaticamente os números como porcentagem, adiciona o símbolo `%` e permite configurar facilmente o número de casas decimais.

*Nota: Ao usar a função `percent()`, você **não** deve multiplicar por 100, pois ela já faz essa conversão automaticamente.*

R

```
# Instale o pacote caso ainda não tenha
# install.packages("scales")

library(scales)

# Exemplo com um vetor de frequências simples
freq <- c(A = 10, B = 20, C = 30)

# Formata exibindo o símbolo de %
percent(prop.table(freq))
```

Use o código com cuidado.

Resultado:

text

```
[1] "16.7%" "33.3%" "50.0%"
```

Use o código com cuidado.

- **Personalizando as casas decimais:** Se quiser remover os decimais ou mudar a precisão, use o argumento `accuracy`:

R

```
percent(prop.table(freq), accuracy = 1)   # "17%", "33%", "50%"
percent(prop.table(freq), accuracy = 0.1) # "16.7%", "33.3%", "50.0%"
```

Use o código com cuidado.

Opção 2: Usando apenas o R Base (Sem instalar pacotes)

Se você não quiser depender de pacotes externos, pode combinar a função `round()` (para limitar as casas decimais) com a função `paste0()` (para colar o símbolo de `%` junto ao número).

R

```
freq <- c(A = 10, B = 20, C = 30)

# Multiplica por 100, arredonda para 1 casa decimal e cola o "%"
paste0(round(prop.table(freq) * 100, 1), "%")
```

Use o código com cuidado.

Resultado:

text

```
[1] "16.7%" "33.3%" "50%"
```

Use o código com cuidado.

Comparação das abordagens

Método	Vantagem	Desvantagem
`scales::percent`	Alinha os decimais perfeitamente (ex: `50.0%`) e preserva nomes de colunas/linhas em tabelas.	Exige instalação do pacote `scales`.
`paste0()` **(R Base)**	Funciona nativamente em qualquer instalação do R, sem dependências.	Remove zeros à direita após o ponto decimal (ex: `50%` em vez de `50.0%`).

Se a sua variável `freq` for uma ↪**tabela cruzada bidimensional (matriz/contingência)** ou um dataframe do *tidyverse*, me avise! Posso te mostrar como aplicar essa formatação mantendo a estrutura visual de colunas intacta.