A sintaxe literal `(A = 10, B = 20, C = 30)` isolada gera um erro de sintaxe no R, mas ela representa a estrutura de um **vetor numérico nomeado** ou de uma **lista**, dependendo da função que você usar para envolvê-la. DataCamp

Para que o R reconheça esses dados corretamente, você deve declará-los de uma das seguintes formas:

1. Vetor Numérico Nomeado

Se você agrupar esses valores usando a função de combinação `c()`, você terá um vetor onde cada elemento numérico possui um nome (ou rótulo). DataCamp

R

```
x <- c(A = 10, B = 20, C = 30)
class(x)  # Retorna "numeric"
names(x)  # Retorna "A" "B" "C"
```

Use o código com cuidado.

- **Tipo de dado:** `numeric` (especificamente `double`) com um atributo de nomes (`names`).

2. Lista

Se você usar a função `list()`, criará uma lista cujos elementos são nomeados. Listas no R são estruturas genéricas que podem guardar tipos diferentes de dados em cada posição. DataCamp

R

```
x <- list(A = 10, B = 20, C = 30)
class(x)  # Retorna "list"
```

Use o código com cuidado.

- **Tipo de dado:** `list`.

Se estiver vindo de linguagens como Python, essa estrutura lembra um dicionário ou argumentos de uma função, mas no R você sempre precisará explicitar se deseja um vetor (`c()`) ou uma lista (`list()`). DataCamp

Gostaria de ajuda para **extrair elementos** dessa estrutura ou quer saber como transformá-la em um **data frame (tabela)**?