No **R**, a função `View()` (com **V** maiúsculo) é usada para abrir uma planilha interativa em formato de tabela para inspecionar data frames, matrizes ou outras estruturas retangulares. R-bloggers +3

Sintaxe Básica

```R
View(nome_do_objeto)
```

Use o código com cuidado.

- `x`: Um objeto do R que possa ser convertido em data frame (como um `data.frame` ou `tibble`).
- `title` *(opcional)*: Um título personalizado para a janela do visualizador. RDocumentation

Principais Características

- **Visualização em Planilha**: Abre uma aba separada no RStudio ou em um visualizador externo semelhante ao Excel. GeeksforGeeks
- **Interatividade**: Permite ordenar colunas, pesquisar termos e filtrar os dados diretamente na interface. GeeksforGeeks
- **Pacotes e Alternativas**:
  - O pacote `ViewR` no CRAN oferece uma tabela interativa avançada em formato `htmlwidget` com mini-histogramas e gerador de código reproduzível (`dplyr`, base R, SQL).
  - Funções como `view()` (minúsculo) de pacotes como o `tidyverse` também permitem inspecionar dados ao final de um encadeamento (*pipe* `%>%` ou `|>`). YouTube · R for the Res… +1

Se você quiser, me diga:

- Qual é o **tipo de objeto** que você está tentando visualizar (data frame, tibble, matriz)?
- Você está usando o **RStudio** ou outro ambiente?