A função `anyNA()` na linguagem R é usada para verificar se um objeto (como um vetor, matriz ou data frame) contém valores ausentes (`NA`). RDocumentation +2

Como funciona

Ela retorna `TRUE` assim que encontra o primeiro `NA` e `FALSE` caso contrário. Re... +1

R

```
# Exemplo com vetor sem NA
x <- c(1, 2, 3)
anyNA(x)
# Retorna: FALSE

# Exemplo com vetor contendo NA
y <- c(1, NA, 3)
anyNA(y)
# Retorna: TRUE
```

Use o código com cuidado.

Vantagem em relação a `any(is.na(x))`

- **Mais rápida e eficiente:** Introduzida a partir do R 3.1.0, a `anyNA()` é otimizada para parar a busca assim que encontra o primeiro valor ausente, evitando criar vetores intermediários na memória (o que a torna mais rápida do que fazer `any(is.na(x))`).
- **Parâmetro `recursive`:** Permite verificar dentro de listas se `recursive = TRUE`. RDocumentation +4

R

```
# Exemplo com lista e recursividade
minha_lista <- list(a = c(1, 2), b = c(3, NA))
anyNA(minha_lista, recursive = TRUE)
# Retorna: TRUE
```

Use o código com cuidado.

Se você quiser, posso mostrar como usar `anyNA()` junto com outras funções (como `sapply` ou `colSums`) para identificar **quais colunas** específicas de um data frame possuem valores ausentes.