Para saber a quantidade de valores ausentes (`NA`) em cada coluna de um `data.frame` no R, você pode usar diferentes abordagens, desde o R base até pacotes mais modernos: Stack Overflow em Port… +1

1. Usando R Base (`colSums` com `is.na`)

É a forma mais rápida e direta de obter a soma de `NA`s por coluna: R-bloggers

```r
colSums(is.na(nome_do_seu_dataframe))
```

Use o código com cuidado.

Explicação: A função `is.na()` retorna uma matriz de `TRUE` e `FALSE` (onde `TRUE` indica um `NA`). Como no R o `TRUE` equivale a `1` e o `FALSE` a `0`, a função `colSums()` soma esses valores para cada coluna. R-bloggers

2. Usando `lapply` (R Base)

Caso queira aplicar a contagem em formato de lista: R-bloggers

```r
lapply(nome_do_seu_dataframe, function(x) sum(is.na(x)))
```

Use o código com cuidado.

3. Usando Tidyverse (`dplyr` / `purrr`)

Se você estiver utilizando a suite `tidyverse`:

```r
library(dplyr)

nome_do_seu_dataframe %>%
  summarise(across(everything(), ~ sum(is.na(.))))
```

Use o código com cuidado.

Como filtrar apenas as colunas que possuem `NA`

Se você quiser listar apenas os nomes das colunas que têm **pelo menos um** `NA`: Stack Overflow em Portug…

```r
# Salva a contagem
na_por_coluna <- colSums(is.na(nome_do_seu_dataframe))

# Filtra apenas o que for maior que zero
na_por_coluna[na_por_coluna > 0]
```

Use o código com cuidado.

Se você precisar de ajuda para ↪**remover** ou ↪**substituir** esses NAs (por exemplo, preenchendo com a média ou excluindo as linhas), basta dizer!