No R, `NA` (*Not Available*) é o valor especial utilizado para representar dados ausentes, omissos ou desconhecidos. Análises Ecológicas no R +1

Principais funções e comandos para lidar com `NA`

- **Identificar valores ausentes:**
  - `is.na(x)`: Retorna um vetor lógico (`TRUE` ou `FALSE`) indicando quais posições contêm `NA`.
  - `sum(is.na(x))`: Conta o total de valores `NA` em um objeto ou coluna.
  - `complete.cases(dados)`: Retorna as linhas que não possuem nenhum valor ausente.
- **Remover ou ignorar valores ausentes:**
  - **Em cálculos estatísticos:** A maioria das funções básicas (`mean()`, `sum()`, `sd()`, etc.) possui o argumento `na.rm = TRUE` para desconsiderar os `NA`s durante a operação:

```
R

mean(vetor, na.rm = TRUE)
```

Use o código com cuidado.

  - **Em tabelas/data frames:** YouTube · Hashtag Progra…

```
R

na.omit(dados) # Remove todas as linhas que contenham pelo menos um NA
```

Use o código com cuidado.

- **Substituir valores ausentes:**
  - Você pode atribuir um valor específico (como `0` ou a média) aos locais onde há `NA`:

```
R

vetor[is.na(vetor)] <- 0
```

Use o código com cuidado.

Diferença entre `NA`, `NULL`, `NaN` e `Inf`

- `NA`: Dado ausente ou indisponível.
- `NULL`: Objeto nulo ou inexistente (usado para representar a ausência de um objeto na memória).
- `NaN` (*Not a Number*): Resultado de uma operação matemática inválida (ex: `0/0`).
- `Inf` / `-Inf`: Infinito (ex: divisão de um número por zero). Análises Ecológicas no R

Se você tiver um problema específico, me diga:

- Qual é a **estrutura dos seus dados** (vetor, data frame, matriz)?

- O que você está **tentando calcular ou transformar**?

Eu posso te dar o código exato para resolver.