No R, a estrutura `if` / `else` serve para executar blocos de código com base em condições lógicas (`TRUE` ou `FALSE`). analisereal.com +1

Sintaxe básica

R

```
if (condicao) {
  # Código executado se a conduta for TRUE
} else if (outra_condicao) {
  # Código executado se a primeira for FALSE e esta for TRUE
} else {
  # Código executado se nenhuma condição anterior for TRUE
}
```

Use o código com cuidado.

Exemplo prático

R

```
votos <- 10000

if (votos > 15000) {
  situacao <- "Candidato eleito"
} else if (votos > 8000 & votos <= 15000) {
  situacao <- "Candidato suplente"
} else {
  situacao <- "Candidato não eleito"
}

print(situacao)
```

Use o código com cuidado.

Regras importantes

- **Não vetorizado:** O `if` tradicional do R avalia **apenas um** valor `TRUE` ou `FALSE` por vez (não funciona diretamente em vetores inteiros).
- **Posição do `else`:** Em scripts, o `}` e o `else` devem estar na **mesma linha** (`} else {`). Colocar o `else` no início de uma nova linha gera erro de sintaxe.
- **Alternativa vetorizada (`ifelse`):** Quando você precisa aplicar uma condição a cada elemento de um vetor de dados, use a função `ifelse(teste, valor_se_sim, valor_se_nao)`: Coddy Tech +1

R

```
# Exemplo com ifelse vetorizado
numeros <- c(1, 5, 10)
```

```
resultado <- ifelse(numeros > 4, "Maior que 4", "Menor ou igual a 4")
print(resultado)
```

Use o código com cuidado.

Para mais detalhes sobre documentação de funções base, consulte o RDocumentation.

Se você tiver um **problema específico de código** ou quiser aplicar o `if/else` dentro de um `for` **ou de uma função**, me diga o que você está tentando calcular!