1. Medidas de Tendência Central (Posição)

Indicam o "centro" ou ponto de equilíbrio do conjunto de dados: Redes... +1

- **Média aritmética (`mean`)**: Soma de todos os valores dividida pela quantidade de observações.

```
R

mean(x)
```

Use o código com cuidado.

- **Mediana (`median`)**: O valor central que divide a amostra em duas partes iguais (50% maior, 50% menor).

```
R

median(x)
```

Use o código com cuidado.

- **Moda**: O R não possui uma função nativa simples e direta chamada `mode()` para valor mais frequente (a função `mode()` existente no R serve para ver o tipo de armazenamento do objeto). Para calcular a moda, você pode usar uma tabela de frequências: YouTube · Prof. MSc. D... +3

```
R

# Exemplo para encontrar a moda
tabela <- table(x)
names(tabela)[tabela == max(tabela)]
```

Use o código com cuidado.

---

2. Medidas de Dispersão (Variabilidade)

Mostram o quanto os dados estão espalhados ou distantes em torno do centro: CIEDS Ed... +1

- **Amplitude total (`range` e `diff(range())`)**: Retorna o menor e o maior valor, ou a diferença entre eles:

```
R

range(x)            # Retorna c(mínimo, máximo)
diff(range(x))      # Retorna a amplitude (máximo - mínimo)
min(x)              # Menor valor
max(x)              # Maior valor
```

Use o código com cuidado.

- **Variância amostral (`var`)**: Média dos quadrados dos desvios em relação à média (usa divisor):

```
R
```

```
var(x)
```

Use o código com cuidado.

- **Desvio padrão amostral** (`sd`): Raiz quadrada da variância, expressando a dispersão na mesma unidade dos dados:

```
R

sd(x)
```

Use o código com cuidado.

- **Quantis e Intervalo Interquartil** (`quantile` e `IQR`): Stats and R +3

```
R

quantile(x)          # Retorna os quartis (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
IQR(x)               # Intervalo interquartil (Q3 - Q1)
```

Use o código com cuidado.

---

3. Resumo Geral de Uma Vez

Para obter um panorama rápido com as principais medidas de posição (mínimo, quartis, mediana, média e máximo), utilize: Universidade Federal d… +1

```
R

summary(x)
```

Use o código com cuidado.

Para pacotes mais completos que exibem desvio padrão, assimetria, curtose e erro padrão em formato de tabela, você pode usar a função `describe()` do pacote `psych`: Stats and R

```
R

library(psych)
describe(x)
```

Use o código com cuidado.

Se você tiver um **conjunto de dados específico** ou quiser saber como calcular **estatísticas agrupadas por categoria** (usando `tapply` ou `dplyr`), me avise que posso montar o script exato para você.