Para calcular **medidas de tendência central** e **de dispersão** no R utilizando a função `summarise()` (do pacote `dplyr`), você combina funções estatísticas básicas dentro do `tidyverse`.

Exemplo Prático no R

R

```
# Carregar o pacote dplyr (ou o tidyverse)
library(dplyr)

# Exemplo de conjunto de dados (base 'mtcars' nativa do R)
dados <- mtcars

# Calculando tendências centrais e dispersão para a variável 'mpg' (milhas por galão)
resumo <- dados %>%
  summarise(
    # --- Medidas de tendência central ---
    n = n(),                          # Tamanho amostral
    media = mean(mpg, na.rm = TRUE),   # Média aritmética
    mediana = median(mpg, na.rm = TRUE), # Mediana

    # --- Medidas de dispersão ---
    variancia = var(mpg, na.rm = TRUE),  # Variância amostral
    desvio_padrao = sd(mpg, na.rm = TRUE), # Desvio padrão
    minimo = min(mpg, na.rm = TRUE),   # Valor mínimo
    maximo = max(mpg, na.rm = TRUE),   # Valor máximo
    amplitude = max(mpg, na.rm = TRUE) - min(mpg, na.rm = TRUE) # Amplitude
  )

print(resumo)
```

Use o código com cuidado.

Principais funções utilizadas

- **Tendência Central:**
  - `mean()`: calcula a **média aritmética**.
  - `median()`: calcula a **mediana** (valor central). RPu...
- **Dispersão:**
  - `sd()`: calcula o **desvio padrão** amostral.
  - `var()`: calcula a **variância** amostral.
  - `min()` e `max()`: identificam os **valores extremos** (mínimo e máximo).
  - `mad()`: calcula o **desvio absoluto mediano** (*Median Absolute Deviation*), uma alternativa robusta ao desvio padrão. Bookdown
- **Argumento** `na.rm = TRUE`**:** Remove valores ausentes (`NA`) do cálculo, evitando que o resultado retorne `NA`.

Aplicando por grupos (`group_by`)

Se você quiser calcular essas medidas **separadas por uma categoria** (por exemplo, calcular a média e o desvio padrão do consumo por número de cilindros `cyl` no `mtcars`), basta adicionar `group_by()` antes do `summarise()`:

R

```
dados %>%
  group_by(cyl) %>%
  summarise(
    media_mpg = mean(mpg, na.rm = TRUE),
    dp_mpg = sd(mpg, na.rm = TRUE)
  )
```

Use o código com cuidado.

Para uma visão geral automatizada de várias colunas de uma vez, você também pode explorar materiais como o livro Ciência de Dados em R.

Se você tiver um **conjunto de dados específico** ou precisar calcular medidas adicionais (como **quantis** ou **coeficiente de variação**), compartilhe a estrutura da sua tabela para ajustarmos o código.