Para carregar bibliotecas automaticamente sempre que você abrir o RStudio, o método padrão é configurar o arquivo `.Rprofile`. Esse arquivo armazena códigos em R que são executados na inicialização de cada sessão.

Passo 1: Abrir o arquivo `.Rprofile`

Você pode criar ou editar esse arquivo diretamente pelo console do RStudio usando o pacote `usethis` (recomendado) ou funções nativas.

- **Usando o pacote `usethis`:** Digite `usethis::edit_r_profile()` no console e pressione Enter. Se não tiver o pacote, instale-o antes com `install.packages("usethis")`.
- **Usando o R base:** Digite `file.edit("~/.Rprofile")` no console para abrir o arquivo de configuração global do usuário.

Passo 2: Adicionar as bibliotecas

No arquivo `.Rprofile` que se abriu, adicione os comandos de carregamento. É uma boa prática envolver o código em uma verificação interativa para evitar erros caso você rode scripts em segundo plano.

```r
if (interactive()) {
  suppressPackageStartupMessages({
    library(tidyverse)
    library(data.table)
    library(janitor)
  })
}
```

Use o código com cuidado.

- `if (interactive())`**:** Garante que os pacotes só carreguem quando você estiver usando o RStudio visualmente.
- `suppressPackageStartupMessages()`**:** Oculta as mensagens de boas-vindas e avisos longos no console durante a inicialização.

Passo 3: Salvar e reiniciar

1. Salve o arquivo `.Rprofile` (**Ctrl + S** ou **Cmd + S**).
2. Certifique-se de deixar uma **linha em branco no final** do arquivo para que o R leia o código corretamente.

3. Reinicie a sessão do R no RStudio usando o atalho **Ctrl + Shift + F10** (Windows/Linux) ou **Cmd + Shift + F10** (Mac).

Dicas e Boas Práticas

- **Escopo por projeto:** Se você quiser que certos pacotes carreguem apenas em um projeto específico, crie um arquivo `.Rprofile` dentro da pasta raiz desse projeto usando `usethis::edit_r_profile(scope = "project")`.
- **Reprodutibilidade:** Evite depender de pacotes carregados ocultamente no `.Rprofile` se você for compartilhar seus scripts com outras pessoas. Mantenha os comandos `library()` explícitos no topo de scripts colaborativos.
- **Tempo de inicialização:** Carregar muitos pacotes pesados de uma vez pode deixar a abertura do RStudio mais lenta.

Se você quiser personalizar ainda mais sua inicialização, me diga:

- Quais **pacotes específicos** você usa com mais frequência
- Se deseja aplicar isso **globalmente** ou apenas em um **projeto específico**

Posso montar o código exato pronto para você colar no seu arquivo.