Para exibir e usar o **Git Bash** (ou configurar o Terminal) dentro do **RStudio**, siga os passos abaixo para conectar o executável do Git e abrir o terminal integrado: Northwestern University +1

1. Configurar o Git no RStudio

1. Abra o **RStudio**. Northwestern University
2. No menu superior, clique em **Tools** (Ferramentas) > **Global Options** (Opções Globais). Northwestern University
3. No menu lateral da janela que abrir, clique em **Git/SVN**. Northwestern University
4. Verifique a opção **Git executable** (Executável do Git):
   - **No Windows:** Clique em **Browse...** (Procurar...) e localize o arquivo `git.exe` (geralmente instalado em `C:\Program Files\Git\bin\git.exe` ou `C:\Program Files\Git\cmd\git.exe`).
   - **No Mac/Linux:** O caminho costuma ser `/usr/bin/git`. GitHub Pages documen... +1
5. Clique em **Apply** e em **OK**. Se solicitado, reinicie o RStudio. Northwestern University

2. Abrir o Terminal no RStudio

Para usar os comandos do Git diretamente na interface do RStudio:

1. No menu superior, vá em **Tools** > **Terminal** > **New Terminal** (ou utilize o atalho `Ctrl + Alt + Shift + T` no Windows / `Cmd + Option + Shift + T` no Mac).
2. Uma aba **Terminal** aparecerá ao lado do *Console* do R. RP... +1

3. Definir o Git Bash como Terminal Padrão (Opcional - Windows)

Por padrão, o RStudio pode abrir o PowerShell ou o Prompt de Comando do Windows no Terminal. Para forçar o uso do **Git Bash**: YouTube · Paty Freitas | De...

1. Vá em **Tools** > **Global Options** > **Terminal**.
2. Em **New terminals open with:** (Novos terminais abrem com), selecione **Git Bash** (se a opção estiver disponível na lista) ou configure o caminho do executável `bash.exe` do Git.
3. Clique em **OK** e abra um novo terminal. Posit Community

---

*(Nota: Para que a **aba Git** apareça no painel superior direito do RStudio, você precisa estar com um **Projeto do R** aberto e com o controle de versão Git ativado em `File > New Project` ou `Tools > Project Options > Git/SVN`).* Stack Overflow +1

Você está tentando ↪**configurar o Git pela primeira vez** em um projeto ou o RStudio está ↪**não reconhecendo o caminho do Git** no seu sistema (Windows ou Mac)?