Para formatar o resultado de `percent(prop.table(percentual))` com duas casas decimais no R, você deve utilizar o argumento `accuracy = 0.01` dentro da função `percent()` do pacote `scales`.

Aqui está o código direto que você precisa:

R

```
library(scales)

# Código formatado para duas casas decimais
percent(prop.table(percentual), accuracy = 0.01)
```

Use o código com cuidado.

💡 Exemplo Prático

Veja como fica a aplicação em um vetor de exemplo:

R

```
library(scales)

# Vetor de exemplo
percentual <- c(12, 35, 53)

# Sem formatação de casas decimais (padrão pode arredondar para inteiros)
percent(prop.table(percentual))
# Resultado: "12%" "35%" "53%"

# Com duas casas decimais (accuracy = 0.01)
percent(prop.table(percentual), accuracy = 0.01)
# Resultado: "12.00%" "35.00%" "53.00%"
```

Use o código com cuidado.

🔧 Alternativa sem pacotes (Base R)

Se você não quiser carregar o pacote `scales`, pode alcançar o mesmo resultado usando as funções nativas do R (`sprintf` ou `round` combinadas com `paste0`):

R

```
# Usando sprintf (garante as duas casas decimais, mesmo que terminem em zero)
paste0(sprintf("%.2f", prop.table(percentual) * 100), "%")
```

Use o código com cuidado.

Se você estiver enfrentando algum erro ou se o seu objeto `percentual` for uma **tabela de contingência bidimensional** (onde seja necessário especificar o argumento `margin` no `prop.table`), me avise para que eu possa ajustar o código!