O aviso `"argumento não é numérico nem lógico: retornando NA"` no R ocorre quando você tenta aplicar uma função matemática ou estatística (como `mean()`, `sum()`, `max()`, `min()` ou operações aritméticas) em uma coluna ou vetor que o R está interpretando como **caractere (** `character` **)** ou **fator (** `factor` **)**, e não como número.

Por que isso acontece no seu conjunto de dados?

Analisando o trecho fornecido (que segue o padrão de dados meteorológicos do INMET):

Cabeçalhos complexos e caracteres especiais: Colunas como `RADIACAO GLOBAL(Kj/mAa)`, `TEMPERATURA DA CPU DA ESTACAO(A°C)` e `TEMPERATURA DO AR - BULBO SECO - HORARIA(Â°C)` contêm símbolos, parênteses e caracteres codificados (`Â°C`) que, se não tratados na importação, podem fazer com que o R trate a coluna incorretamente.

Tipo de importação incorreta: Se você utilizou uma função padrão como `read.csv()` em um arquivo que utiliza vírgulas como separador decimal (ou vice-versa), o R percebe letras ou símbolos inesperados e converte toda a coluna para texto.

Como resolver o problema

1. Verifique a classe das colunas

Execute o comando abaixo para inspecionar como o R leu o seu dataframe (vamos chamá-lo de `dados`):

R

```
str(dados)
```

Se as colunas numéricas aparecerem como `chr` (character), elas precisam ser convertidas.

2. Converta as colunas de texto para numéricas

Você pode converter uma coluna específica garantindo que ela seja tratada como número:

R

```
# Substitua 'NomeDaColuna' pelo nome exato da coluna com problema
dados$NomeDaColuna <- as.numeric(as.character(dados$NomeDaColuna))
```

Caso os números tenham vírgulas em vez de pontos como separadores decimais, substitua-as antes da conversão:

R

```
dados$NomeDaColuna <- as.numeric(gsub(",", ".", dados$NomeDaColuna))
```

3. Utilize a função correta na importação

Para evitar que o problema ocorra desde a leitura do arquivo CSV, verifique o delimitador correto:

Se o arquivo usa **ponto-e-vírgula (;)** como separador de colunas e **vírgula (,)** como decimal:

R

```
dados <- read.csv2("seu_arquivo.csv", fileEncoding = "UTF-8")
```

Se preferir usar o pacote moderno `readr` (tidyverse):

R

```
library(readr)
dados <- read_csv("seu_arquivo.csv")
```