No R, o comando `setwd()` (set working directory) serve para definir a sua pasta de trabalho. Como o Windows usa barras invertidas (`\`) para caminhos de arquivos e o R as interpreta como caracteres de escape, você precisa ajustar o caminho de uma das seguintes formas.

A maneira mais prática é usar **barras normais** (`/`) ou **duas barras invertidas** (`\\`).

Exemplos Práticos

Se o seu caminho no Windows for `C:\Usuarios\Nome\Documentos\Projeto`

R

```
# Opção 1: Trocar todas as barras por barras normais (Mais recomendada)
setwd("C:/Usuarios/Nome/Documentos/Projeto")

# Opção 2: Duplicar todas as barras invertidas
setwd("C:\\Usuarios\\Nome\\Documentos\\Projeto")

# Opção 3: Usar a função 'choose.dir()' para escolher a pasta visualmente (Apenas Windows)
setwd(choose.dir())
```

Use o código com cuidado.

Dicas Úteis

- **Verificar pasta atual:** Para saber em qual pasta o R está trabalhando agora, use o comando `getwd()`.
- **RStudio:** Se estiver usando o RStudio, você pode mudar o diretório pelo menu superior em **Session > Set Working Directory > Choose Directory...** (ou o atalho `Ctrl + Shift + H`).

Se você estiver recebendo algum erro ao tentar mudar de pasta, compartilhe a **mensagem de erro** ou o **caminho da pasta** para que eu possa ajudar a corrigir!