Por padrão, o `sapply(dados, class)` retorna um vetor nomeado (ou uma matriz/lista se alguma coluna tiver mais de uma classe, como no caso de objetos `POSIXlt`).

Para mudar a forma de exibição e deixar a leitura dos dados mais limpa ou organizada, você pode converter o resultado para outros formatos. Veja as principais alternativas:

1. Exibir como um Data Frame (Tabela vertical)

Esta é a melhor opção para conjuntos de dados com muitas colunas, pois organiza os nomes das variáveis e suas respectivas classes em duas colunas verticais.

R

```
# Formato data.frame tradicional
as.data.frame(sapply(dados, class))

# Alternativa mais moderna (usando o pacote tibble/tidyverse)
tibble::enframe(sapply(dados, class), name = "Coluna", value = "Classe")
```

Use o código com cuidado.

2. Exibir como uma Lista (Estrutura em tópicos)

Se você preferir ver cada coluna em uma linha separada com um recuo visual, transformar em lista resolve:

R

```
as.list(sapply(dados, class))
```

Use o código com cuidado.

3. Usar alternativas nativas mais completas

Se o seu objetivo é apenas investigar a estrutura dos dados de uma forma mais legível, o R possui funções nativas dedicadas a isso que substituem o `sapply`:

- **`str(dados)`**: Exibe a estrutura completa (tipo de dado, dimensões e os primeiros valores de cada coluna).
- **`summary(dados)`**: Mostra um resumo estatístico ou a classe/comprimento de cada coluna.

4. Usar o pacote `dplyr` (Mundo Tidyverse)

Se você já utiliza o `tidyverse`, a função **`glimpse()`** é a forma mais elegante e moderna de visualizar as classes e os primeiros dados de forma transposta (horizontal):

R

```
library(dplyr)
glimpse(dados)
```

Use o código com cuidado.

Se você estiver enfrentando algum **comportamento inesperado** no retorno do seu `sapply` (como o surgimento de uma matriz ou lista confusa), me avise:

- Alguma coluna dos seus dados possui **mais de uma classe** (ex: `POSIXct` + `POSIXt`)?
- Qual é o **formato final exato** que você precisa para o seu script (ex: exportar para um relatório, usar em um loop)?