A função `summarise()` (ou `summarize()`) pertence ao pacote **dplyr** (parte do Tidyverse) e serve para reduzir múltiplos valores de um conjunto de dados a um único resumo estatístico. dplyr: A Grammar of Da… +1

Ela é muito utilizada em conjunto com a função `group_by()` para calcular métricas por categorias. RDocumentation +1

Exemplo Básico de Uso

Para usar o `summarise()`, você primeiro carrega o pacote e aplica as operações usando o operador *pipe* (`%>%` ou `|>`): Datanovia +1

R

```
# Carregar a biblioteca
library(dplyr)

# Exemplo com um conjunto de dados chamado 'dados'
dados |>
  summarise(
    media_valor = mean(coluna_numerica, na.rm = TRUE),
    total_linhas = n()
  )
```

Use o código com cuidado.

Uso Combinado com `group_by()`

O verdadeiro poder do `summarise()` aparece quando você agrupa os dados antes de resumir: RDocumentation +1

R

```
dados |>
  group_by(categoria) |>
  summarise(
    media_idade = mean(idade, na.rm = TRUE),
    desvio_padrao = sd(idade, na.rm = TRUE),
    quantidade = n()
  )
```

Use o código com cuidado.

- `group_by(categoria)`: separa os dados por cada grupo existente na coluna `categoria`.
- `summarise(...)`: calcula a média, o desvio padrão e a contagem de linhas (`n()`) **para cada um desses grupos**, retornando uma nova tabela resumida. dplyr: A Grammar of Da… +2

Principais Funções de Agregação Utilizadas no `summarise()`

- `mean(x)`: Calcula a média.
- `median(x)`: Calcula a mediana.

- `sd(x)`: Desvio padrão.
- `min(x)` e `max(x)`: Valor mínimo e máximo.
- `sum(x)`: Soma dos valores.
- `n()`: Conta o número de observações/linhas no grupo.
- `n_distinct(x)`: Conta valores únicos. YouTube · Analise +2

Se você quiser, me diga:

- **Qual é o nome do seu banco de dados** e das colunas que você quer analisar?
- **O que você precisa calcular** (ex: média por produto, soma por região)?

Posso montar o código exato para o seu caso.