Para verificar se existem valores ausentes (`NA`) em um arquivo CSV no R, primeiro você deve importar o arquivo para um `data.frame` ou `tibble` e, em seguida, aplicar funções de verificação. YouTube · Evandro Saidel +1

1. Ler o arquivo CSV

```R
# Usando a função básica do R
dados <- read.csv("arquivo.csv")

# Ou usando a biblioteca readr (tidyverse)
library(readr)
dados <- read_csv("arquivo.csv")
```

Use o código com cuidado.

2. Comandos para identificar e contar NAs

- **Saber se há algum `NA` no conjunto de dados (retorna `TRUE` ou `FALSE`):**

```R
anyNA(dados)
```

Use o código com cuidado.

- **Verificar cada elemento (retorna uma matriz de `TRUE` / `FALSE`):**

```R
is.na(dados)
```

Use o código com cuidado.

- **Contar o total de `NA`s no arquivo inteiro:**

```R
sum(is.na(dados))
```

Use o código com cuidado.

- **Contar a quantidade de `NA`s por coluna:**

```R
colSums(is.na(dados))
```

Use o código com cuidado.

- **Ver apenas as linhas que contêm pelo menos um `NA`:**

```r
dados[!complete.cases(dados), ]
```

Use o código com cuidado.

- **Resumo estatístico detalhado por coluna (mostra a contagem de `NA`s):**

```r
summary(dados)
```

Use o código com cuidado.

Você gostaria de saber como ↪**remover** ou ↪**substituir** esses valores `NA` no seu `data.frame`?