A função `count()` do pacote **dplyr** (no ecossistema **tidyverse**) serve para contar valores únicos de uma ou mais variáveis em um data frame. RDocumentation +2

## Sintaxe básica

R

```
library(dplyr)

# Contar ocorrências de uma variável
df %>% count(var)

# Contar combinações de duas variáveis
df %>% count(var1, var2)

# Ordenar do maior para o menor
df %>% count(var, sort = TRUE)
```

Use o código com cuidado.

## Exemplos práticos

1. **Contando valores de uma coluna** (exemplo com `mtcars`):

   R

   ```
   library(dplyr)
   mtcars %>% count(cyl)
   ```

   Use o código com cuidado.

   Isso retorna quantas vezes cada número de cilindros (`4`, `6`, `8`) aparece na base. RPu...

2. **Funções alternativas em R base (sem pacotes externos):**
   - Contar linhas totais de um data frame: `nrow(df)`
   - Fazer tabela de frequência simples: `table(df$var)`
   - Contar ocorrências de um valor específico: `sum(df$var == "valor")` DigitalOcean +1

Se você tiver um **tipo específico de dado** ou quiser contar **condições complexas**, me diga a estrutura da sua tabela (`data.frame` ou `tibble`) que eu monto o código exato para você.