O **dplyr** é um pacote da linguagem de programação R focado na manipulação e transformação de dados tabulares (como data frames e tibbles). Ele faz parte do ecossistema Tidyverse. Wikipedia +3

Principais características

- **Gramática de manipulação:** Funciona como uma "linguagem" própria dentro do R, baseada em verbos intuitivos que descrevem o que deve ser feito com os dados.
- **Legibilidade:** Combina-se perfeitamente com o operador pipe (`%>%` ou `|>`), deixando o código mais limpo e fácil de ler.
- **Desempenho:** É otimizado para ser rápido ao processar grandes conjuntos de dados. dplyr +3

Principais verbos (funções) do pacote

- `filter()`: Seleciona linhas com base em condições ou critérios específicos.
- `select()`: Escolhe ou remove colunas pelo nome.
- `mutate()`: Cria novas colunas ou modifica as já existentes usando funções matemáticas ou lógicas.
- `arrange()`: Altera a ordem das linhas de forma crescente ou decrescente.
- `summarise()`: Reduz múltiplos valores de uma coluna em um único resumo estatístico (como média, soma ou desvio padrão).
- `group_by()`: Agrupa a base de dados por uma ou mais categorias, permitindo aplicar os verbos anteriores "por grupo" (exemplo: calcular a média salarial por departamento). YouTube · Luis Otavio +2

Você pode saber mais detalhes na Página Oficial do dplyr. dplyr

Se você quiser, posso mostrar um ↪**exemplo prático de código em R** usando o dplyr com uma base de dados conhecida, como a `iris` ou `mtcars`. Deseja ver?