Para exibir linhas com valores `NA` (dados ausentes) em um *data frame* no R, você pode usar comandos nativos ou funções do *tidyverse* (*dplyr*). Veja as principais formas:

1. Linhas com `NA` em uma coluna específica

Use `is.na()` combinado com a indexação do *data frame*: GeeksforGeeks

```r
# Exibe linhas onde a coluna 'nome_da_coluna' possui NA
dados[is.na(dados$nome_da_coluna), ]
```

Use o código com cuidado.

2. Linhas que possuem pelo menos um `NA` em qualquer coluna

Use a função `complete.cases()` negada com `!`: R-bloggers +1

```r
# Exibe todas as linhas que contêm pelo menos um valor NA no data frame
dados[!complete.cases(dados), ]
```

Use o código com cuidado.

3. Usando o pacote `dplyr` (Tidyverse)

Se preferir a sintaxe moderna do pacote `dplyr`, você pode usar `filter()` junto com `is.na()` ou `if_any()`: YouTube · Tiago Olivoto +1

```r
library(dplyr)

# Filtrar NA em uma coluna específica
dados %>% filter(is.na(nome_da_coluna))

# Filtrar NA em qualquer coluna do data frame
dados %>% filter(if_any(everything(), is.na))
```

Use o código com cuidado.

Mais detalhes e guias práticos sobre manipulação de dados ausentes podem ser consultados no GeeksforGeeks ou em artigos sobre tratamento de dados no R-bloggers.

Se você precisar **contar quantos NAs** existem em cada coluna ou **substituir esses valores** por zero ou pela média, posso te mostrar como fazer isso.