No R, quando você usa a função `table()`, o resultado gerado é um objeto da classe `table` (que se comporta como um vetor nomeado). Para acessar a contagem de uma categoria específica como `"Female"`, você deve usar **colchetes simples `[ ]` ou colchetes duplos `[[ ]]`** em vez do cifrão `$`.

O cifrão `$` é usado para extrair elementos de listas ou colunas de data frames, e o objeto `table` não aceita essa sintaxe diretamente para as suas categorias.

Aqui estão as três formas corretas de corrigir o seu código:

Opção 1: Usando colchetes simples `[ ]` (Mantém o nome da categoria)

R

```
generos <- table(dados$Gender)
print(generos["Female"])
```

Use o código com cuidado.

Saída esperada:

text

```
Female
    42
```

Use o código com cuidado.

Opção 2: Usando colchetes duplos `[[ ]]` (Retorna apenas o número puro)

R

```
generos <- table(dados$Gender)
print(generos[["Female"]])
```

Use o código com cuidado.

Saída esperada:

text

```
[1] 42
```

Use o código com cuidado.

Opção 3: Convertendo para data frame (Permite usar o `$`)

Se você faz questão de usar a sintaxe do `$`, precisa transformar o resultado em um data frame antes:

R

```
generos_df <- as.data.frame(table(dados$Gender))
# Isso cria duas colunas: 'Var1' (categorias) e 'Freq' (contagens)
print(generos_df$Freq[generos_df$Var1 == "Female"])
```

Use o código com cuidado.

Se o erro persistir ou se você quiser avançar na análise, me avise:

- O erro apresentado foi **"Freq"** ou **"$ operator is invalid for atomic vectors"**?
- Você gostaria de ver como calcular a **porcentagem** em vez da contagem absoluta?