Para adicionar uma nova linha a um `data.frame` no R (usando o RStudio), você pode usar a função `rbind()` do R base ou a função `add_row()` do pacote `dplyr`. R-bloggers

1. Usando `rbind()` (R Base)

A função `rbind()` (linha combinada) adiciona a nova linha ao final do seu `data.frame`: Dataquest

R

```
# Criando um data.frame de exemplo
df <- data.frame(
  nome = c("Ana", "Bruno"),
  idade = c(25, 30)
)

# Criando a nova linha como um novo data.frame
nova_linha <- data.frame(nome = "Carlos", idade = 22)

# Adicionando ao dataframe original
df <- rbind(df, nova_linha)
```

Use o código com cuidado.

2. Usando `add_row()` (`tidyverse` / `dplyr`)

Se você estiver usando o pacote `dplyr`, a função `add_row()` permite mais flexibilidade, como escolher a posição exata (índice) onde a linha será inserida: R-bloggers +1

R

```
library(dplyr)

df <- data.frame(
  nome = c("Ana", "Bruno"),
  idade = c(25, 30)
)

# Adicionando no final
df <- df %>% add_row(nome = "Carlos", idade = 22)

# Ou especificando a posição exata (ex: inserir na 2ª linha)
df <- df %>% add_row(nome = "Daniela", idade = 28, .before = 2)
```

Use o código com cuidado.

Se você estiver tentando fazer outra coisa — como **quebra de linha no código do editor do RStudio**, **inserir uma linha de gráfico no ggplot2** ou **adicionar uma nova linha de texto em um arquivo** —, me avise que eu te ajudo!