Para saber o tipo de uma variável ou objeto na linguagem R, você pode utilizar as principais funções abaixo, de acordo com o nível de detalhe que você precisa:

1. Principais funções para verificação

- `class()` *(A mais utilizada)*: Retorna a classe ou o tipo de objeto com o qual o R está trabalhando (por exemplo, `numeric`, `character`, `factor`, `data.frame`).

```R
class(nome_da_variavel)
```

Use o código com cuidado.

- `typeof()`: Retorna o tipo de armazenamento interno de baixo nível do R (por exemplo, `double`, `integer`, `character`, `list`).

```R
typeof(nome_da_variavel)
```

Use o código com cuidado.

- `str()` *(Estrutura)*: Mostra uma visão geral compacta da estrutura do objeto, exibindo o tipo e os primeiros valores (muito útil para tabelas e bases de dados). www.ionos.com +3

```R
str(nome_da_variavel)
```

Use o código com cuidado.

---

2. Funções de teste lógico (`is.*`)

Se você quiser apenas testar se a variável é de um tipo específico (retornando `TRUE` ou `FALSE`), você pode usar a família de funções `is.`: lhmet.github.io

- `is.numeric()` – Verifica se é numérico
- `is.integer()` – Verifica se é um número inteiro
- `is.character()` – Verifica se é texto (string)
- `is.logical()` – Verifica se é lógico (`TRUE` / `FALSE`)
- `is.factor()` – Verifica se é um fator (variável categórica) lhmet.github.io

Exemplo de uso:

```R
is.numeric(nome_da_variavel)
```

Use o código com cuidado.

Para mais detalhes sobre como os dados e as estruturas funcionam na prática, consulte o Guia definitivo de variáveis em R no DataCamp.

Se você tiver um **objeto ou coluna específica** cujo tipo está gerando dúvidas ou erros no seu código, cole aqui o comando que você usou e posso te ajudar a convertê-lo.