

CoinBids — Οδηγός Deployment

Τι κάνω σε *GitHub*, *Render*, *Cloudflare*, *Numista*, *ScrapingBee*, *Supabase* & *cron-job.org*

Αυτό το έγγραφο συνοψίζει τι χρειάζεται να θυμάσαι για κάθε υπηρεσία που χρησιμοποιεί το coinbids.eu. Δεν χρειάζεται να τα διαβάζεις όλα κάθε φορά — κράτα το ως αναφορά και άνοιξέ το όποτε χρειαστεί.

⚠ Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ περιέχει πραγματικούς κωδικούς πρόσβασης ή API keys — μόνο πού βρίσκεται ο καθένας. Οι ίδιοι οι κωδικοί πρέπει να μένουν σε password manager, ποτέ σε αρχείο σαν αυτό.

Γρήγορη επισκόπηση

Υπηρεσία	Ρόλος	Πόσο συχνά την αγγίζεις
GitHub	Αποθηκεύει τον κώδικα (source of truth)	Κάθε φορά που αλλάζει κώδικας
Render	Τρέχει το backend (Flask) + σερβίρει το frontend	Σχεδόν ποτέ χειροκίνητα (auto-deploy)
Cloudflare	Domain / DNS για coinbids.eu	Σπάνια, μόνο για DNS αλλαγές
Numista	Κατάλογος νομισμάτων (σύσταση/βάρος/διάμετρος)	Σπάνια, μόνο αν αλλάξει/λήξει το API key
ScrapingBee	Προαιρετικό: geo-targeted shipping fetch	Ποτέ, εκτός αν λήξει/αλλάξει το API key
Supabase	Login χρηστών (Google + email) + αποθήκευση συλλογής	Σπάνια, μόνο για auth ρυθμίσεις
cron-job.org	Keep-alive ping ώστε το Render να μην κοιμάται	Ποτέ, εκτός αν σταματήσει να δουλεύει

1. GitHub

Το GitHub repo είναι η «πηγή αλήθειας» του κώδικα. Το Render διαβάζει από εκεί και κάνει redeploy αυτόματα κάθε φορά που κάνεις push.

Πότε ανεβάζεις αρχεία

- Κάθε φορά που ο Claude (ή εσύ) αλλάζει κάποιο από τα βασικά αρχεία: index.html, numisvault_backend.py, coin_identity_resolver.py, coin_identity_database.json, coin_issue_database.json.
- Ανεβάζεις μόνο τα αρχεία που πραγματικά άλλαξαν (ή όλα, δεν πειράζει — απλά αντικαθιστούν τα ίδια filenames στο repo).

Πώς ανεβάζεις (μέσω browser, χωρίς Git εντολές)

- Πήγαινε στο repo σου στο github.com.
- Άνοιξε τον φάκελο όπου βρίσκονται τα αρχεία (root του repo, συνήθως).
- Για κάθε αρχείο που άλλαξε: κλικ πάνω του → εικονίδιο μολυβιού (Edit) → διάγραψε το παλιό περιεχόμενο, επικόλλησε το νέο → κάτω-κάτω «Commit changes».
- Εναλλακτικά: στο root του repo υπάρχει κουμπί «Add file → Upload files» — μπορείς να σύρεις όλα τα νέα αρχεία μαζί και θα αντικαταστήσουν τα παλιά αυτόματα (ίδιο filename = αντικατάσταση).
- Γράψε ένα σύντομο commit message (π.χ. «Coin Intelligence Core: issuer/mint/catalog-ID resolver + fixes») και πάτα «Commit changes».

Μόλις γίνει το commit, αν έχεις auto-deploy ενεργό στο Render (βλ. παρακάτω), το site ενημερώνεται μόνο του σε 1-3 λεπτά — δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο.

2. Render

Το Render τρέχει το Flask backend (numisvault_backend.py) και σερβίρει και το index.html στο ίδιο service. Free tier.

Auto-deploy από GitHub

- Dashboard → το service σου → tab Settings → έλεγξε ότι το «Auto-Deploy» είναι On. Αν είναι έτσι, κάθε push στο GitHub κάνει redeploy μόνο του.
- Αν για κάποιο λόγο δεν γίνεται αυτόματα: Dashboard → service → κουμπί Manual Deploy → Deploy latest commit.

Environment Variables (Dashboard → service → Environment)

- NUMISTA_API_KEY — το API key σου για το Numista (δες ενότητα 4 παρακάτω για πού βρίσκεται).
- COINBIDS_CORS_ORIGINS = <https://coinbids.eu>, <https://www.coinbids.eu>
- SCRAPINGBEE_API_KEY — προαιρετικό (δες ενότητα 5 παρακάτω). Είχε ξαναγίνει λάθος μια φορά και δεν αποθηκεύτηκε καθόλου — αν κάτι με shipping σε άλλη χώρα δεν δουλεύει, πρώτο βήμα είναι να επιβεβαιώσεις ότι υπάρχει ONTΩΣ εδώ.
- COINBIDS_RATE_LIMIT_PER_MIN — προαιρετικό, default ήδη 30/λεπτό ανά IP.
- COINBIDS_CORRECTIONS_SECRET — προστατεύει το resolver-corrections endpoint.

Πώς ελέγχεις ότι όλα δούλεψαν μετά από deploy

1. Άνοιξε <https://www.coinbids.eu/health> στον browser.
2. Πρέπει να δεις κάτι σαν: {"ok": true, "resolver_available": true, ...}
3. Αν δεις "resolver_available": false, σημαίνει ότι λείπει κάποιο από τα αρχεία coin_identity_resolver.py / coin_identity_database.json / coin_issue_database.json από το ίδιο directory στο repo.

Logs (για debugging)

Dashboard → service → tab Logs. Το backend γράφει logs με prefix [MA-Shops], [geo-fetch], [coin-search], [resolver] — πολύ χρήσιμα όταν κάτι δεν δουλεύει live. Καλή τακτική: κάνε την ενέργεια στο live site, μετά άνοιξε τα Logs και αντίγραψε τα.

Cold start

Το free tier του Render «κοιμάται» μετά από αδράνεια — πρώτο request μετά μπορεί να αργήσει 30-60 δευτερόλεπτα. Το cron-job.org keep-alive (ενότητα 7) το μετριάζει αλλά δεν το εξαλείφει πλήρως.

3. Cloudflare

Το Cloudflare διαχειρίζεται το domain coinbids.eu (DNS). Το ίδιο το site τρέχει στο Render — το Cloudflare απλά δείχνει το domain εκεί.

- Κανονικά δεν χρειάζεται να αγγίξεις τίποτα εδώ — το ρύθμισες μία φορά και μένει σταθερό.
- Γνωστό σημείο προσοχής: το γυμνό coinbids.eu (χωρίς www) κάνει redirect (301) στο www.coinbids.eu. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Αν ποτέ αλλάξεις hosting provider ή χρειαστεί να ξαναδείξεις το domain κάπου αλλού, εκεί θα χρειαστείς το Cloudflare DNS tab (CNAME/A records).

- Αν κάποια στιγμή το site φαίνεται εντελώς απρόσιτο (όχι απλά αργό), έλεγξε πρώτα Render (μήπως έπεσε το service) και μετά Cloudflare DNS/SSL settings.

4. Numista

Εξωτερική βάση δεδομένων νομισμάτων. Το backend το χρησιμοποιεί για να βρει σύσταση/βάρος/διάμετρο ενός νομίσματος (Metal Intelligence) όταν δεν υπάρχει ήδη τοπικά.

Λογαριασμός (username/password)	Password manager — όχι εδώ.
Client name / Client ID	Numista account dashboard (en.numista.com/api).
API Key	Ρυθμισμένο στο Render ως NUMISTA_API_KEY (βλ. ενότητα 2).

- Δωρεάν tier με μηνιαίο όριο αιτημάτων. Αν δεις «Quota exceeded», περίμενε το μηνιαίο reset ή επικοινωνήσε με το Numista για μεγαλύτερο όριο.
- Το backend έχει τοπική βάση φυσικών προδιαγραφών (coin_specs_database.json / PostgreSQL) που ελέγχεται ΠΡΩΤΑ — έτσι τα πιο κοινά νομίσματα δεν καταναλώνουν καθόλου Numista quota.

5. ScrapingBee

Προαιρετική υπηρεσία. Χρησιμοποιείται MONO για να δείξει shipping κόστος «στοχευμένο» στη χώρα προορισμού που επιλέγει ο χρήστης στο Price Research (π.χ. να δείξει shipping to Greece αντί για το default του πωλητή).

API Key	scrapingbee.com dashboard → ρυθμισμένο στο Render ως SCRAPINGBEE_API_KEY (βλ. ενότητα 2).
----------------	---

- Δωρεάν tier: 1000 credits/μήνα. Κάθε αναζήτηση καταναλώνει ~2 credits (σχεδιασμένο να είναι φειδωλό — μόνο τα 1-2 τελικά listings παίρνουν geo-fetch, όχι όλα τα υποψήφια).
- Αν δεν έχει ρυθμιστεί καθόλου key: το site δουλεύει κανονικά, απλά δείχνει τίμια «to Germany — not Greece» αντί να κρύβει την αλήθεια. Δεν σπάει τίποτα.
- Αν βάλεις/αλλάξεις key: dashboard scrapingbee.com → πάρε το API key → βάλε το ως SCRAPINGBEE_API_KEY στο Render Environment → save → περίμενε το αυτόματο redeploy.
- Αν το CoinBids γίνει δημόσιο με πολλούς χρήστες, το δωρεάν tier δεν θα φτάνει — θα χρειαστεί το paid tier (~\$49/μήνα).

6. Supabase

Διαχειρίζεται το login των χρηστών (email/password + «Continue with Google») και αποθηκεύει τη συλλογή κάθε χρήστη (Collection/Pending/Wishlist/Sold) μόνιμα, με Row Level Security ώστε ο κάθε χρήστης να βλέπει μόνο τα δικά του δεδομένα.

Λογαριασμός Supabase (password)	Password manager — όχι εδώ.
Publishable/anon key	Ενσωματωμένο στο index.html — είναι ασφαλές να είναι δημόσιο, προστατεύεται από τα RLS policies, όχι από μυστικότητα.
Google OAuth Client ID	Google Cloud Console → APIs & Services →

	Credentials. Χρησιμοποιείται για το «Continue with Google» login.
--	---

- Auth → URL Configuration: εκεί ρυθμίζεται ποια URLs επιτρέπεται να λαμβάνουν το χρήστη μετά το login (Site URL / Redirect URLs). Αν το Google login «δεν σε βάζει μέσα», πρώτο σημείο ελέγχου είναι εδώ.
- Table Editor → πίνακας coins: εκεί ζει η μόνιμη συλλογή κάθε χρήστη. RLS πρέπει να είναι ενεργό (φαίνεται στο ίδιο tab).
- Κανονικά δεν χρειάζεται συχνή επίσκεψη — μόνο αν αλλάξει κάτι στη ροή login ή στη δομή δεδομένων συλλογής.

7. cron-job.org (keep-alive)

Δεν έχει σχέση με shipping νομισμάτων — είναι η υπηρεσία που κρατάει το Render service ζύπνιο, χτυπώντας το health endpoint κάθε λίγα λεπτά ώστε να μην κοιμάται (και έτσι το site να μην αργεί στο πρώτο request).

- Ρύθμιση: ένα cron job που κάνει GET στο <https://www.coinbids.eu/health> κάθε ~10-14 λεπτά.
- Σημαντικό: πρέπει να δείχνει στο URL ME το `www`. Αν δείχνει χωρίς `www`, παίρνει 301 redirect και το cron-job.org μπορεί να απενεργοποιήσει μόνο του το job μετά από πολλές «αποτυχίες».
- Αν δεις ότι το site αργεί πολύ στο πρώτο άνοιγμα της ημέρας, πήγαινε cron-job.org → dashboard → έλεγξε ότι το job είναι ακόμα ενεργό (μπορεί να είχε απενεργοποιηθεί μόνο του λόγω του παραπάνω).

Σειρά ενεργειών όταν κάνεις μια αλλαγή κώδικα

1. Ανέβασε τα αλλαγμένα αρχεία στο GitHub (commit).
2. Περίμενε 1-3 λεπτά — το Render κάνει auto-deploy μόνο του.
3. Άνοιξε <https://www.coinbids.eu/health> για να επιβεβαιώσεις ότι ανέβηκε σωστά.
4. Δοκίμασε το site live για ό,τι άλλαξε.
5. Cloudflare, Numista, ScrapingBee, Supabase και cron-job.org δεν χρειάζονται καμία ενέργεια για συνηθισμένες αλλαγές κώδικα — μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. αλλαγή domain, λήξη API key, αλλαγή στη ροή login, ή αν το keep-alive σταματήσει).

Δημιουργήθηκε από τον Claude ως αναφορά για το coinbids.eu.