



Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДАЛ»
620135, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СОВХОЗНАЯ, СТР. 20В
ИНН/КПП 5406826069/540601001
Тел.: 8-800-600-3449, +7 922 204 75 30
E-mail: sales@vedal-med.ru

СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ VEDAL T-100

Область применения – в отделениях неонатологии, а также реанимации и интенсивной терапии новорождённых медицинских учреждений.

Принцип действия аппарата заключается в прокачивании подогретой или охлаждённой воды в терморегулирующее одеяло, накладываемое на тело новорождённого, и регулировании температуры подаваемой воды в зависимости от температуры тела пациента.



Показания к применению:

- острые расстройства центральной и церебральной гемодинамики;
- высокая температура тела;
- некупируемая лихорадка центрального генеза;
- отек мозга;
- высокое внутричерепное давление;
- фебрильные судороги;
- внутричерепное кровоизлияние;
- тепловой удар, вызванный гидроцефалией;
- терапевтическая гипотермия после остановки кровообращения.



Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДАЛ»
620135, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СОВХОЗНАЯ, СТР. 20В
ИНН/КПП 5406826069/540601001
Тел.: 8-800-600-3449, +7 922 204 75 30
E-mail: sales@vedal-med.ru

Отображение температуры кожи и контроль параметров	
Диапазон отображения температуры кожи	20.0°C~50.0°C
Точность измерения датчика температуры кожи	±0.2°C
Разрешение по температуре кожи	0.1°C
Диапазон настройки верхнего предела сигнализации о температуре кожи	37.0°C~41.0°C
Диапазон настройки нижнего предела сигнализации о температуре кожи	30.0°C~32.0°C
Отображение и контроль параметров ректальной температуры	
Диапазон отображения ректальной температуры	25.0°C~45.0°C
Разрешение ректальной температуры	0.1°C
Точность измерения ректального датчика температуры	±0.2°C
Отображение температуры циркулирующей жидкости и контроль параметров	
Диапазон отображения температуры циркулирующей жидкости	10.0°C~50.0°C
Диапазон регулирования температуры циркулирующей жидкости	12.0°C~39.0°C
Средняя скорость охлаждения без нагрузки	0.7°C/мин
Средняя скорость нагрева без нагрузки	1.0°C/мин
Размеры водяных одеял	
Одеяло (большое)	580 мм×390 мм
Одеяло (маленькое)	425 мм×275 мм