Promoções 321

AÇÃO ENTRE AMIGOS · DOCUMENTAÇÃO

Manual técnico e de operação

Arquitetura, configurações, publicação na HostGator, manutenção do servidor e uso do painel administrativo.

VERSÃO
15/10/26

COMMIT
91b101f

Gerado em 15/10/2026 a partir de `docs/manual/manual.html`. Para gerar de novo: `npm run manual`. Este documento não contém senhas, chaves de API nem tokens. Eles ficam só no `.env` do servidor e no seu gerenciador de senhas.

Sumário

01 Visão geral
O que o sistema faz, decisões de produto, tecnologias e arquitetura

02 Estrutura do código e do banco
Pastas principais e tabelas

03 Regras de funcionamento
Promoção, reserva, pedido, pagamento, comprovante, contas e segurança

04 Ambiente de desenvolvimento
Instalação no Windows, rodar, testar, sandbox do Asaas

05 Configurações
`.env` variável por variável, PHP, Apache e painel

06 Publicação na HostGator
Passo a passo do zero até o site no ar

07 Virar a chave para produção
Do sandbox para dinheiro real

08 Atualizações e volta de versão
Deploy de novas versões e rollback

09 Backup e restauração
Rotina diária, cópia externa e recuperação

10 Operação do painel
Promoções, pedidos, reembolsos, usuários, auditoria e configurações

11 Solução de problemas
Sintomas comuns e o que fazer

12 Checklist de publicação
Tudo o que precisa estar pronto antes de abrir ao público

A Apêndice: comandos e endereços
Referência rápida

1. Visão geral

O **Promoções 321** é uma plataforma de **ações entre amigos**: o organizador cria promoções com uma faixa de números, os participantes escolhem e reservam números, pagam por Pix ou cartão de crédito pelo Asaas e recebem um comprovante que qualquer pessoa pode conferir pela internet.

1.1 Decisões de produto

Decisão	Consequência
Organizador único	Só o administrador cria promoções. Não há marketplace nem divisão de pagamento entre organizadores. Perfis: **Administrador** e **Participante**.
Compra sem cadastro	O cadastro é opcional. O comprador sem conta acessa o pedido pela sessão do navegador, pelo link secreto enviado por e-mail ou pela página "Consultar pedido".
Pagamento pelo Asaas	Pix e cartão de crédito. Os dados do cartão nunca passam pelo site: o comprador paga na fatura hospedada do Asaas.
Sorteio fora do sistema	O sistema não sorteia. O administrador registra o número sorteado e anexa a comprovação (link da live, foto ou PDF da ata).
Hospedagem compartilhada	HostGator plano M (cPanel), sem Node, sem processos permanentes, sem Redis. Tudo roda em PHP com cron de 1 minuto. Os assets são compilados no PC e enviados prontos.
E-mail pelo Titan	O e-mail do domínio está no Titan (não no cPanel). O site envia por `smtp.titan.email` com a caixa `nao-responda@osrv.com.br`.

1.2 Tecnologias

Camada	Escolha
Linguagem e framework	PHP 8.3 · Laravel 13
Banco de dados	MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4). Local no Docker; produção no MySQL da HostGator.
Autenticação	Laravel Fortify + starter kit Livewire (cadastro, login, confirmação de e-mail, recuperação de senha, verificação em duas etapas)
Telas de conta	Livewire 4 + Flux
Painel administrativo	Filament, em `/admin`
Páginas públicas	Blade + Tailwind CSS + Alpine.js (grade de números)
PDF do comprovante	barryvdh/laravel-dompdf (PHP puro)
Pagamentos	API REST v3 do Asaas pelo cliente HTTP do Laravel (sem SDK)
Testes	PHPUnit (≈185 testes), Playwright (ponta a ponta), Pint (formatação), PHPStan (análise estática)

1.3 Arquitetura em produção

Navegador

Comprador e administrador. Só HTTPS.

Seu PC (Windows)

Compila os assets, monta o pacote e publica com `deploy/deploy.sh` por SSH.

HostGator · cPanel (sh00032)

- Subdomínio **promocoes.osrv.com.br**, raiz em `~/promocoes/public`
- Apache + PHP 8.3 (lsphp) executando o Laravel
- MySQL 8.0: banco `jonesa50_promocoes`
- Cron a cada minuto: `schedule:run` (expira reservas e concilia pagamentos)
- Cron diário: backup do banco (7 dias)
- `~/promocoes-shared`: `.env`, arquivos enviados, logs, sessões e backups

Asaas (API v3)

Cria cobranças Pix/cartão, consulta situação, cancela e reembolsa. Avisa o site pelo webhook `/webhooks/asaas`.

Titan (SMTP)

E-mails de confirmação de conta, senha, reserva, pagamento e link do pedido.

Fluxo de dinheiro: comprador → Asaas → conta Asaas do organizador. O site nunca toca no dinheiro nem nos dados do cartão; ele só cria cobranças e consulta a situação delas.

2. Estrutura do código e do banco

2.1 Pastas principais

Caminho	Conteúdo
`app/Services/`	Regras de negócio: `ReserveNumbers` (reserva atômica), `ExpireOrders`, `CancelOrder`, `PromotionLifecycle` (publicar, pausar, encerrar, resultado, cancelar), `AdminMetrics`.
`app/Payments/`	Integração de pagamento: `AsaasGateway`, `StartPayment`, `SyncPayment`, `ReconcilePayments`, `RefundOrder`.
`app/Http/Controllers/`	Páginas públicas, escolha de números, pedido, comprovante, consulta de pedido e webhook do Asaas.
`app/Filament/`	Painel: recursos de Promoções, Pedidos, Usuários e Auditoria; página Configurações; indicadores do painel de controle.
`app/Policies/`	Permissões no servidor (promoções, pedidos, usuários, auditoria).
`app/Console/Commands/CreateAdmin.php`	Comando `app:create-admin`.
`routes/web.php`, `routes/console.php`	Rotas do site; comandos `orders:expire` e `payments:sync` e o agendamento deles.
`resources/views/site/`	Páginas públicas (Blade).
`resources/content/*.md`	Textos legais e institucionais (Sobre, Termos, Privacidade, Cancelamento e reembolso, Regras, Contato). Escritos a partir do funcionamento do sistema; **aguardam revisão jurídica**.
`config/platform.php`	Valores padrão de responsável, contato e textos da página inicial (sobrescritos pelo painel).
`deploy/`	`deploy.sh` (publicação), `backup.sh` (backup diário), `env.production.example` (modelo do `.env`).
`public/.htaccess`, `.user.ini`, `php.ini`	HTTPS obrigatório, cabeçalhos de segurança e ajustes do PHP da HostGator (versionados de propósito).
`docs/`	Planejamento (Fase 1), sistema de design, progresso e este manual.
`tests/`	Testes PHPUnit (`Feature`, `Unit`, `Concurrency`) e Playwright (`e2e`).

2.2 Tabelas do banco

Tabela	Guarda
`users`	Contas: nome, e-mail, senha (hash), perfil (`role`), ativa/inativa, confirmação de e-mail, 2FA.

`promotions`, `promotion_images`	Promoções (conteúdo, numeração, preço, prazos, regras, situação, resultado) e galeria.
`orders`, `order_items`	Pedidos (comprador, total, situação, prazo da reserva, código público, código do comprovante, token do link secreto) e os números de cada pedido. Uma restrição única impede o mesmo número em dois pedidos ativos.
`payments`, `payment_events`	Cobranças no Asaas (ID, forma, valor, situação, Pix copia e cola, fatura) e os avisos recebidos pelo webhook.
`audit_logs`	Auditoria das ações administrativas e dos logins (somente leitura).
`settings`	Configurações editadas no painel.
`sessions`, `cache`, `jobs`…	Infraestrutura do Laravel (sessões e cache ficam no banco na hospedagem).

> **Dados pessoais:** o CPF do comprador fica **criptografado** no banco com a `APP_KEY` e nunca vai para os logs. Os logs registram códigos de pedido, não dados pessoais.

3. Regras de funcionamento

3.1 Situações da promoção

Rascunho → publicar → Em breve → data de início → Aberta ⇄ Pausada → Encerrada → Resultado publicado

Situação	O que acontece
Rascunho	Invisível ao público (o administrador vê em "Ver no site" como prévia). Pode ser excluído se não tiver pedidos.
Em breve	Publicada, mas antes da data de início: aparece no site, sem venda.
Aberta	Aceita reservas e pagamentos.
Pausada	Novas reservas e novas cobranças suspensas. Reservas em andamento valem até o prazo delas; Pix já gerado e pago dentro do prazo é aceito.
Encerrada	Pelo botão ou pela data de encerramento. Ninguém reserva nem gera cobrança nova; Pix já gerado e pago no prazo ainda é aceito.
Resultado publicado	Número sorteado e comprovação visíveis na página pública. Não pode ser alterado.
Cancelada	Irreversível. Reservas abertas são canceladas; pedidos pagos precisam ser reembolsados e o comprovante passa a dizer que não vale mais.

> **Travas:** o endereço público (slug) não muda depois da publicação. Preço, numeração e formas de pagamento travam a partir do primeiro pedido. Em produção, a publicação exige a **referência legal** preenchida, e promoções fictícias não podem ser publicadas.

3.2 Reserva de números

1. A grade consulta a situação dos números a cada 5 segundos, apenas para informar. Quem decide é o servidor.
2. **Reservar e continuar** reserva **todos** os números escolhidos ou **nenhum** (transação com trava no banco). Se algum acabou de ser pego, a tela mostra qual. Um teste com ~30 processos simultâneos prova que um número nunca é vendido duas vezes.
3. A reserva dura o **prazo da promoção** (padrão 15 minutos, de 5 a 1440). Vencida, os números são liberados na hora em que alguém disputa o número e, como limpeza, pelo `orders:expire` a cada minuto.
4. Limite de **3 pedidos aguardando pagamento** por pessoa em cada promoção: pela conta, ou pelo IP para quem não tem conta (quem divide o mesmo Wi-Fi divide o limite; IPv6 conta pelo bloco /64).
5. Quem compra **sem conta** pode ter reservada, somando todos, no máximo **metade** dos números da promoção ao mesmo tempo. Acima disso, o site pede para entrar na conta. Impede que alguém com muitos IPs prenda a promoção inteira.
6. Mínimo e máximo de números por pedido são definidos por promoção.

3.3 Situações do pedido

Aguardando pagamento → Pagamento em processamento → Confirmado → Reembolsado

Situação	Significado
Aguardando pagamento	Números reservados; o comprador informa os dados, escolhe Pix ou cartão e paga dentro do prazo. Pode trocar a forma de pagamento (a cobrança anterior é cancelada no Asaas antes) ou desistir.
Pagamento em processamento	Cartão em análise de risco no Asaas. A reserva fica segura até o Asaas decidir.
Confirmado	Pagamento confirmado pelo Asaas. Gera o comprovante e envia o e-mail.
Expirado / Cancelado	Prazo vencido sem pagamento, desistência do comprador ou cancelamento pelo administrador. Números liberados.
Em análise	Exige ação do administrador: pagamento depois do prazo com número já vendido a outra pessoa, pagamento com a promoção pausada/encerrada/cancelada, pagamento em duplicidade ou contestação de cartão. Números **nunca** são trocados sozinhos.
Reembolsado	Reembolso confirmado pelo Asaas. O comprovante público passa a dizer "não é mais válido". Os números do pedido **não** voltam sozinhos para a venda.

3.4 Pagamentos

- **Pix:** a página do pedido mostra QR Code, copia e cola, valor e prazo. **Cartão:** o comprador é levado à fatura do Asaas.
- **Confirmação:** sempre consultando a cobrança na API do Asaas, conferindo valor e código do pedido. Voltar da fatura não confirma nada. Três caminhos se completam:
  - **webhook** do Asaas (principal, imediato);
  - a **página do pedido** consulta o Asaas a cada 8 segundos enquanto está aberta;
  - **conciliação** (`payments:sync`) a cada minuto pelo cron, que também cancela cobranças de pedidos expirados.
- **Pagamento depois do prazo:** se os números ainda estão livres, o pedido é confirmado; se não, vai para **Em análise** para reembolso.
- **Reembolso:** só pelo painel; o pedido vira "Reembolsado" quando o Asaas confirma.
- Cada cobrança cria um cliente novo no Asaas com os dados daquele pedido.
- O Asaas informa só o **dia** do pagamento; a hora exata da confirmação fica no pedido e no comprovante.

3.5 Comprovante

- Gerado na confirmação, com um código aleatório.
- `/comprovante/{código}`: verificação **pública** com promoção, responsável, pedido, números, valores, forma e situação do pagamento, data da confirmação e QR Code. Nome abreviado ("Maria S."); nunca CPF, e-mail ou telefone.
- `/pedido/{código}/comprovante`: versão do comprador, com nome completo, impressão e PDF gerado na hora.

- Tudo vem do banco: alterar o PDF ou o HTML não muda o que a verificação mostra.

3.6 Contas e acesso

- **Cadastro (opcional):** nome, e-mail e senha. Sempre cria um **Participante**; nenhum formulário aceita o perfil. Telefone e CPF não ficam na conta.
- **Vantagens da conta:** nome e e-mail preenchidos no pedido, acesso de qualquer aparelho e **Minhas compras** (pedidos feitos logado e, com e-mail confirmado, os feitos sem conta com o mesmo e-mail).
- **Administrador:** criado só pelo terminal (`app:create-admin`) ou promovido por outro administrador em Painel > Usuários.
- **Excluir conta:** o participante pode excluir a própria conta; pedidos, pagamentos e comprovantes continuam guardados. Administradores não podem se excluir (são desativados).
- **Pedido de outra pessoa:** quem não tem acesso recebe "página não encontrada", sem confirmar que o código existe.

3.7 Segurança

Proteção	Como
Limites de tentativas	Login: 5/min por e-mail+IP. Cadastro e recuperação de senha: 10/min por IP. Código 2FA: 5/min. Reserva: 10/min. Páginas do pedido: 30/min. Consulta de pedido: 5/min por IP. Situação da grade: 300/min por IP. Limites por IP contam IPv6 pelo bloco /64.
Auditoria de login	Entrada, senha errada (só o e-mail), conta desativada, 2FA errado e bloqueio por excesso.
Recuperação de senha	Resposta igual exista ou não a conta (inclusive no tempo de resposta); redefinir encerra as outras sessões.
Consulta de pedido	O link vai por e-mail; a tela nunca mostra o pedido.
Webhook	Só aceito com o token configurado; token vazio recusa tudo. Avisos repetidos e fora de ordem são tratados; a cobrança é sempre consultada no Asaas antes de agir.
Uploads	Imagens JPG, PNG ou WebP (SVG recusado). Comprovação do sorteio: imagem ou PDF até 5 MB.
Servidor	HTTPS obrigatório (HSTS), `nosniff`, `SAMEORIGIN`, cookie de sessão só por HTTPS, `APP_DEBUG=false`, `.env` e cache de configuração com permissão 600, código fora do `public_html`.

4. Ambiente de desenvolvimento

4.1 Pré-requisitos (Windows)

Ferramenta	Observações
PHP 8.3	`winget install PHP.PHP.8.3`. Copiar `php.ini-development` para `php.ini`, ativar `extension_dir = "ext"` e as extensões `curl, fileinfo, gd, intl, mbstring, openssl, pdo_mysql, sodium, zip`. Para HTTPS (Asaas), apontar `curl.cainfo` e `openssl.cafile` para um `cacert.pem` confiável (curl.se). Uploads: `upload_max_filesize = 8M`, `post_max_size = 10M`.
Composer	Instalador oficial (getcomposer.org). Nesta máquina: `%USERPROFILE%\bin\composer.phar`.
Node.js 20+	Compila CSS/JS (`npm run build`) e roda o Playwright.
Docker Desktop	Roda o MySQL 8.0 local (porta 3307). Precisa estar aberto.
Git Bash	Para `deploy.sh`, `ssh` e `scp`.

4.2 Primeira instalação

```
composer install
npm install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
# no .env: defina DB_PASSWORD (qualquer valor, só existe no seu PC)
docker compose up -d
php artisan migrate
php artisan storage:link
php artisan db:seed          # dados FICTÍCIOS; mostra as senhas geradas só no terminal
npm run build
```

O `db:seed` cria `admin@demo.test` e `participante@demo.test` com senhas novas a cada execução, promoções fictícias em todas as situações e pedidos de exemplo. Ele se recusa a rodar em produção. Para entrar no painel com o seu e-mail: `php artisan app:create-admin seu-email@exemplo.com`.

4.3 Rodar

```
docker compose up -d
composer dev                 # ou: php artisan serve  →  http://localhost:8000
```

Com `MAIL_MAILER=log`, os e-mails vão para `storage/logs/laravel.log`. Sem cron local, a página do pedido aberta já confirma pagamentos; para o resto, rode `php artisan payments:sync` e `php artisan orders:expire` quando precisar.

4.4 Testes e qualidade

```
composer test                # Pint + PHPStan + PHPUnit
php artisan test             # só os testes PHP (banco promocoes_test)
npx playwright install chromium && npm run build && npm run test:e2e
```

- Os testes usam o banco `promocoes_test`; o banco local `promocoes` nunca é apagado por eles.
- Não rode PHPUnit e Playwright ao mesmo tempo (mesmo banco de testes).
- Se o `ConcurrencyTest` falhar com `CreateProcess failed, error code: 5`, o ambiente limitou processos: rode Pint, PHPStan e `php artisan test` separados.

4.5 Asaas sandbox no PC

- No `.env`: `ASAAS_ENV=sandbox` e `ASAAS_API_KEY='$aact_...'` com **aspas simples** (a chave começa com `$`). `ASAAS_WEBHOOK_TOKEN` vazio (sem endereço público não há webhook).
- **Pix:** gere o Pix na página do pedido; em sandbox.asaas.com, abra a cobrança e clique em **Confirmar pagamento**. A página do pedido atualiza sozinha.
- **Cartão:** na fatura use `4444 4444 4444 4444`, CVV `123`, validade futura (a fatura pede reCAPTCHA).
- O `payments:sync` local sempre mostra 1 erro: o pagamento fictício `pay_demo_…` dos exemplos não existe no Asaas. É esperado.

5. Configurações

5.1 `.env` de produção

Fica em `~/promocoes-shared/.env` com permissão **600**. O modelo é `deploy/env.production.example`. Valores já conhecidos desta instalação estão preenchidos abaixo; os segredos ficam marcados como *(segredo)*.

Variável	Valor	Observação
`APP_NAME`	`"Promoções 321"`	Nome provisório (marca a definir).
`APP_ENV`	`production`	Ativa as travas de produção (referência legal, seeder bloqueado).
`APP_KEY`	*(segredo)*	Gere no PC: `php artisan key:generate --show`. Criptografa os CPFs. **Guarde no gerenciador de senhas e nunca troque com o sistema em uso.**
`APP_DEBUG`	`false`	Obrigatório: erro não pode mostrar detalhes técnicos.
`APP_URL`	`https://promocoes.osrv.com.br`	Usado nos links dos e-mails e do comprovante.
`APP_LOCALE`	`pt_BR`	
`LOG_STACK` / `LOG_DAILY_DAYS`	`daily` / `14`	Um arquivo por dia, 14 dias.
`LOG_LEVEL`	`info`	
`DB_HOST` / `DB_PORT`	`localhost` / `3306`	
`DB_DATABASE`	`jonesa50_promocoes`	Criado no cPanel (o cPanel prefixa com o usuário).
`DB_USERNAME`	`jonesa50_promocoes`	Usuário exclusivo, privilégios só neste banco.
`DB_PASSWORD`	*(segredo)*	Entre aspas duplas.
`SESSION_DRIVER` / `CACHE_STORE`	`database`	Sem Redis na hospedagem.
`SESSION_SECURE_COOKIE`	`true`	Cookie só por HTTPS.
`QUEUE_CONNECTION`	`sync`	Sem worker; e-mails saem depois da resposta da página.
`MAIL_MAILER` / `MAIL_SCHEME`	`smtp` / `smtps`	
`MAIL_HOST` / `MAIL_PORT`	`smtp.titan.email` / `465`	Titan.

`MAIL_USERNAME`	`nao-responda@osrv.com.br`	
`MAIL_PASSWORD`	*(segredo)*	Senha da caixa no Titan.
`MAIL_FROM_ADDRESS`	`"nao-responda@osrv.com.br"`	
`ORGANIZER_*`, `CONTACT_*`	opcional	Padrões; o que for salvo em Painel > Configurações prevalece.
`ASAAS_ENV`	`sandbox` → `production`	Começa em sandbox; muda só no capítulo 7.
`ASAAS_API_KEY`	*(segredo)*	Aspas **simples**: `'$aact_...'`. Sandbox e produção têm chaves diferentes.
`ASAAS_WEBHOOK_TOKEN`	*(segredo)*	Igual ao token gerado no cadastro do webhook. Vazio = todos os avisos recusados.

> **Depois de qualquer mudança no `.env` do servidor**, rode `cd ~/promocoes && php artisan optimize`: a configuração fica em cache e o site só enxerga a mudança depois disso.

5.2 PHP e Apache na HostGator

- Versão: **PHP 8.3** no MultiPHP Manager para o subdomínio.
- Ajustes em `public/.user.ini`, `public/php.ini` e no bloco `php8_module` do `public/.htaccess`: `upload_max_filesize = 8M`, `post_max_size = 10M`, `memory_limit = 512M`, `max_execution_time = 60`, `display_errors = Off`.
- Esses arquivos estão **no repositório** porque o deploy troca a pasta inteira e apagaria o que o MultiPHP INI Editor grava. Para mudar um valor, edite os três no repositório e faça deploy; não use o editor do cPanel.
- `public/.htaccess` também redireciona tudo para HTTPS (exceto `/.well-known/`, usado pelo AutoSSL), envia cabeçalhos de segurança e comprime HTML, CSS, JS e JSON (`mod_deflate`).

5.3 Configurações no painel

Em **Painel > Configurações**: nome ou razão social do responsável, CPF/CNPJ exibido (só se o jurídico indicar), cidade/UF, e-mail e WhatsApp de contato, e os três textos do topo da página inicial. Aparecem no rodapé, nas páginas de promoção e no comprovante.

5.4 Textos legais

Ficam em `resources/content/` (`sobre`, `termos-de-uso`, `privacidade`, `cancelamento-e-reembolso`, `regras`, `contato`), em Markdown. Foram escritos a partir do funcionamento real do sistema e têm no topo a faixa "Versão para revisão jurídica", que deve ser removida depois da revisão do advogado. Se uma regra do sistema mudar (prazos, reembolso, dados coletados), atualize o texto correspondente. Para trocar: edite o arquivo, faça commit e deploy.

6. Publicação na HostGator

6.1 Dados desta instalação

Item	Valor
Plano / servidor	HostGator plano M · `sh00032`
Usuário do cPanel	`jonesa50`
Endereço do site	`https://promocoes.osrv.com.br`
Acesso SSH	Host `promocoes.osrv.com.br`, porta `2222`, chave `~/.ssh/hostgator`, apelido `promocoes` no `~/.ssh/config`
Banco e usuário MySQL	`jonesa50_promocoes`
E-mail de envio	`nao-responda@osrv.com.br` (Titan)
Pastas no servidor	`~/promocoes` (no ar) · `~/promocoes.old` (anterior) · `~/promocoes-shared` (`.env`, storage, backups)

6.2 Situação em 15/10/26

Etapa	Situação
Chave SSH gerada, importada e autorizada no cPanel; `~/.ssh/config` pronto	feito
Subdomínio com raiz `promocoes/public` e HTTPS (AutoSSL)	feito
PHP 8.3 e limites de upload	feito
Banco e usuário MySQL	feito
Caixa `nao-responda@` no Titan com SPF, DKIM e DMARC = PASS	feito
Shell SSH ativado pela HostGator; PHP 8.3 na linha de comando, git e `mysqldump` 8.0 conferidos (15/10/2026)	feito
Passos 6.5 a 6.10	a fazer

6.3 Preparação já feita (referência para refazer)

Chave SSH (no Git Bash do PC)

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/hostgator
# cPanel › Acesso SSH › Gerenciar chaves › Importar: cole ~/.ssh/hostgator.pub e clique em Autorizar
```

Arquivo `~/.ssh/config` no PC:

```
Host promocoes
    HostName promocoes.osrv.com.br
    User jonesa50
    Port 2222
    IdentityFile ~/.ssh/hostgator
```

cPanel

- **Banco:** Bancos de dados MySQL › criar banco e usuário exclusivos › todos os privilégios só nesse banco.
- **Subdomínio:** Domínios › criar `promocoes.osrv.com.br` com raiz `promocoes/public` (fora do `public_html`) › SSL/TLS Status › rodar o AutoSSL.
- **PHP:** MultiPHP Manager › PHP 8.3 para o subdomínio.
- **E-mail:** criar a caixa no **Titan** (Portal do Cliente HostGator › E-mails). **Não** criar conta do mesmo domínio em cPanel › Contas de e-mail (o servidor passaria a entregar localmente). DNS: SPF `include:spf.titan.email`, DKIM `titan1._domainkey` e TXT `_dmarc` = `v=DMARC1; p=none;`. Teste: enviar do webmail para um Gmail e conferir SPF/DKIM/DMARC = PASS em "Mostrar original".

6.4 Testar o acesso SSH

```
ssh promocoes
php -v              # precisa ser 8.3
which mysqldump     # usado pelo backup
```

Se `php -v` não mostrar 8.3, use o caminho completo (geralmente `/opt/cpanel/ea-php83/root/usr/bin/php`) no lugar de `php` em todos os comandos no servidor, no cron e no deploy (`REMOTE_PHP=/opt/cpanel/ea-php83/root/usr/bin/php bash deploy/deploy.sh promocoes`).

6.5 Criar o `.env` do servidor

```
# no PC, na raiz do projeto
php artisan key:generate --show          # copie a chave para o gerenciador de senhas
ssh promocoes "mkdir -p ~/promocoes-shared && chmod 700 ~/promocoes-shared"
scp deploy/env.production.example promocoes:promocoes-shared/.env
ssh promocoes "chmod 600 ~/promocoes-shared/.env"
```

Edite `~/promocoes-shared/.env` no servidor (`nano` ou Gerenciador de arquivos do cPanel) e preencha conforme a tabela 5.1, com o Asaas em **sandbox**.

6.6 Primeiro deploy

```
# Git Bash, na raiz do projeto, com tudo commitado
bash deploy/deploy.sh promocoes
```

O script, no PC: recusa rodar com alterações não commitadas, compila os assets, monta o último commit com as dependências de produção (`composer install --no-dev`) e envia o pacote. No servidor: descompacta em `~/promocoes.new`, liga o `.env` e o `storage` compartilhados, roda as migrations, troca as pastas (a anterior vira `~/promocoes.old`), cria o link do storage, gera os caches (`optimize`) e protege o cache de configuração com permissão 600.

6.7 Criar o administrador

```
ssh -t promocoes "cd ~/promocoes && php artisan app:create-admin seu-email@exemplo.com"
```

Pede nome e senha (a senha não aparece na tela). Se o e-mail já tiver conta, oferece promovê-la. Depois, entre em `https://promocoes.osrv.com.br/admin` e ative a verificação em duas etapas em Configurações › Segurança.

6.8 Cron (cPanel › Trabalhos cron)

Quando	Comando
A cada minuto (`* * * * *`)	`cd ~/promocoes && php artisan schedule:run > /dev/null 2>&1`
Diário, ex.: 3h (`0 3 * * *`)	`bash ~/promocoes/deploy/backup.sh jonesa50_promocoes`

O primeiro roda `orders:expire` e `payments:sync`. Antes do segundo, crie `~/promocoes-shared/backup.cnf` com permissão 600 (capítulo 9). Configure em Trabalhos cron o e-mail que recebe a saída de falhas.

6.9 Webhook do Asaas

1. No Asaas (sandbox, por enquanto): Integrações › Webhooks › novo.
2. URL `https://promocoes.osrv.com.br/webhooks/asaas`, API v3, fila de sincronização **ativada**, envio **sequencial**, eventos de **cobranças** (todos os `PAYMENT_*`).
3. Clique em **Gerar Token** e copie o mesmo valor para `ASAAS_WEBHOOK_TOKEN` no `.env` do servidor.
4. No servidor: `cd ~/promocoes && php artisan optimize`.

6.10 Teste completo no sandbox, já na HostGator

- [ ] Criar uma promoção de teste, publicar e conferir a página pública.
- [ ] Reservar números, preencher os dados e gerar o Pix; confirmar no sandbox; ver o pedido confirmado **pelo webhook** (com a página fechada).
- [ ] Pagar com cartão de teste na fatura; ver a confirmação.
- [ ] Conferir os e-mails recebidos de verdade (reserva, pagamento confirmado, link do pedido) e a caixa de spam.
- [ ] Conferir o comprovante, o PDF e a verificação pública pelo QR Code no celular.
- [ ] Reembolsar um pedido pelo painel e ver "Reembolsado" e o comprovante inválido.
- [ ] Deixar uma reserva vencer e ver os números liberados e a cobrança cancelada no Asaas.
- [ ] Cadastro, confirmação de e-mail e recuperação de senha com um e-mail real.
- [ ] Rodar o backup manualmente uma vez e conferir o arquivo em `~/promocoes-shared/backups`.

7. Virar a chave para produção

> Só depois de **todo** o checklist do capítulo 12, inclusive a validação jurídica e a confirmação por escrito do Asaas de que a atividade é aceita na conta.

1. **Zerar os dados de teste (recomendado).** Pedidos e pagamentos do sandbox ficariam misturados ao financeiro real, e a conciliação tentaria consultar no Asaas de produção cobranças que só existem no sandbox. Com o site ainda fechado ao público:

```
ssh -t promocoes
cd ~/promocoes
php artisan down
bash deploy/backup.sh jonesa50_promocoes      # guarda uma cópia antes
```

   No cPanel › **phpMyAdmin**, abra o banco `jonesa50_promocoes` › aba **Estrutura** › **Marcar todos** › **Eliminar** (DROP) e confirme. Depois, de volta ao SSH:

```
php artisan migrate --force                   # recria as tabelas vazias
php artisan app:create-admin seu-email@exemplo.com
php artisan optimize
php artisan up
```

   Não use `migrate:fresh` nem `db:wipe`: em produção o sistema bloqueia comandos que apagam o banco. Eles só mostram um aviso ("prohibited") e terminam sem apagar nada. Refaça também as Configurações do painel (são guardadas no banco). Imagens enviadas ficam em `~/promocoes-shared/storage/app/public` e podem ser apagadas à mão.

2. **Chave de produção.** Na conta **real** do Asaas (asaas.com, não o sandbox): Integrações › gerar chave de API. Se o Asaas permitir, restrinja a chave (sem transferências/saques via API, ou por IP). Ative 2FA na conta.

3. **Webhook de produção.** Repita o 6.9 na conta real, com um **token novo**.

4. **Atualizar o `.env`**: `ASAAS_ENV=production`, `ASAAS_API_KEY='$aact_...'` (produção) e `ASAAS_WEBHOOK_TOKEN` novo. Conferir `APP_DEBUG=false`. Depois: `php artisan optimize`.

5. **Primeira venda real de baixo valor** (ex.: uma promoção interna de R$ 5): pagar por Pix, ver a confirmação e o dinheiro no Asaas, e reembolsar pelo painel.

6. **Publicar a primeira promoção real**, com a referência legal preenchida (obrigatória em produção).

> Com `ASAAS_ENV=production` a página do pedido deixa de mostrar o aviso "Ambiente de testes: nenhum dinheiro real é cobrado".

8. Atualizações e volta de versão

8.1 Publicar uma nova versão

```
git switch main
git pull                          # se houver alterações vindas de outro lugar
php artisan test                  # testes passando
bash deploy/deploy.sh promocoes
```

- O deploy publica só o que está **commitado**; ele recusa rodar com alterações pendentes.
- As migrations rodam com a versão anterior ainda no ar, por isso precisam ser compatíveis com o código antigo (só adicionar colunas/tabelas; remover em uma versão seguinte).
- O `.env`, os arquivos enviados, os logs e os backups ficam em `~/promocoes-shared` e sobrevivem ao deploy.
- Para manutenção longa: `php artisan down` antes e `php artisan up` depois.

8.2 Voltar para a versão anterior

```
ssh promocoes "mv ~/promocoes ~/promocoes.bad && mv ~/promocoes.old ~/promocoes && cd
~/promocoes && php artisan optimize"
```

As migrations **não** são desfeitas. Depois de investigar, apague `~/promocoes.bad`.

8.3 Manutenção periódica

Frequência	Tarefa
Semanal	Painel: pedidos **Em análise**; Auditoria: "Login recusado"/"Login bloqueado" em volume.
Mensal	Baixar um backup para fora da HostGator e testar a restauração no PC (capítulo 9). Atualizar o WordPress do mesmo cPanel.
Trimestral	Atualizar dependências no PC (`composer update`, `npm update`), rodar `composer audit`, `npm audit` e todos os testes, e publicar.

9. Backup e restauração

9.1 Backup diário

Credenciais em `~/promocoes-shared/backup.cnf` (permissão 600), nunca na linha do cron:

```
[client]
user=jonesa50_promocoes
password="SENHA_DO_BANCO"
```

O `deploy/backup.sh` faz `mysqldump --single-transaction`, comprime, grava primeiro em arquivo temporário (um dump que falhou nunca substitui um bom) e mantém 7 dias em `~/promocoes-shared/backups/jonesa50_promocoes-AAAA-MM-DD.sql.gz`.

> **A `APP_KEY` faz parte do backup.** Sem ela os CPFs dos compradores não podem ser lidos. Guarde-a fora da HostGator (gerenciador de senhas).

9.2 Cópia externa e teste mensal (no PC, Git Bash, Docker aberto)

```
scp promocoes:promocoes-shared/backups/jonesa50_promocoes-AAAA-MM-DD.sql.gz .
docker compose exec -T mysql sh -c 'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" -e "DROP DATABASE
IF EXISTS promocoes_restore; CREATE DATABASE promocoes_restore; GRANT ALL ON
promocoes_restore.* TO \`$MYSQL_USER\`@\`%\`"'
gunzip -c jonesa50_promocoes-AAAA-MM-DD.sql.gz | docker compose exec -T mysql sh -c 'mysql -
uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" promocoes_restore'
# confere se a APP_KEY de produção abre os CPFs (cole a chave; ela não aparece na tela)
read -rs APP_KEY && export APP_KEY && DB_DATABASE=promocoes_restore php artisan tinker --
execute="\$c = App\Models\Order::where('source', 'site')->get()->pluck('buyer_cpf')-
>filter(); echo \$c->count().' CPFs: '.(\$c->every(fn (\$v) => preg_match('/^\d{11}\$/',
\$v)) ? 'ok' : 'FALHOU');"
```

Guarde a cópia num lugar fora da HostGator (PC ou nuvem). O procedimento foi ensaiado em 12/10/2026 com contagens e CPFs idênticos aos do banco original.

9.3 Restaurar no servidor (perda de dados)

```
cd ~/promocoes && php artisan down
gunzip -c ~/promocoes-shared/backups/jonesa50_promocoes-AAAA-MM-DD.sql.gz | mysql --defaults-
extra-file=$HOME/promocoes-shared/backup.cnf jonesa50_promocoes
php artisan up
```

Substitui as tabelas pelas do backup. Pedidos feitos depois do backup se perdem: confira no painel do Asaas as cobranças recebidas desde a data do backup e trate cada uma manualmente.

10. Operação do painel

Endereço: `https://promocoes.osrv.com.br/admin`. Mesmo login do site (com 2FA, se ativado). Só administradores com conta ativa entram. Toda ação importante fica registrada na Auditoria.

10.1 Painel de controle

- **Promoções:** abertas, números vendidos e pagos, números reservados agora.
- **Pedidos:** confirmados, aguardando pagamento, cancelados ou expirados, **em análise**.
- **Financeiro:** recebido (confirmado), faturamento bruto (recebido + reembolsado), reembolsado e pendente (reservas aguardando). Reservas e pendentes **nunca** contam como receita.

10.2 Criar uma promoção

Seção / campo	Orientação
Conteúdo: nome, endereço público, categoria, prêmio, resumo, descrição, imagem, galeria	O endereço (`/promocoes/...`) não muda depois de publicar. Resumo aparece no card da página inicial (até 300 caracteres). Imagem JPG/PNG/WebP até 2 MB, proporção 16:10. Na galeria, preencha a descrição da imagem (acessibilidade).
Números e valores: preço, primeiro e último número da ação	Ex.: 1 a 1000 (0001–1000) ou 0 a 999 (000–999). Os zeros à esquerda seguem a ação inteira.
Vender no site: todos / só uma faixa	Para ação que começou fora do site: informe a faixa vendida no site (ex.: 501 a 1000). O site mostra só essa faixa.
Mínimo e máximo por pedido	Máximo vazio = sem limite.
Prazo da reserva	Minutos para pagar (5 a 1440; padrão 15).
Formas de pagamento	Pix e/ou cartão. Pix é o recomendado (sem risco de contestação).
Permitir números aleatórios	Mostra o "Sortear para mim" na grade.
Datas: início e encerramento	Antes do início, a promoção aparece como "Em breve". No encerramento, fecha sozinha.
Regras e informações legais	Regras de participação; como o resultado é apurado (data, horário, forma: live, presencial com testemunhas etc.); **referência legal** (autorização ou parecer jurídico), obrigatória para publicar em produção.

Salve como rascunho, use **Ver no site** para a prévia e depois **Publicar**.

10.3 Ações da promoção

Ação	Efeito
Publicar	Rascunho fica visível. Preço, numeração e formas de pagamento travam no primeiro pedido.

Pausar / Retomar	Suspende novas reservas e cobranças; reservas em andamento valem até o prazo.
Encerrar	Fecha a venda. Pix já gerado e pago no prazo ainda é aceito.
Registrar resultado	Com a promoção encerrada: número sorteado (qualquer número da ação, inclusive vendido fora do site), arquivo da comprovação (JPG/PNG/WebP/PDF até 5 MB), link (gravação da live, publicação) e observações. Aparece na página pública e **não pode ser alterado**.
Números vendidos fora do site	Marca números da faixa do site vendidos por fora (ex.: `507, 512, 600-650`), com anotação interna. Ficam indisponíveis no site e contam como vendidos, mas não entram no financeiro. Se algum já estiver reservado ou vendido, nada é marcado. Desfazer: Pedidos › origem "Fora do site" › Desfazer marcação (antes do encerramento).
Exportar compradores	Em Mais ações (não aparece em rascunho). Baixa uma planilha Excel (`compradores-<promoção>-<data>.xlsx`) só com números pagos: pedidos confirmados do site e vendas fora do site (em destaque). Aba "Por comprador": uma linha por e-mail com nome, telefone, quantidade e todos os números. Aba "Por número": uma linha por número com comprador, pedido e data da confirmação. Tem nome, telefone e e-mail: cada exportação fica na Auditoria ("Lista de compradores exportada"). Guarde o arquivo com cuidado e apague quando não precisar mais.
Duplicar	Cria um rascunho com o mesmo conteúdo, sem pedidos nem resultado.
Cancelar promoção	Irreversível. Mostra quantos pedidos pagos precisarão ser reembolsados.
Excluir rascunho	Só rascunhos sem pedidos.

10.4 Pedidos

Lista com busca por código, nome ou e-mail e filtros por situação, promoção e origem. O detalhe mostra comprador (CPF mascarado), números, aceite das regras, conta no site e as cobranças (forma, situação, valor, situação no Asaas, ID no Asaas, pago em, última consulta).

Ação	Quando usar
Ver página do pedido	Abre a página como o comprador vê.
Consultar no Asaas	Força a atualização da situação (útil se o comprador diz que pagou e o pedido não mudou).
Reembolsar	Pedido confirmado ou em análise com pagamento confirmado. Devolve o valor integral pelo Asaas; o pedido muda quando o Asaas confirma. Os números **não** voltam sozinhos à venda.
Cancelar pedido	Pedido aguardando pagamento: libera os números; a cobrança em aberto é cancelada pela conciliação.
Desfazer marcação	Pedidos "Fora do site": devolve os números ao site.

Tratando pedidos "Em análise"

O motivo aparece em vermelho no detalhe do pedido.

- **Pago depois do prazo com número já vendido** ou **pago com a promoção pausada/encerrada/cancelada**: reembolsar.
- **Pagamento em duplicidade**: clicar em Reembolsar (devolve a cobrança mais recente); como a outra continua paga, o pedido volta para "Confirmado" sozinho.
- **Contestação de cartão**: acompanhar e responder no painel do Asaas.

10.5 Usuários

- **Criar:** nome, e-mail, telefone, perfil. A pessoa recebe um e-mail para definir a própria senha.
- **Editar** dados e perfil; **Ativar/Desativar** (desativada não entra e é desconectada). Você não consegue desativar a si mesmo.
- Usuários não são apagados pelo painel. Cada usuário tem o histórico de atividades.

10.6 Auditoria

Registro somente leitura de ações administrativas (promoções, pedidos, usuários, configurações) e de logins (entrada, senha errada, conta desativada, 2FA errado, bloqueio por excesso de tentativas).

10.7 O que o comprador vê



E-mails enviados: "números reservados" (ao confirmar os dados, com o link secreto), "pagamento confirmado" e "link do pedido" (pela página Consultar pedido). Falha no envio nunca interrompe o pagamento.

11. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável e solução
Página 403 no subdomínio	Ainda não houve deploy (pasta `~/promocoes/public` vazia) ou a raiz do subdomínio está errada.
Erro 500 logo após o deploy	Ver `~/promocoes-shared/storage/logs/laravel-AAAA-MM-DD.log`. Causas comuns: `.env` incompleto, `APP_KEY` vazia, senha do banco errada. Corrija e rode `php artisan optimize`.
Mudei o `.env` e nada mudou	Configuração em cache: `php artisan optimize`.
Pedido pago continua "Aguardando pagamento"	Painel › pedido › **Consultar no Asaas**. Se resolver, verifique o webhook (URL, token igual ao `.env`, fila do Asaas pausada por falhas) e o cron do `schedule:run`.
Reservas não expiram / cobranças não são canceladas	Cron do `schedule:run` parado. Teste no SSH: `cd ~/promocoes && php artisan schedule:run`.
Webhook recusado (401) no Asaas	Token diferente do `ASAAS_WEBHOOK_TOKEN`, ou `.env` mudado sem `optimize`. Depois de corrigir, reative a fila no Asaas.
E-mails não chegam	Ver o log do Laravel. Conferir `MAIL_*`, senha da caixa no Titan e SPF/DKIM/DMARC. Não pode existir conta do mesmo domínio em cPanel › Contas de e-mail.
Upload de imagem falha	Imagens até 2 MB (comprovação até 5 MB). Conferir PHP 8.3 no MultiPHP e os limites em `public/.user.ini`.
"Muitas tentativas" no login	Limite de 5 por minuto por e-mail+IP. Aguardar 1 minuto.
Comprador não acha o pedido	Página **Consultar pedido** (código + e-mail) envia o link por e-mail. O administrador vê tudo no painel.
"This command is prohibited from running in this environment"	Em produção, comandos que apagam o banco (`migrate:fresh`, `migrate:reset`, `db:wipe`, `db:seed`) são bloqueados de propósito. Para zerar o banco, siga o capítulo 7, passo 1.
Deploy: "Há alterações não commitadas"	Commit antes; o deploy publica só o que está no git.
Deploy quebrou o site	Volta de versão (8.2) e investigar o log.
Local: "Connection refused" no banco	Abrir o Docker Desktop e `docker compose up -d`.
Local: erro de certificado ao falar com o Asaas	`curl.cainfo` / `openssl.cafile` do `php.ini` sem o `cacert.pem`. Nunca desligar a verificação SSL.

12. Checklist de publicação

Antes de trocar `ASAAS_ENV` para `production`

- [ ] **Validação jurídica** do modelo de promoção (rifa/ação entre amigos, autorização, publicidade).
- [ ] **Revisão jurídica dos textos legais** em `resources/content/*.md` (termos, privacidade, cancelamento e reembolso, regras).
- [ ] **Confirmação por escrito do Asaas** de que a atividade é aceita na conta (a confirmação já obtida cobre só as formas de pagamento).
- [ ] **Dados reais do responsável e contato** em Painel › Configurações.
- [ ] **Nome e marca definitivos** (`APP_NAME` e logotipo em `resources/views/components/app-logo-icon.blade.php`).
- [ ] **2FA** no cPanel, no Asaas e na conta de administrador da plataforma.
- [ ] **Segurança do login** decidida: reforço contra ataque de senha distribuído (recomendado: limite por conta, ex. 20 tentativas erradas por hora, e 2FA obrigatório para administradores).
- [ ] **WordPress** do mesmo cPanel atualizado, sem plugins e temas sem uso.
- [ ] **Chave de API do Asaas restrita**, se o Asaas permitir.
- [ ] **Teste completo no sandbox dentro da HostGator** (6.10), incluindo webhook e e-mails reais.
- [ ] **Backup diário rodando** e uma restauração testada com um backup do servidor.
- [ ] **`APP_KEY` de produção** guardada no gerenciador de senhas.
- [ ] **`APP_DEBUG=false`** no `.env` do servidor.

Na virada

- [ ] Dados de teste zerados e administrador recriado (7, passo 1).
- [ ] Chave de produção e webhook de produção com token novo (7, passos 2 a 4).
- [ ] Primeira venda real de baixo valor, reembolsada (7, passo 5).

Apêndice: comandos e endereços

Comandos do sistema

Comando	Para quê
`php artisan app:create-admin EMAIL`	Cria um administrador ou promove uma conta existente.
`php artisan schedule:run`	Executa as tarefas agendadas (cron a cada minuto).
`php artisan orders:expire`	Expira reservas vencidas e libera os números.
`php artisan payments:sync`	Concilia pagamentos com o Asaas e cancela cobranças de pedidos expirados.
`php artisan optimize`	Gera os caches (configuração, rotas, views). Obrigatório após mudar o `.env`.
`php artisan optimize:clear`	Limpa os caches (diagnóstico).
`php artisan down` / `up`	Modo manutenção.
`php artisan migrate --force`	Aplica migrations em produção (o deploy já faz).
`php artisan db:seed`	Dados fictícios. **Só local**; recusado em produção.
`bash deploy/deploy.sh promocoes`	Publica o último commit (no PC).
`bash ~/promocoes/deploy/backup.sh jonesa50_promocoes`	Backup do banco (no servidor).
`npm run manual`	Gera este PDF de novo (no PC).

Endereços do site

Caminho	Página
`/`	Página inicial com as promoções
`/promocoes/{endereço}`	Detalhes da promoção
`/promocoes/{endereço}/numeros`	Grade de números e reserva
`/pedido/{código}`	Pedido (dados, pagamento, situação)
`/pedido/{código}/comprovante` (`.pdf`)	Comprovante do comprador
`/comprovante/{código}`	Verificação pública do comprovante
`/consultar-pedido`	Recuperar o link do pedido por e-mail
`/dashboard`	Minhas compras (logado, e-mail confirmado)
`/settings/profile`, `/settings/security`	Perfil; senha e verificação em duas etapas

`/paginas/{sobre|termos-de-uso|privacidade|cancelamento-e-reembolso|regras|contato}`	Textos institucionais e legais
`/admin`	Painel administrativo
`/webhooks/asaas`	Avisos do Asaas (POST, com token)

Documentos relacionados no repositório

- `README.md`: instalação e roteiro de produção resumidos.
- `docs/progresso.md`: situação atual, histórico e pendências.
- `docs/fase-1-planejamento.md`: arquitetura, modelo de dados, riscos e plano de fases.
- `docs/design-system.md`: cores, tipografia e componentes.
- `CONTEXT.md`: especificação original do projeto.