

# Zadanie 6

## Docker Compose

1. Wykorzystując obrazy z listy 4 przygotuj plik docker-compose.yml..
2. Każdy mikroservis ma mieć uruchomionych kilka instancji.
  - a. Przykładowo:
    - i. mikroservis 1 - 2 instancje
    - ii. mikroservis 2 - 3 instancje
    - iii. mikroservis 3 - 4 instancje
  - b. **Liczba instancji do inicjalizacji ma być zdefiniowana w pliku docker-compose.yml!**
3. Uruchom mikroservisy wykorzystując docker compose.
4. Po uruchomieniu wszystkich aplikacji wykorzystując odpowiednie polecenie docker compose uruchom dodatkowe instancje wybranego przez siebie mikroservisu.
5. Wykorzystując odpowiednie polecenie usuń utworzone aplikacje.

## Docker Swarm

1. Wykorzystaj utworzony plik docker-compose.yml i uruchom mikroservisy korzystając z docker swarm.
2. Za pomocą polecenia docker service uruchom dodatkowe instancje wybranego mikroservisu.
3. Wykorzystując odpowiednie polecenie usuń utworzone aplikacje.

Termin zadania:

1. grupy poniedziałkowe: 02.06.2025
2. grupa wtorkowa: 03.06.2025