BODEGAS DEL ATUEL

Diccionario de Datos — Especificación de Tablas

Motor: PostgreSQL 18
Base: bodegas_db
Etapa: 2 — Lógica de Negocio

1. ESQUEMA RELACIONAL DE VENTAS Y CLIENTES

A continuación se detallan las estructuras de tablas que componen la administración de clientes y comprobantes de venta.

Tabla: cliente

Columna	Tipo de Dato	Clave / Nulo	Descripción
`id_cliente`	INTEGER	**PK** / NOT NULL	Identificador autoincremental del cliente.
`nombre_razon_social`	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre completo o razón social comercial.
`tipo_doc`	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo de documento identificatorio (CUIT, DNI, Pasaporte).
`nro_doc`	VARCHAR(30)	UNIQUE / NOT NULL	Número de documento único registrado.
`direccion`	VARCHAR(200)	NOT NULL	Dirección fiscal o comercial.
`localidad`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ciudad o municipio de residencia.
`fecha_alta`	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de registro en el sistema.
`tipo_cliente`	tipo_cliente_enum	NOT NULL	Categorización: `'distribuidor'`, `'socio'`, `'exportador'`.

Tabla: localidad

Columna	Tipo de Dato	Clave / Nulo	Descripción
`codigo_postal`	VARCHAR(10)	**PK** / NOT NULL	Código postal único de la zona.
`nombre`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la localidad geográfica.
`provincia`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Provincia o estado de pertenencia.
`encargado_regional`	VARCHAR(100)	NULLABLE	Nombre del representante comercial asignado.

Tabla: renglon_comprobante

Columna	Tipo de Dato	Clave / Nulo	Descripción
`id_renglon`	INTEGER	**PK** / NOT NULL	Identificador autoincremental del ítem de venta.
`id_comprobante`	INTEGER	**FK** / NOT NULL	Referencia a la cabecera de facturación.
`id_producto`	INTEGER	**FK** / NOT NULL	Referencia al catálogo de vinos/productos.
`cantidad`	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Unidades vendidas.

2. ESQUEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO

Tabla: stock_deposito

Columna	Tipo de Dato	Clave / Nulo	Descripción
`id_deposito`	INTEGER	**PK** / NOT NULL	Identificador del depósito principal.
`id_producto`	INTEGER	**FK** / NOT NULL	Referencia al producto almacenado.
`cantidad_disponible`	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Stock disponible para distribución general.
`ubicacion_estanteria`	VARCHAR(50)	NULLABLE	Código de pasillo o estantería dentro de bodega.

Tabla: stock_sala

Columna	Tipo de Dato	Clave / Nulo	Descripción
`id_sala_venta`	INTEGER	**PK** / NOT NULL	Identificador de la sala de degustación / venta.
`id_producto`	INTEGER	**FK** / NOT NULL	Referencia al producto exhibido.
`stock_exhibicion`	INTEGER	NOT NULL	Unidades físicas para venta directa al visitante.
`punto_reposicion`	INTEGER	NOT NULL	Mínimo permitido antes de solicitar reabastecimiento.

3. FUNCIONES DE LÓGICA DE NEGOCIO ALMACENADAS

Especificación de procedimientos en PL/pgSQL implementados en la base de datos.

Nombre de Función	Parámetros de Entrada	Retorno	Regla Comercial / Propósito
`fn_calcular_descuento_cliente`	`p_id_cliente INT`, `p_monto NUMERIC`	NUMERIC	Aplica 10% de descuento si es `'distribuidor'` y 5% si es `'socio'` sobre el subtotal.