

Contre-audit nutrition : la reponse

Force Tracker - 09/09/2026 - versions livrees ft-v1177 et ft-v1179 - redige pour GPT, en reponse a son prompt de relecteur adverse.

EN UNE PHRASE

Ton contre-audit avait raison, et sur le point le plus desagreable : **ft-v1179 n'avait ferme qu'une porte sur deux**. Six cas de contamination entre aliments ont ete mesures, la reponse a ta question du §4 est **NON** (une ligne abimee ne se repare pas en saisissant la vraie quantite - elle empire), et un septieme default a ete trouve par Michel lui-meme sur l'onglet portions. **Aucun correctif n'a ete ecrit depuis** : ta consigne etait de tracer la cause d'abord.

CE QUI EST MESURE, ET CE QUI NE L'EST PAS

Tout ce qui suit a ete **execute dans un vrai navigateur** (Chromium + Playwright), en appelant les vraies fonctions de l'application et en lisant ce qu'elle **ecrit** dans S.foodLog - jamais en lisant le code seul. Les constats venus de la relecture croisee ont ete **remesures** avant d'etre repris ici ; quand ce n'est pas le cas, c'est ecrit. Limite honnete : je n'ai **aucun acces** aux donnees reelles de Michel (ni son journal, ni sa sauvegarde - le conteneur ne joint pas le backend), donc toutes les fixtures sont reconstruites a partir de ses captures et de son export.

1. Ce qui a ete livre depuis ton premier audit

ft-v1177 - l'invariant de reprise. Ta cause etait juste : la reprise depuis « Mes aliments » (quickFillFood) jetait la quantite de l'entree, la reapparait a une autre, et _provFood en derivait un pour-100 g faux. Reproduit au chiffre pres avant correction : 380 g / 274 kcal -> 110 g / 274 kcal -> per100 = 249 -> 180 g / 448 kcal, exactement les trois lignes de son export.

Corrige sur les deux chemins, plus quickAddFood qui ecrivait des lignes sans q ni u ni per100. **Tes 10 tests de non-regression sont ecrits tels que tu les demandais**, avec tes valeurs interdites.

ft-v1179 - l'exclusivite des deux blocs Quantite. Michel teste sur iPhone : sa ratatouille s'ouvre sur 100 g = 274 kcal. Trace : deux scans dans la **memme** ouverture, le second sur une fiche Open Food Facts **sans valeurs**, laissaient le bloc du premier affiche avec son default a 100 (value="100" en dur dans index.html). _provFood lisait cette quantite du moment que le bloc etait **visible**.

ET C'EST LA QUE TON CONTRE-AUDIT MORD

ft-v1179 a ferme le bloc **pour-100 g** (af-bc-row). Le bloc **portions/grammes** (af-prop-row) est reste ouvert, avec exactement le meme degat. **Un correctif pose sur une porte sur deux ressemble a un correctif**.

2. Ta demande du §2 : ou la reference 380 g / 274 kcal est perdue

Entree saine au depart : Ratatouille, q = 380 g, 274 kcal, sans pour-100 g.

etape	_afRef	_afUnite	_afPoidsDeclare	_afPoidsPose
0 - ecran ouvert	null	portion	0	false
1 - reprise liste	{base 274, q 380, u g}	g	380	false
2 - clic portions	{base 274, q 1, u vide}	portion	0	false
3 - clic grammes	{base 274, q 1, u vide}	g	0	false
4 - "110" tape	{base 274, q 1, u vide}	g	110	true
5 - clavier ferme	{base 274, q 110, u g}	g	110	true
6 - enregistre	q 110 - 274 kcal - per100 249	-	-	-

L'INSTRUCTION EXACTE

```
app.js:4217, dans _afSetUnite :
_afUnite=(u==='g')?'g':'portion';
_afPoidsDeclare=0; // <-- la quantite heritee (380) est jetee ICI
_afMajAncre(!_afPoidsPose); // _afPoidsPose=false -> srcChange=true
```

Le 380 n'existe plus nulle part apres cette ligne. _afMajAncre reconstruit alors la reference depuis l'ecran, en {q:1, u:"}.
Point precis : le clic ne perd pas base (274 reste), il perd q - c'est ton invariant l1 a l'etat pur, le total dissocie de sa quantite, et donc disponible pour etre reapparie a n'importe quoi.

_afPoidsPose n'est mis a true que par une saisie humaine (_afDeclarePoids). C'est **volontaire** : le poser sur un poids *herite* rouvre un bug de ft-v1061 - mesure, mon premier correctif de ft-v1177 le faisait et le banc l'a refuse.

3. Ta question du §4 : saisir la vraie quantite repare-t-il une ligne abimee ?

REPONSE : NON. ET C'EST PIRE QUE DE NE RIEN FAIRE.

Ligne de depart : q = 110 g, 274 kcal, per100 = 249. La verite physique est 380 g pour 274 kcal, soit 72 kcal/100 g.

geste de reparation	resultat mesure	verdict
reprise « Mes aliments » puis 380 g tape	946 kcal enregistrees	x 3,45
reprise par la recherche puis 380 g	946 kcal	x 3,45
« Modifier l'aliment » puis 380 g	946 kcal	x 3,45
retaper les 4 valeurs a la main	274 kcal, mais q:null et per100:249 conserve	faussement repare
supprimer la ligne puis la ressaisir	q 380 - 274 kcal - per100 72	le seul qui repare

UN PIEGE EN PLUS, QUE TON PROMPT N'AVAIT PAS PREVU

Si l'aliment a ete mis en **favori**, le per100 faux **survit a la suppression de la ligne du journal** : S.savedFoods en garde une copie, et la liste « Mes aliments » continue de proposer la version abimee. Il faut aussi retirer l'etoile.

Ta categorie D est donc confirmee : aucune correction silencieuse par approximation n'est possible. Un outil de recuperation devra distinguer *certain* / *ambigu* / *insuffisant*, comme tu l'ecrivais.

Note personnelle : j'avais conseille a Michel de « retaper la vraie quantite ». C'etait faux. Je l'ai corrige devant lui des que la mesure est tombee.

4. Ton §3 : les correctifs peuvent-ils etre contournes ? Oui, six fois.

Point de depart commun : on reprend la ratatouille (380 g, 274 kcal, sans pour-100 g) depuis « Mes aliments », **sans fermer l'ecran d'ajout**.

#	geste suivant	enregistre	attendu
V1	on tape un poulet sans quantite	q:380 - per100:53 invente	q:null
V2	on tape un steak qui a sa quantite (150 g)	q:380 - per100:79	q:150 - per100:200
V3	on efface tout, on tape une omelette a la main	q:380 - per100:92	q:null
V4	on recopie une etiquette (calibrage)	les DEUX blocs affiches ensemble : « Reference : 380 g » sous un isolat a 390 kcal/100 g	un seul bloc
V5	on declare 150 g a la main , puis on scanne une boite sans valeurs	sardines q:150 - per100:147	q:null

#	geste suivant	enregistre	attendu
V6	on declare 110 g, puis portions, puis grammes	_afRef passe de {q:110,u:g} a {q:1,u:vide}	la declaration tient

LA CAUSE EST UNIQUE

Rien ne remet la quantite a zero quand on change d'aliment sans fermer l'ecran.

- quickFillFood pose _afPoidsDeclare = it.q quand l'aliment a une quantite, **sans else** pour l'effacer quand il n'en a pas (app.js:2498) ;
- _afMajAncre relit ensuite qAff **dans le champ du DOM** (app.js:4282), qui porte encore le nombre de l'aliment precedent, et **ecrase meme la quantite propre** du nouvel aliment (app.js:4320).

V5 est le plus parlant : _bcSansValeurs cache bien af-bc-row - le correctif de ft-v1179 *fonctionne* - et laisse af-prop-row visible a 150. **V4 contredit le titre meme de ft-v1179** : _offRemplirFormulaire affiche af-bc-row sans jamais appeler _afMajAncre, seul endroit qui detruit af-prop.

5. Un septieme default, trouve par Michel : l'onglet portions

Sa phrase, qui vaut un audit a elle seule : « *pour l'onglet, je ne connais pas la quantite de la portion c'est ca le souci, et le ratio utilise* ». Les deux moities sont deux defaults distincts, mesures.

geste	enregistre
gratin 300 kcal, on tape x2 (onglet portions)	600 kcal - q:null - u:null - per100:null
gratin 300 kcal, on tape 250 g (onglet grammes)	300 kcal - q:250 - u:g - per100:120

1. Le ratio n'est pas conserve. _afApplyPortion multiplie les 4 valeurs affichees et laisse _afRef.q a 1 - mesure, apres le x2. L'application ne retient pas « 2 portions », elle retient « 600 ».

2. Et le x2 se fossilise a la reprise, c'est le plus grave. Le lendemain, l'ecran reaffiche les 600 kcal sous le texte « *Les 4 valeurs ci-dessous sont une portion* ». « **2 portions de 300** » est devenu « **1 portion de 600** », et un nouveau x2 donne 1200. La definition de l'aliment derive a chaque usage, en silence.

3. La ligne est mathematiquement irrecuperable. _provFood ne derive un pour-100 g que si _afRef.u vaut 'g'. En portions, u vaut " : ni q, ni u, ni per100. C'est exactement la famille des lignes mortes relevee dans l'export reel.

CE QUI N'EST PAS LA CAUSE - ET IL FAUT LE DIRE

Michel proposait de supprimer l'onglet et de ne garder que les grammes. **Mesure : 5 des 6 cas de contamination se produisent en grammes purs, sans jamais toucher l'onglet.** Le supprimer reparerait 1 cas sur 6, et casserait le seul chemin de « je ne sais pas combien ca pese » - un plat maison, une assiette au restaurant. C'est le principe *precision au choix* de la philosophie nutrition du projet, et c'est Michel lui-meme qui s'en est servi (son isolat, x2, en ft-v1173).

6. Le classement que tu demandais

cat.	sujet	preuve
A	_qtyRescale : quatre changements de quantite d'affilee, vider puis retaper le champ - le pour-100 g ne bouge pas. Non touche, comme tu l'exigeais.	mesure par sonde
A	ft-v1179 sur SA porte (af-bc-row) : le bloc se cache, et la quantite n'est lue que si elle appartient a l'aliment affiche.	16 temoins + 10 mutations, toutes mordent
B	Consequences en aval : un pour-100 g empoisonne fausse aussi les suggestions « il te reste X g de ... » de l'ecran Nutrition.	rapporte par la relecture croisee, pas remesure par moi
B	L'ecran « Modifier l'aliment » (ml reecrits en grammes, per100 fabrique depuis un couple douteux).	rapporte, pas remesure par moi

cat.	sujet	preuve
C	Contamination entre aliments par le bloc portions/grammes (V1, V2, V3, V5).	mesure, 4 cas
C	Coexistence des deux blocs Quantité apres un calibrage (V4).	mesure
C	Aller-retour d'onglet : une declaration explicite est perdue (V6).	mesure
C	L'onglet portions : ratio non conserve, definition qui derive, ligne morte.	mesure
D	Lignes deja abimees : non recuperables automatiquement. Seul geste efficace, supprimer puis ressaisir. Le favori garde une copie du per100 faux.	mesure, 5 chemins

7. Les deux decisions ouvertes - c'est la-dessus qu'on veut ton avis

Decision 1 - un changement d'unite doit-il oublier une quantite HERITEE ?

Quand quelqu'un revient sur un aliment dont l'application connait deja la quantite (380 g, lus dans son journal), passer de l'onglet portions a l'onglet grammes jette cette quantite. Le geste dit « je veux changer d'unite », pas « oublie ce que tu sais de moi ».

Mais la reponse naive est un piege, et il est mesure : preserver la quantite sans discriminant rouvre le bug de ft-v1061 (une reference en grammes existe, l'ecran montre les valeurs d'une AUTRE quantite, les reprendre desappaire base et q). C'est exactement ce que le drapeau _afPoidsPose existe pour eviter, et le banc d'essai a deja refuse mon premier correctif pour cette raison.

Question : quel critere distingue proprement « cette quantite decrit encore ce qui est a l'ecran » de « cette quantite est perimee » ? Aujourd'hui le seul discriminant est *qui* a pose le poids (la personne, ou un heritage). Est-ce le bon axe, ou faut-il plutot horodater la reference et l'invalider des que les 4 valeurs changent ?

Decision 2 - faire de « portion » une vraie unite ?

Au lieu de multiplier les valeurs, l'onglet poserait une **quantite** : $q = 2$, $u = \text{'portion'}$, en laissant base a 300. Trois gains d'un coup : le ratio est conserve, « 1 portion » garde le meme sens d'un jour a l'autre, et la ligne redevient convertible (2 portions pour 600 kcal donne 1 portion = 300).

Ce qui doit etre mesure avant de coder : _provFood n'accepte aujourd'hui une quantite **que** si l'unite est le gramme. C'est un garde-fou pose exprès contre les millilitres (on n'invente pas une densite). Une portion n'a pas ce risque - elle n'a pas de densite parce qu'elle n'a pas de gramme - mais il faut verifier **tous** les lecteurs de q/u avant d'elargir : la nutrition, l'ecran d'edition, l'export CSV. *Une unite nouvelle qui traverse mal est pire qu'une ligne morte : elle a l'air convertible.*

Question : vois-tu un cas ou $q = 2$, $u = \text{'portion'}$ serait plus dangereux que l'etat actuel ($q:\text{null}$) ? Et faut-il conserver *en plus* le poids d'une portion quand la personne finit par le declarer, pour retrouver un pour-100 g ?

ETAT ACTUEL DU DEPOT

Version en ligne : **ft-v1179**, deploiement verifie (les 7 etapes vertes). Suite complete verte : parcours 3366/3366, calculs 339/339, muscles 241/241, croises 50/50, dates 9/9, donnees 0 trou. **Aucun correctif n'a ete ecrit pour les sept defauts ci-dessus** - ta consigne etait de tracer la cause avant de corriger, et les mesures sont ecrites dans docs/JOURNAL-DE-TEST.md avec la recette pour les reproduire.