

Le poids restaure sans borne

Analyse ciblée d'un seul défaut - Force Tracker ft-v1234, arbre b71d93eb - 23 septembre 2026.
[!/] **Analyse seulement.** Aucun code modifié, aucune correction, aucun bump.
Mesure dans un vrai navigateur, **profil SYNTHETIQUE étiqueté, aucun backend appelé** - aucune donnée personnelle.

La réponse, en une phrase

A la restauration cloud, **le poids est écrit sans aucune borne** - alors que l'âge et la taille, **deux lignes plus bas**, passent par leurs validateurs. [*] Sur 17 valeurs essayées, **11 entrent dans S.bw**, dont **1, 19, 20, 300, 301, 500, -10 et Infinity** - toutes refusées par l'interface. [!/] Et l'origine est **réelle et actuelle** : l'import de balance (`_importScalesRows`) écrit lui aussi **sans borne**, puis **synchronise vers le cloud**. Deux portes non gardées à la suite.

1. Le chemin exact

```
CLOUD      profile.bw, écrit par _pn_(body.bw, profile.bw)      Code.js:1657
-> loadProfile  profile: data.profile || {}                    Code.js (GET et POST)
-> _applyRestoreData(d)                                       setup.js
-> LA LIGNE      try{ if(d.bw) S.bw = parseFloat(d.bw) || S.bw; }  setup.js:3239
-> S.bw
-> consommateurs directs : bmrDetail . calcTDEE . autoKcal . calcMacros
                        calcSessionCalories . dose de creatine
```

Le contraste qui prouve tout - et le commentaire qui promet ce qui n'est pas fait

Les deux lignes suivantes, **immédiatement après**, valident :

```
setup.js:3242  if(_ageValide(_a)) S.age = _a;
setup.js:3243  if(_tailleValide(_h)) S.height = _h;
```

[*] Et le commentaire pose juste au-dessus annonce « **MEMES BORNES QUE LA SAISIE MANUELLE (R2/R8)** » - il couvre l'âge et la taille, **pas le poids qui le précède**. [!/] Le garde central de ce document exige que `_poidsValide` **n apparaisse pas** au voisinage de cette ligne : si le poids était valide, ce PDF ne sortirait pas.

2. Différence UI / cloud - les bornes relues dans le code

Chemin	Borne min	Borne max	NaN	Infinity	chaîne	""	0	negatif	500
UI saveProfile	> 20 strict	< 300 strict	ignore	refuse	acceptée si num.	ignoree	ignore	refuse	refuse
_poidsValide	>= 20 inclusif	<= 300 inclusif	false	false	false	false	false	false	false
import balance	[X] aucune	[X] aucune	-	-	-	-	-	-	-
restauration cloud	[X] aucune	[X] aucune	ignore	accepte	acceptée	ignoree	ignore	accepte	accepte

[!/] **Deux bornes différentes pour la même grandeur** : l'interface est **stricte**, `_poidsValide` est **inclusif**.
Mesure : **exactement 20 et exactement 300** sont refusés par l'interface et valides par le validateur.

3. Les 17 valeurs essayées - ce qui passe réellement

Sonde a **sentinelle 77,77** : on ne compare pas avant/après, on part d'une valeur témoin qu'**aucun cas ne peut produire**. [!/] Ma première sonde partait de 85,9 et classait la chaîne "85.9" en « conservée » alors qu'elle est bien **écrite, à l'identique**. *Un témoin qui compare des valeurs ne distingue pas « pas écrit » de « réécrit pareil ».*

Valeur cloud	parseFloat	S.bw final	Restauration	Ce que l'UI ferait
72	72	72	[X] ACCEPTE	ACCEPTE
0	0	77.77	rien écrit	ignore (falsy)
-10	-10	-10	[X] ACCEPTE	REFUSE (toast)
1	1	1	[X] ACCEPTE	REFUSE (toast)
19	19	19	[X] ACCEPTE	REFUSE (toast)
20	20	20	[X] ACCEPTE	REFUSE (toast)

Valeur cloud	parseFloat	S.bw final	Restauration	Ce que l'UI ferait
300	300	300	[X] ACCEPTE	REFUSE (toast)
301	301	301	[X] ACCEPTE	REFUSE (toast)
500	500	500	[X] ACCEPTE	REFUSE (toast)
85.9	85.9	85.9	[X] ACCEPTE	ACCEPTE
85,9	85	85	[X] ACCEPTE	ACCEPTE
abc	NaN	77.77	rien écrit	ignore (falsy)
(vide)	NaN	77.77	rien écrit	ignore (falsy)
null	NaN	77.77	rien écrit	ignore (falsy)
undefined	NaN	77.77	rien écrit	ignore (falsy)
NaN	NaN	77.77	rien écrit	ignore (falsy)
Infinity	Infinity	Infinity	[X] ACCEPTE	REFUSE (toast)

[*] parseFloat ("85,9") rend 85 - la virgule française tronquée. L'interface, elle, passe par numFR et obtient 85,9.

4. Effet numérique sur les moteurs directs

Reference du profil synthétique à 85,9 kg : BMR **1749** . TDEE **3161** . cible **3011** . 223 P / 366 G / 73 L . séance **91** . créatine **34 g**.

S.bw	BMR	TDEE	Cible	Prot	Gluc	Séance	Creatine
72	1610	2946	2796	187	375	76	29
-10	0	null	null	null	null	-11	-4
1	900	1845	1695	3	419	1	0
19	1080	2124	1974	49	409	20	8
20	1090	2140	1990	52	407	21	8
300	3890	6480	6330	780	229	317	120
301	3900	6495	6345	783	227	318	120
500	5890	9580	9430	1300	101	528	200
85.9	1749	3161	3011	223	366	91	34
85	1740	3147	2997	221	366	90	34
Infinity	0	null	null	null	null	Infinity	Infinity

Deux régimes, et la différence décide de la sévérité

-10 et Infinity : calcTDEE rend null. Le garde-fou de ft-v1232 tient, les moteurs **refusent** au lieu de mentir. [!!] Mais calcSessionCalories et la **créatine**, eux, ne le voient pas : **-11 kcal** de séance et **-4 g** de créatine sur un poids négatif. [*] **1 . 19 . 20 . 300 . 301 . 500** : tout est bien formé, aucun null, aucun NaN. Une cible de 9430 kcal avec 1300 g de protéines est une prescription complète, pas une erreur visible - c'est le cas dangereux. [*] **"85,9" -> 85** : la cible passe de 3011 à 2997, soit **-14 kcal**, totalement silencieux.

5. Scénario utilisateur

```
POIDS VALIDE EXISTANT 85,9 kg, saisi à la main, téléphone A
IMPORT                fichier de balance importé -> _importScaleRows
                        S.bw = 150 (AUCUNE borne dans cette fonction)
                        _cloudSyncDebounce() -> le 150 part au cloud
RESTAURATION          téléphone B, ou navigateur vide
                        setup.js:3239 : if(150) -> S.bw = 150 [X]
CALCUL                BMR, TDEE, cible, macros, séance, créatine : tous faux
AFFICHAGE             « 150 kg » dans le Profil, et une cible parfaitement
                        bien formée au-dessus d'un calcul qui n'a plus de sens
```

Cas	Vrai pour
A - seulement un état interne invalide	aucune valeur

Cas	Vrai pour
B - absurdite evidente a l ecran	500 et au-dela
C - valeur plausible mais fausse	1 . 19 . 20 . 300 . 301 . 500 . "85,9"
D - moteurs bloques	-10 et Infinity (TDEE null)
E - contamine plusieurs calculs	toutes les valeurs acceptees

6. Possible contre plausible - et l origine reelle

Valeur	Techniquement acceptee	Plausible en production
150 . 500 . 3 000	oui	[X] OUI - voir l origine ci-dessous
1 . 19 . 20	oui	peu - aucun chemin connu ne les produit
"85,9"	oui	aucune origine realiste trouvee : S.bw est toujours un nombre localement (load fait parseFloat, saveProfile et saveWeightEntry font numFR, l import fait Math.round)
-10 . Infinity . NaN . "abc"	oui (les deux premiers)	[X] NON - aucun chemin du code ne les produit . Injectables artificiellement seulement.

L origine realiste existe, et elle est ACTUELLE

`_importScaleRows` (**tracking.js**) écrit S.bw et S.weightLog[] . kg **SANS AUCUNE BORNE** - mesure : **zero** occurrence de `_poidsValide` dans la fonction, commentaires retirees. Puis elle appelle `_cloudSyncDebounce()` . Son appelant est un vrai parcours (toast « N pesees importees »). [*] **Deux portes non gardees a la suite** : l import écrit n importe quoi dans le cloud, la **restauration le relit sans rien verifier**. [!/] Le contraste : `saveBodyScan`, l autre porte d import, appelle bien `_poidsValide` depuis ft-v1096 - *le meme garde-fou sur un chemin et pas sur l autre, c est R8*. [*] Origine **historique** aussi : avant ft-v1096, l import par photo ecrivait **3 000 kg** dans le profil, et une valeur ecrite a l epoque est toujours au cloud.

7. Rayon et severite

Classement	Retenu	Justification
Rayon	MULTI-MOTEUR	8 consommateurs directs mesures : BMR, TDEE, cible, proteines, glucides, lipides, calories de seance, dose de creatine. [X] Pas SYSTEMIQUE : la donnee reste le poids, elle ne casse ni la navigation, ni le stockage, ni les autres domaines.
Severite	MAJEUR	En faveur : origine reelle et actuelle (import non borne -> cloud), 8 moteurs contamines, la valeur persiste et repart au cloud, et le cas plausible (150 kg lu d un fichier) est invisible . [X] Pas CRITIQUE : les deux valeurs catastrophiques (-10, Infinity) n ont aucune origine realiste et <code>calcTDEE</code> les refuse ; le poids est affiche dans le Profil ; la recuperation est immediate (retaper son poids).

8. Points connexes - notes, PAS suivis

Point connexe a verifier plus tard	Ancre
<code>_importScaleRows</code> écrit S.bw et S.weightLog[] . kg sans borne, puis synchronise. C est l amont du default etudie, une porte distincte.	tracking.js (<code>_importScaleRows</code>)
L interface borne a <code>>20 && <300</code> (strict) et <code>_poidsValide</code> a <code>>=20 && <=300</code> (inclusif) - deux bornes pour la meme grandeur , divergentes exactement aux seuils.	setup.js:3155 vs state.js:815
<code>calcSessionCalories</code> et la dose de creatine ne voient pas le refus de <code>calcTDEE</code> : ils rendent -11 kcal et -4 g la ou les autres moteurs disent null.	app.js (S.bw 80)

[X] Non audites, hors perimetre demande : `activityLevel`, l age, la taille, les autres champs cloud.

9. Correction envisageable PLUS TARD - rien n est applique

```
// setup.js:3239 - aujourd'hui
try{ if(d.bw) S.bw = parseFloat(d.bw) || S.bw; }catch(e){ ... }

// le motif que les DEUX lignes suivantes emploient deja
try{ const _b = parseFloat(d.bw); if(_poidsValide(_b)) S.bw = _b; }catch(e){ ... }
```

Trois bornes a ne pas perdre de vue

1. `_poidsValide` est **inclusif** et l'interface **stricte** - les aligner est une **decision**, pas un detail de mise en forme. 2. Une valeur refusee doit **conserver l'ancienne**, jamais retomber sur 0. 3. Cela ne ferme que l'**aval** : l'import non borne reste la porte d'entree, et c'est lui qui alimente le cloud.

Etat du depot, verifie par git a la generation

AUCUN FICHIER SERVI N EST MODIFIE (`state.js`, `setup.js`, `tracking.js`, `app.js`, `sw.js`, `Code.js`). Aucun bump - le cache sert toujours **ft-v1234**. Aucune publication, **aucun backend appele**. [*] La sonde tourne sur un profil **SYNTHETIQUE** declare : aucune valeur de ce dossier ne peut etre attribuee a une personne reelle.

Genere par `tools/gen_poids_restoration_pdf.py`. Ses **49 gardes** relisent chaque ancre dans le code servi et recomptent les 17 cas de la sonde. [!!] Le garde central est un **contraste** : il exige que la ligne du POIDS n'appelle pas `_poidsValide` et que celles de l'AGE et de la TAILLE appellent bien les leurs - **si le poids etait valide, ce document ne sortirait pas**.