

Decoupage de 1b et 3 en sous-etapes, et la premiere livree

Force Tracker — 12/09/2026, ft-v1195. Septieme document de la serie. Michel tranche les deux questions laissees ouvertes par le precedent : **pas de gros chantier**, et **les defauts divergents se transportent au lieu d'etre harmonises**. Une seule sous-etape sur 10 est livree, et c'est voulu.

LES DEUX DECISIONS, MOT POUR MOT

« Je ne veux pas traiter 1b et 3 en un seul gros chantier. Redecoupe-les en sous-etapes plus petites, **mesurables et reversibles**. »

« Je ne veux pas harmoniser maintenant les defauts divergents (0, null, cle absente, origine differente). A ce stade, on doit les **TRANSPORTER explicitement sans les corriger**. »

L'objectif reste inchangé : extraction · propriétaire unique · **aucun** changement de comportement · **aucune** modification silencieuse des lignes existantes.

1. Ce que la mesure a nomme, et qui a change le decoupage

quickFillFood et _afSuggPrendreLocale partagent 36 lignes utiles IDENTIQUES — diff normalise, 81 et 97 lignes utiles, 40 % de squelette commun.

Ce ne sont pas quinze sites eparpilles : c'est LA REPRISE D'UN ALIMENT A L'ECRAN, ECRITE DEUX FOIS. L'une prend l'item dans « Mes aliments », l'autre dans la recherche du journal — et a partir de la, elles font la meme chose.

ET L'HISTORIQUE LE DISAIT DEJA : ON NE L'AVAIT JAMAIS COMPTE

ft-v973, ft-v975, ft-v984 et ft-v1176 ont chacune porte un correctif d'une porte a l'autre. Les commentaires du code le repetent mot pour mot : « le mecanisme existait, pose sur une seule des deux portes — pour la 6^e fois dans ce fichier ».

5 des 10 sous-etapes portent sur cette paire (1b-ii · 1b-v · 3-ii · 3-iii · 3-v). C'est la qu'est le gisement — et c'est pour ca que le decoupage n'est pas « un site par sous-etape » mais un MOTIF par sous-etape.

2. La regle de decoupage

Une sous-etape est valide si elle reunit les quatre :

critere	ce que ca veut dire concretement
une seule chose	elle n'extrait qu'UN motif. Deux motifs = un retour arriere qui ne peut plus etre partiel
mesurable	l'instantane tools/instantane_1b23.js couvre deja ses sites, ou on ecrit la sonde AVANT
reversible	un git revert d'un seul commit suffit, et il ne casse rien d'autre
honnete sur les defauts	tout ecart entre sites est transporte et fige par un temoin — jamais lisse

Et le critere de reussite reste binaire : instantane identique octet pour octet avant et apres.

3. Ce qui est livre : la sous-etape 1b-i

```
// AVANT – le meme bloc, recopie caractere pour caractere

// rejouerRepas                                // quickAddFood
_afSetSrc({saisie:'liste',origine:'reprise',    _afSetSrc({saisie:'liste', origine:'reprise',
  q:qOk?+e.q:null,                             q:_qOk ? +it.q : null,
  u:qOk?(e.u||'g'):null,                       u:_qOk ? (it.u||'g') : null,
  per100:e.per100||null,                       per100:it.per100||null,
                                                sourceId:it.sourceId||null, // <- en PLUS
                                                etat:it.etat||null,       // <- en PLUS
  portionLabel:e.portionLabel||null,           portionLabel:it.portionLabel||null,
  portionWeightG:+e.portionWeightG>0          portionWeightG:+it.portionWeightG>0
    ?+e.portionWeightG:null});                 ?+it.portionWeightG:null});

// APRES – un proprietaire, et l'ecart reste VISIBLE dans l'appel

function _srcRepriseQ(src, qOk){
  const s = src || {};
  return { q: qOk ? +s.q : null,
    u: qOk ? (s.u || 'g') : null,
    per100: s.per100 || null,
    portionLabel: s.portionLabel || null,
    portionWeightG: +s.portionWeightG > 0 ? +s.portionWeightG : null };
}

// rejouerRepas – PAS de sourceId/etat, et ce n'est pas un oubli
_afSetSrc(Object.assign({saisie:'liste',origine:'reprise'}, _srcRepriseQ(e, qOk)));

// quickAddFood – la porte jumelle les pose, elle
_afSetSrc(Object.assign({saisie:'liste', origine:'reprise'},
  _srcRepriseQ(it, _qOk),
  {sourceId:it.sourceId||null, etat:it.etat||null}));
```

`qOk` N'EST PAS CALCULE DEDANS, ET C'EST TOUT LE DECOUPAGE

Le test « *cette quantite est-elle utilisable ?* » est le sujet de l'**etape 3**. L'absorber ferait **deux extractions dans une seule sous-etape**, donc un retour arriere qui ne peut plus etre partiel.

Une sous-etape reversible est une sous-etape qui ne fait qu'UNE chose. Un **temoin de perimetre** l'exige : il verifie que **rejouerRepas** et **quickAddFood** calculent **encore chacun** qOk dans leur propre corps.

ET CE QUI N'EST PAS DEDANS COMPTE AUTANT

sourceId et etat restent chez quickAddFood **seul** : le rejeu ne les a **jamais** poses. **La divergence est TRANSPORTEE, pas corrige**e.

Les lui donner changerait la **provenance ENREGISTREE** d'une ligne rejouee — elle affirmerait venir d'un code-barres qu'on n'a pas relu (**R33** : la provenance ne ment pas). **Deux temoins figent les deux moities** : l'un exige leur **ABSENCE** au rejeu, l'autre leur **PRESENCE** a la porte directe.

4. Le decoupage complet (10 sous-etapes)

1b — la « forme aliment »

sous-etape	perimetre	sites	instantane
1b-i (livree)	la quantite reprise d'une ligne	2, caractere pour caractere	oui — couvert
1b-ii	la provenance {sourceId, etat, per100}	3	a etendre d'abord
1b-iii	l'item de liste affichee	3	oui — couvert
1b-iv	l'export CSV, 13 colonnes	1 (setup.js)	AUCUNE — prerequis
1b-v	l'hydratation des ecrans	4	apres 3-v

3 — « cette quantite est-elle utilisable ? »

sous-etape	perimetre	sites	note
3-i	la forme « avec portions »	2, identiques	suite naturelle de 1b-i
3-ii	la pastille « ta derniere quantite »	2, identiques	la paire
3-iii	l'ouverture du bloc code-barres	2, identiques	attention : le garde !_bcNutr ne part PAS avec
3-iv	_provFood : les 2 branches	1	EN DERNIER : le seul qui ECRIT
3-v	la reprise des portions a l'ecran	2 x 2 lignes	avant 1b-v

Deux sous-etapes portent un **PREREQUIS** : 1b-ii et 1b-iv n'ont **aucune sonde** aujourd'hui. La sonde s'ecrit **avant** de toucher au code — sinon le critere « *instantane identique* » ne veut rien dire.

5. Quand une harmonisation devient une DECISION PRODUIT

LE CRITERE, ET IL NE DEPEND PAS DU CODE

Est-ce que le changement modifie ce qui est ECRIT dans `S.foodLog` ou `S.savedFoods` ?

Si oui, ce n'est plus une extraction — c'est une decision, et elle revient a Michel.

#	l'harmonisation tentante	ce qu'elle changerait VRAIMENT	ou
1	donner <code>sourceId/etat</code> a <code>rejouerRepas</code>	la provenance enregistrée d'une ligne rejouée : elle affirmerait venir d'un code-barres qu'on n'a pas relu (R33)	1b-ii
2	unifier <code>0 / null / cle absente</code>	le contenu de <code>S.savedFoods</code> . Un <code>0</code> et un <code>null</code> ne se relisent pas pareil en aval (<code>+x>0</code> les traite pareil, <code>x===null</code> non)	1b-iii
3	faire accepter les portions aux 5 sites « grammes seuls »	des lignes qui repartent aujourd'hui sans quantite en repartiraient avec . C'est un changement de comportement	3-ii/iii/iv
4	unifier origine (3 formulations)	ce que le journal dit de lui-meme . Au moins une des trois est un choix assume	1b-ii

Tant que ces quatre ne sont pas tranchées, chaque sous-etape les TRANSPORTE et les FIGE par un témoin. C'est le seul moyen qu'une harmonisation future soit un CHOIX, et pas un effet de bord qu'on découvre trois versions plus tard.

6. Les mesures, et deux pieges de témoin

preuve	resultat
Instantane (11 sondes), avant / apres	identique octet pour octet, meme sha256 ace2a744dc89e6ec qu'en ft-v1194
Passe parcours (bloc CCXCII, +14 temoins)	3578 / 3578 — total predict 3564 + 14 = 3578, il colle (§61)
Calculs / muscles / croises / dates	339 / 241 / 50 / 9, tous verts
Controle negatif	10 mutations, TOUTES mordent
Deploiement (R18)	run #1096, success a 11:39:31 UTC

PIEGE 1 — UN TEMOIN QUI MESURAIT UN ETAT INATTEIGNABLE

Mon témoin du default appelait `_srcRepriseQ({name: 'Nu'}, true)`. Avec `q0k` vrai et pas de `q`, `+undefined` vaut **NaN** — que `JSON.stringify` serialise en `null`.

Le témoin aurait été vert sur un `NaN` en croyant voir un `null`, et sur un état que les deux portes ne peuvent pas produire (`q0k` n'est vrai que si `+q>0`). Un témoin qui fige un état inatteignable ne protege rien, et masque le type reel de ce qu'il mesure.

PIEGE 2 — LE CONTROLE NEGATIF A CORRIGE MON TEMOIN DE PERIMETRE

La mutation « l'etape 3 faite au passage » rendait **0 rouge**. Ma 1^{re} version comptait les **LIGNES** portant le motif — or extraire une regle en laisse une **dans le propriétaire** et une **chez l'autre appelant** : le compte restait a 2, et le témoin passait **au vert sur exactement ce qu'il devait interdire**.

Compter les occurrences d'un motif ne dit pas QUI decide. Le témoin exige désormais que les **DEUX fonctions portent la regle chacune dans son propre corps**. C'est `BUGS.md §63` retourne contre mon propre témoin, écrite la veille.

Et ma premiere mutation de ce cas était mal faite : elle declarait le helper a l'interieur de `quickAddFood`, donc le motif restait dans son corps et le témoin corrige ne rougissait toujours pas. Une mutation mal placee ressemble trait pour trait a un témoin aveugle.

7. Et le chiffre de ce document a ete faux, pendant cinq fichiers

LE DEFAULT QUE CE CHANTIER DOCUMENTE, COMMIS DANS LE CHANTIER LUI-MEME

La premiere redaction annoncait « **9 sous-etapes dont 4 sur la paire** ». Recompte : il y en a **10 dont 5**.

Le « 9 » etait deja parti dans **CINQ fichiers** — le decoupage, CLAUDE.md, sw.js, le journal de partage et le contexte — avant d'etre repris.

C'est exactement le default de §63 : un chiffre rond que personne ne recompte. Il fallait bien qu'il se produise ici aussi, dans le document qui le denonce.

Ce qui l'a attrape est le garde du generateur de ce PDF, qui recompte les sous-etapes depuis le document source a chaque generation. *Un garde n'est utile que s'il mesure ce que le texte AFFIRME, pas ce que l'auteur croit.*

8. Ce qui ne bouge pas

sujet	etat
Le hub (etape 4) et la douane (etape 5)	apres 1b et 3 — consigne inchangee
S. savedFoods perdu entre deux onglets	ouvert — l'union par nom ferait ressusciter une etoile retiree. Decision produit
L'ecart 48,3 vs 48	ouvert — corriger changerait une valeur enregistree
L'historique abime, les migrations	non touches
Les 9 autres sous-etapes	ecrites, ordonnees et dependancees dans docs/SOUS-ETAPES-1B-3.md

Document genere depuis le code et le decoupage servis — **tous les decomptes cites sont recomptes a chaque generation** (10 sous-etapes, 5 sur la paire, 36 lignes communes, 40 % de squelette, 3 appels du proprietaire, 2 decideurs). Huit gardes refusent de produire si un fait tombe, **y compris ceux qui verifient que l'ecart transporte l'est encore**. Source : `tools/gen_decoupage_1b3_pdf.py`.