

La pastille « ta derniere quantite »

Force Tracker — 12/09/2026, ft-v1199. Onzieme document de la serie, sous-etape **3-ii**. Meme discipline que les precedentes : au moins deux copies avant d'extraire · la sonde ouverte et verifiee **avant** le BEFORE · uniquement ce qui est strictement identique · aucune harmonisation au passage · instantane identique octet pour octet.

LES DEUX FAITS DE CETTE VERSION

(1) Le proprietaire rend un NOMBRE, pas un boolean — et ce choix n'est pas cosmetique : `_qGrammes(x) > 0` est exactement la condition que deux autres sous-etapes utiliseront, donc **3-iii et 3-iv lui ajouteront leurs appelants sans reecrire la regle**. Un boolean aurait oblige a ecrire une seconde fonction pour la valeur.

(2) En etendant la sonde, j'ai trouve un vrai default — et je ne l'ai PAS corrige. La pastille survit a l'aliment suivant. C'est la **jumelle exacte** du default du paquet ferme en ft-v1193, sur l'autre pastille (R8). Mesure, ecrit avec son correctif d'une ligne, laisse a Michel : *une extraction ne change aucun comportement, c'est son critere*.

1. Le test d'entree : 5 sites qui se ressemblent, 2 qui sont identiques

La regle « cette quantite est-elle en grammes utilisables ? » est ecrite a cinq endroits. La tentation est de les prendre tous. **Mesure faite avant la premiere ligne** : trois d'entre eux n'ont pas la meme **forme** — l'un *ecrit* une donnee, deux *ouvrent* un bloc, deux seulement *produisent une valeur*.

```
// LES 5 SITES « GRAMMES SEULS », CARTOGRAPHIES AVANT D'EXTRAIRE
// Ils se ressemblent — ils n'ont PAS la meme forme, donc pas la meme sous-etape.

@1232 _provFood   if(cond){ p.q+=_afSrc.q; p.u='g'; }           // ECRIT une donnee -> 3-iv
@2878 quickFillFood (cond) ? +it.q : 0                         // produit une VALEUR -> 3-ii *
@4033 _afSuggPrendreLocale (cond) ? +e.q : 0                  // produit une VALEUR -> 3-ii *
@2929 quickFillFood   if(!_bcNutr && cond){ ... }              // OUVRE un bloc -> 3-iii
@4089 _afSuggPrendreLocale if(!_bcNutr && cond){ ... }          // OUVRE un bloc -> 3-iii

// * les DEUX seules strictement identiques. Le test d'entree porte sur la FORME,
// pas sur la ressemblance du predicat.
```

=> **Le test d'entree porte sur la forme, pas sur la ressemblance du predicat**. Prendre les cinq d'un coup aurait fait trois extractions dans une seule sous-etape, donc un retour arriere qui ne peut plus etre partiel.

2. Ce qui est extrait

```
// AVANT — la meme regle, recopiee par DEUX sites (@2878 et @4033)

// quickFillFood — on reprend un aliment depuis « Mes aliments »
_bcProposerDerniere((+it.q>0 && (!it.u||it.u==='g')) ? +it.q : 0);

// _afSuggPrendreLocale — on reprend un aliment depuis la recherche du journal
_bcProposerDerniere((+e.q>0 && (!e.u||e.u==='g')) ? +e.q : 0);

// APRES — un seul proprietaire, qui rend un NOMBRE

function _qGrammes(src){
  const s = src || {};
  return (+s.q > 0 && (!s.u || s.u === 'g')) ? +s.q : 0;
}

_bcProposerDerniere(_qGrammes(it)); // quickFillFood
_bcProposerDerniere(_qGrammes(e)); // _afSuggPrendreLocale

// La regle voisine, qui RESTE separee :
function _qReprenable(src){
  const s = src || {};
  return (+s.q > 0 && (!s.u || s.u === 'g' || s.u === 'portion'));
}
```

Occurrences dans le code servi, hors commentaires : **3** (1 declaration + 2 appelants).

3. Pourquoi un NOMBRE et pas un boolean

choix	ce qu'il coute plus tard
booleen _qGrammesOk (x)	3-iii et 3-iv ont besoin du test , 3-ii avait besoin de la valeur . Avec un booleen, il faudrait deux fonctions qui portent la meme regle — <i>exactement la duplication que ce chantier supprime</i> .
nombre _qGrammes (x)	la valeur pour 3-ii, et _qGrammes (x) > 0 comme test pour les deux autres. Une seule regle, trois usages.

La regle generale : quand une meme condition sert tantot a *decider* tantot a *fournir*, le proprietaire rend la **donnee** — le test s'en deduit, l'inverse est faux.

4. Ce qui reste volontairement divergent

ce qui reste dehors	pourquoi
_qReprenable (3-i)	elle accepte les portions , _qGrammes les refuse — ses appelants alimentent un champ en grammes . Les deux se ressemblent a un pres et ne disent pas la meme chose : les fondre serait un changement de comportement , pas une extraction. Deux temoins de perimetre, dans les deux sens .
les 3 autres sites « grammes seuls »	formes differentes (une ecriture, deux ouvertures de bloc). Ils partiront en 3-iii et 3-iv , chacun a son tour. Recompte a l'instant : la regle est encore ecrite 3 fois .
les mL	refuses, et ce n'est pas un oubli : sans densite, un volume ne dit pas ce que PESE l'aliment , et on n'invente pas une densite (R29).

LE TEMOIN DE PERIMETRE DE 3-i SE DEPLACE, IL N'EST PAS SUPPRIME

Il exigeait « *la regle grammes seuls est ecrite 5 fois* » — c'etait le garde-fou qui empechait 3-i de deborder. 3-ii ayant ete faite **expres**, il exige maintenant **3 ecritures + 2 appelants**, avec la raison ecrite a l'endroit exact et ce que deviendra le compte apres 3-iii et 3-iv.

=> **Deuxieme fois qu'un temoin se deplace au lieu de disparaitre** (le premier en 3-i). *La difference entre un temoin qu'on retire et un temoin qui se deplace se MESURE* : les mutations qui le faisaient rougir avant le font toujours rougir, par l'autre bout.

5. La sonde : deux pieges, dont un nouveau

```
// LA SONDE : LES PORTES ETAIENT CONDUITES, MAIS RIEN NE LES OBSERVAIT

// Depuis 1b-ii, la sonde APPELLE bien quickFillFood et _afSuggPrendreLocale.
// Mais aucune de ses 15 cles ne LISAIT #af-bc-last, l'element de la pastille.
// => l'instantane serait reste identique quoi qu'on fasse a la pastille.
// CONDUIRE N'EST PAS OBSERVER.

// 1er jet des 2 nouvelles cles : les 6 cas rendaient tous « 150 g ».
// Cause : le site vit DANS un garde — if(P && it.u!=='portion' && ...) ou P = it.per100
// Mes fixtures n'avaient pas de per100 -> le bloc etait saute -> je lisais un reliquat.
// => une sonde qui n'atteint pas la ligne visee mesure l'ecran d'AVANT, pas la regle.
// Et elle est VERTE.
```

CONDUIRE N'EST PAS OBSERVER

Depuis la sous-etape precedente, la sonde **appelait** deja les deux portes. Il etait donc tentant de la declarer « couverte » — c'est meme ce que l'etiquette du plan disait. **Mais aucune de ses cles ne lisait l'element de la pastille.**

=> L'instantane, qui est le **critere de reussite binaire** de chaque sous-etape, serait reste identique **quoi qu'on fasse a la pastille**. Etendue de **15 a 17 cles** avant de capturer le BEFORE — l'etendre apres aurait donne un avant/apres incomparable.

Le second piege est plus discret : mes six premiers cas rendaient tous la meme valeur. Pas parce que la regle etait fausse — parce que la ligne visee vit **dans un garde** que mes fixtures ne franchissaient pas. => **Une sonde qui n'atteint pas la ligne visee mesure l'ecran d'avant, pas la regle — et elle est verte.**

6. Le default reel trouve en chemin, et non corrige

geste	pastille affichee
repandre un aliment en grammes (150 g)	<- 150 g — correct
appeler _afOublierAliment() seule	<- 150 g — elle reste
puis repandre un aliment en portions	<- 150 g — sur le mauvais aliment

Cause nommee : _bcProposerDerniere(0) n'est appelee que par openAddFood(), donc la pastille se rend **a l'ouverture de l'ecran**, jamais **entre deux aliments** d'une meme ouverture. Et le site qui la repose est dans un garde : quand il est faux (aliment en portions, ou sans pour-100 g), personne ne la touche.

C'EST LA JUELLE EXACTE DU DEFALT FERME EN ft-v1193 (R8)

A cette date, _afOublierAliment a ete completee pour rendre le **poids du paquet** — *la pastille jumelle*. Celle-ci **n'a pas recu le meme traitement**. La porte jumelle, a l'interieur meme du correctif qui a ferme sa soeur.

Pourquoi ca ne s'est pas vu plus tot : sur le chemin le plus courant (deux aliments avec un pour-100 g, comptes en grammes), le garde est vrai les deux fois, la pastille est repeinte et rien ne fuit. *Il faut un aliment en portions en deuxieme position.*

=> **Non corrige ici, et la raison est la methode** : poser l'appel manquant **changerait ce que l'ecran affiche**. C'est un correctif, pas un rangement. Mesure, ecrit dans le journal de test avec son correctif d'une ligne, laisse a Michel.

7. Les mesures

preuve	resultat
Instantane, avant / apres	identique octet pour octet , sha256 b8f06e45d8c91fcc, diff vide
Controle negatif	11 mutations, TOUTES mordent — controle sain a 0 rouge , lance en premier . Ancrees sur la signature de _qGrammes, parce que _qReprenabLe porte un motif tres proche et vit juste apres dans le fichier (le piege paye a la sous-etape precedente)
Passe complete	3633 / 3633 — total predit = total obtenu (3620 + 13)
Autres bancs	calculs 339/339 · muscles 241/241 · croises 50/50 · dates 9/9 · donnees : aucun trou nouveau
Source : proprietaire unique	3 occurrences hors commentaires
Source : perimetre intact	la regle « grammes seuls » encore ecrite 3 fois — 3-iii et 3-iv non faites
Ecran	rien ne change — regle d'or #11 : aucune annonce

8. Etat du decoupage

Sous-etapes reelles restantes avant le hub	4 — sur 10 au plan, 5 livrees, 1 ecartee : 1b-v, 3-iii, 3-iv, 3-v
La pastille qui survit	mesuree, non corrige — dans le journal de test, avec sa cause et son correctif d'une ligne
Les 4 harmonisations	decisions produit , elles attendent Michel. Critere : est-ce que ca modifie ce qui est ECRIT dans le journal alimentaire ?
Le hub et la douane	apres, consigne explicite inchangee
Favoris perdus entre onglets, ecart 48,3 / 48	ouverts, non corriges
Historique, migrations	non touches

Document genere depuis le code servi — tous les decomptes cites sont recomptes a chaque generation (3 occurrences du proprietaire, 3 ecritures restantes de la regle « grammes seuls », 17 cles dans la sonde, 4 sous-etapes restantes). **Onze gardes refusent de produire si un fait tombe** — dont un qui verifie que _qGrammes ne mentionne **aucune** portion (donc qu'elle n'a pas ete fondue avec _qReprenabLe), un qui verifie qu'elle rend toujours un **nombre**, un qui verifie que la regle est **encore ecrite 3 fois** (donc que 3-iii et 3-iv n'ont pas ete faites au passage), et deux qui verifient que la sonde **lit** vraiment la pastille. Source : tools/gen_3ii_pdf.py.