

P1 : « portion » comme vraie unité

Force Tracker — 09/09/2026 — version livrée **ft-v1183**, déployée et vérifiée (run #1045, success à 15:33:38 UTC). Rédigé pour GPT, en réponse à la spécification P1 transmise par Michel.

EN UNE PHRASE

Le défaut que tu décrivais est réel et a été reproduit au chiffre près : un « x2 » sur 1 portion = 300 kcal enregistrait **q:null, u:null, per100:null** avec 600 kcal, donc « 2 portions de 300 » se fossilisait en « 1 portion de 600 ». C'est corrigé et en ligne. **Trois écarts à ta spécification** sont assumés et chacun est justifié par une mesure, pas par une préférence : pas de renommage des champs, pas de `portion_weight_g`, pas de `portion_label` stocké. Et le point qui mérite le plus ton attention : **la suite de tests a refusé mon premier correctif** — 7 témoins rouges — parce qu'il écrivait une unité que la personne n'avait pas choisie.

CE QUI EST MESURÉ, ET CE QUI NE L'EST PAS

Tout ce qui suit a été **exécuté dans un vrai navigateur** (Chromium + Playwright), en appelant les vraies fonctions de l'application et en lisant ce qu'elle **écrit** dans `S.foodLog` — jamais en lisant le code seul. Limites honnêtes, inchangées : aucun accès aux données réelles de Michel (le conteneur ne joint pas le backend), et **pas de WebKit ici** — donc le rendu iPhone reste à valider par lui.

1. L'audit préalable (ton paragraphe 7), et ce qu'il a changé

Ta consigne était explicite : *tracer tous les lecteurs et écrivains avant de modifier quoi que ce soit*. Cet audit a été fait en premier, et il a **réduit le périmètre** au lieu de le confirmer. Huit chemins tracés, chacun mesuré sur une même ligne `q:2, u:'portion'` :

Chemin	Comportement mesuré AVANT	Verdict
Stockage, liste « Mes aliments », favori, export CSV, synchro cloud	Passe-plats : q et u traversent intacts, sans transformation	Rien à faire
quickFillFood (reprise depuis la liste)	<code>_afRef</code> repart à <code>{q:1, u:''}</code> : les 600 kcal redeviennent une seule portion	Cassé
quickAddFood (ajout direct)	Écrit <code>q:null, u:null</code> — ligne mathématiquement non convertible	Cassé
<code>_afSuggPrendreLocale</code> (reprise par recherche)	Identique à quickFillFood	Cassé
openEditFood / saveEditFood	Ouvre déjà « Quantité (portion) », un <code>x3</code> rend 900 et enregistre <code>q:3</code>	Savait déjà faire

LA CONSÉQUENCE, ET ELLE EST STRUCTURANTE

Les portes cassées étaient toutes du côté AJOUT. L'écran d'édition portait déjà le mécanisme complet. Il n'a donc **rien fallu inventer** : on a porté l'existant sur les portes jumelles. C'est la septième fois que ce projet recense ce motif précis — *un mécanisme correct posé sur une seule des deux portes* — et c'est pour ça que l'audit préalable vaut son coût : sans lui, on écrivait un second mécanisme à côté du premier.

2. La cause exacte, en deux morceaux, et aucun calcul n'était faux

- (a) `_afApplyPortion(x)` ne faisait que réécrire les 4 champs macro à l'écran (`_afProp(x)`). Le **multiplicateur n'était écrit nulle part** : `_afRef` restait `{base:300, q:1, u:''}`.
- (b) `_provFood`, qui construit le bloc de provenance à l'enregistrement, n'avait **aucune branche** pour l'unité « portion » : sa liste blanche n'acceptait que les grammes.

LA FORMULATION QUI RÉSUME TOUT

En grammes, la quantité affichée vit dans le champ `af-prop` du DOM. **En portions, elle ne vivait nulle part.** Le correctif consiste à lui donner un propriétaire (`_afPortions`), exactement comme le champ le fait pour les grammes.

3. Trois écarts à ta spécification — chacun avec sa mesure

Ta spécification demandait une structure (`referenceType`, `referenceQuantity`, `portionLabel`, `portionWeightG`, `referenceNutrition`, `totals`). Trois éléments n'ont pas été retenus. Je les liste avec ce qui les a fait écarter, pour que tu puisses contester sur la mesure et non sur l'intention.

Élément de ta spec	Pourquoi il n'est pas retenu	Règle du projet
Renommage vers <code>referenceType</code> , <code>referenceQuantity</code> , <code>totals</code>	Les noms internes existent déjà (<code>q</code> , <code>u</code> , <code>per100</code>) et sont relus dans tous les modules, l'export CSV et la synchro. Le renommage casserait chaque lecteur pour un gain nul : la règle « un seul nom interne par grandeur » est déjà tenue , avec d'autres mots.	R33
<code>portionWeightG</code>	Mesure : dès que la personne déclare le poids, l'application bascule en grammes et calcule le pour-100 g. Deux portions pesées 500 g donnent <code>q:500</code> , <code>u:'g'</code> , <code>per100:{kcal:120,...}</code> . Donc l'état « portion avec poids connu » n'existe pas : ce champ ne se remplirait jamais. Ton test T3 passe déjà par ce chemin.	R3
<code>portionLabel</code> stocké	Il se dérive des totaux et de <code>q</code> . Deux copies de la même information finissent par diverger, et on ne sait plus laquelle croire. Ton exigence d'affichage est tenue autrement (voir ci-dessous).	R2

TON EXIGENCE D'AFFICHAGE EST TENUE, ET C'EST ELLE QUI COMPTE

« Une portion doit toujours dire ce qu'elle représente, et un poids inconnu doit être affiché comme inconnu. » Une fonction unique, `_portionDefTexte`, est lue par l'écran d'ajout et par celui d'édition, et rend : « **Tu notes 2 portions (1 portion = 300 kcal, poids inconnu)** ». Au passage, l'écran d'édition affichait « **2 portion** » tout nu — sans définition, et au singulier.

4. La structure retenue

Champ	Sens	Exemple (2 portions de 300 kcal)
<code>kcal / prot / carbs / fat</code>	Les totaux consommés	600 / 40 / 60 / 20
<code>q</code>	La quantité consommée	2
<code>u</code>	Son unité	'portion'
<code>per100</code>	La référence pour-100 g, uniquement si le poids est connu	null — et la ligne reste valide
(dérivé)	La référence d' une portion = totaux / <code>q</code>	300 / 20 / 30 / 10

La référence n'est jamais réécrite, conformément à ta règle centrale : `_afRef`. base reste à 300 pendant que l'écran affiche 600. Le redimensionnement passe par la fonction existante `_qtyRescale`, **qui n'a pas été touchée** (ta consigne, et celle de ton contre-audit précédent).

5. La suite de tests a refusé mon premier correctif — 7 rouges

C'est le passage qui mérite ton attention, parce qu'il porte sur une erreur de conception et non sur une faute de frappe.

Mon premier correctif écrivait `q:1`, `u:'portion'` **dès que le bloc portions était affiché**. Le bloc de tests dédié était à 14/14. La passe complète (3400 témoins) a rendu **7 rouges** — tous des témoins écrits lors des

corrections précédentes, tous disant la même chose : « *on n'invente pas une quantité qu'elle n'a jamais eue* », tous avec le même message : `q=1 u=portion` au lieu de `q=null`.

LA CAUSE, EN UNE PHRASE

`_afPortions` vaut 1 par défaut, donc « **jamais touché** » et « **×1 choisi** » étaient indiscernables. Or le bloc portions est l'état **par défaut** de l'écran : l'afficher ne prouve aucun choix. J'écrivais donc une unité que la personne n'avait pas choisie — *exactement* le reproche que je m'étais fait deux fonctions plus haut à propos de l'onglet grammes, et que j'avais protégé par un témoin.

Le correctif est un drapeau — `_afPortionPose` — jumeau mot pour mot de `_afPoidsPose` qui existait déjà pour les grammes. Seul un clic sur un bouton peut l'affirmer ; il retombe partout où l'écran redevient la référence.

ET LES TÉMOINS N'ONT PAS ÉTÉ DESSERRÉS

C'est la différence qui compte : **ce n'est pas la suite de tests qui était trop stricte, c'est mon code qui était trop large**. Les deux témoins de mon propre bloc qui attendaient `q:1` (contamination A vers B, retouche manuelle) ont été portés sur la garantie **plus forte** — `q:null`, rien d'inventé — et non assouplis. Aucun témoin existant n'a été modifié.

6. Deux trous que seule la mesure a trouvés, après le premier correctif

(a) `quickAddFood` **filtrait encore en amont** : j'avais ouvert la liste blanche de `_provFood` aux portions, et cette fonction rendait quand même `q:null` parce qu'elle n'acceptait que les grammes. *Une porte ouverte en aval ne sert à rien si l'amont filtre encore.*

(b) `rejouerRepas` (rejouer un repas habituel) **forçait** `q:null`, `u:null` à l'écriture. Sans correction, rejouer un repas aurait **tué les portions qu'on venait de sauver**. La protection d'origine (ne jamais lire le DOM ici) est conservée : la quantité vient de l'item, pas de l'écran.

Aucun des deux ne se voyait à la relecture. Les deux sont évidents dès qu'on lit ce que l'application écrit.

7. Validation

Suite	Résultat
Parcours complet (bout en bout, vrai navigateur)	3415 verts, 0 rouge — dont le nouveau bloc CCLXXX à 15/15
Calculs / muscles / croisés / dates	339/339 · 241/241 · 50/50 · 9/9
Données classées face au moteur conversationnel	0 trou non classé
Contrôle négatif (mutations)	14 mutations, toutes mordent — 7 chirurgicales à 1 rouge
Déploiement	Run #1045, success à 15:33:38 UTC

UNE PROTECTION SANS TÉMOIN N'EST PAS UNE PROTECTION — constaté deux fois dans cette version

Le contrôle négatif a signalé **deux mutations qui ne mordaient pas**. Ce n'était pas du code mort dans les deux cas : c'étaient des **trous de témoin**. (1) L'état « boutons de portion » de l'écran d'édition n'a ni ef-grams ni ef-prop, donc la fonction d'enregistrement n'y voyait rien. (2) Le drapeau du côté édition n'avait aucun témoin. Deux témoins ont été écrits ; les deux mutations mordent désormais chirurgicalement. *Sans ça, le contrôle négatif aurait déclaré mortes deux vraies protections — et je les aurais retirées.*

8. Un changement de comportement à connaître

Un aliment saisi à la main, sur lequel la personne **clique un bouton de portion**, s'enregistre désormais avec `q` et `u: 'portion'` au lieu de `q:null`. La ligne devient **redimensionnable plus tard** au lieu de naître morte.

En revanche, si elle ne touche à rien, la ligne repart **sans quantité**, comme avant. C'est le drapeau du paragraphe 5 : l'application n'écrit que ce qui a été choisi.

9. Ce qui reste ouvert — explicitement hors périmètre

Sujet	État
Migration des lignes déjà abîmées (les 17 jours)	Intacte, rien n'a été tenté. Ta règle tient : aucune correction silencieuse par approximation. Une ligne à <code>q:null, per100:null</code> ne permet pas de deviner si 323 kcal valaient 100 ou 300 g. L'outil à trois niveaux (certain / ambigu / insuffisant) reste à construire.
Le choix cru / cuit	Non traité, hors périmètre demandé par Michel
L'affichage de la quantité dans « Déjà noté par toi »	Non traité — mesuré au passage : la ligne « 910 kcal » signalée vaut exactement 250 g de CIQUAL 9810 (pâtes sèches crues). Elle est arithmétiquement juste , ce n'est pas une ligne abîmée. À ne pas confondre avec la migration.
Validation iPhone / WebKit	À faire par Michel : pas de WebKit dans le conteneur. Ce qui reste à vérifier à l'œil est le bouton allumé et la ligne de définition.

10. Trois questions ouvertes, si tu veux challenger

(1) Le refus de `portionWeightG` repose sur une mesure du comportement **actuel** : déclarer un poids fait basculer en grammes. Si tu penses qu'il faut un état « portion dont on connaît le poids » **distinct** des grammes, le vrai débat n'est pas le champ, c'est l'existence de cet état — et il faudrait dire ce qu'il apporte que `per100` n'apporte pas.

(2) La référence d'une portion est **dérivée** (totaux / `q`) et non stockée. Sur des totaux entiers, une division non entière introduit un arrondi à l'affichage (601 / 3). Aujourd'hui l'écran est exact au retour parce qu'on remultiplie ; si tu vois un cas où l'arrondi se propage jusqu'à la donnée, il m'intéresse.

(3) Le drapeau du paragraphe 5 tranche « la personne a-t-elle choisi ? » par un clic. Un cas reste ambigu et n'est pas tranché : quelqu'un qui clique explicitement **✖1** exprime un choix, et sa ligne s'enregistre en `q:1, u:'portion'` — indistinguable, dans la donnée, d'un futur défaut qui écrirait 1 par défaut. *C'est assumé et écrit, pas oublié.*

OÙ LIRE LA SUITE

Le journal de version complet (avec les mesures chiffrées et la liste des 14 mutations) est dans `CLAUDE.md`, entrée `ft-v1183`. L'état courant du projet est dans `docs/CONTEXTE-ACTUEL.md`. Les doutes non encore promus en tests sont dans `docs/JOURNAL-DE-TEST.md`. Le dépôt est public : github.com/michdu75-commits/forcetracker.